echonova
Electronic Communication Technology

ECHONOVA Electronic Communication Technology
by Elektro W & W & Co. OHG
Zona artigianale Auf der Hört 2

39040 TERMENO SULLA STRADA DEL VINO BZ

Offerta TCS no. 18 del 06/05/2010

0002399 - UAE box 2x8 contatti TCS TürControlSysteme

0031265 - Anello per FVK4221 ESI TCS TürControlSysteme

0031266 - Anello per FVK4221 ECR TCS TürControlSysteme

0031267 - Anello per FVK4221 ECS TCS TürControlSysteme

0031269 - Supporto per FVK4230 AP WS TCS TürControlSyst...

ADA33012-0030 - AD3 100WE pulsantiera DP orizzontale ES ...
fino a 100 unità abitative, da parete, pannello frontale 3 mm, display LCD, 128 x 128 punti, tastiera per selezione nome, serratura a codice (codici programmabili: codice a 6 caratteri per tutti gli inquilini, codice individuale a 4 caratteri per ogni inquilino), conferma acustica di avvenuta chiamata, conferma acustica di inizio comunicazione, durata conversazione predefinita: 56 secondi / modificabile con tastiera PC e configuratore AD3, volume e sensibilità microfono regolabili manualmente, morsetto M1 per attivazione apriporta, morsetto M2 per attivazione luce, morsetto tipo R per collegamento modulo di espansione ? apriporta, tempo di attivazione apriporta morsetto tipo R predefinito: 3 secondi / modificabile con tastiera PC e configuratore AD3, apriporta in stand-by / modificabile con tastiera PC e configuratore AD3, stand-by (gestione memoria a breve termine dei posti interni) predefinito: 56 secondi / modificabile con tastiera PC e configuratore AD3, comunicazione in stand-by / modificabile con tastiera PC e configuratore AD3, dati inquilini e parametri programmabili con - tastiera PC inclusa - configuratore AD3 (parte del pacchetto manutenzione, non compreso), 2 n. di serie per ogni set di dati inquilini, materiale / colore: acciaio inox spazzolato, necessita di cablaggio a 3 fili, corrente di ingresso: I (a) = 0,4 mA, I (P) = 137 mA in stand-by, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 224 mA, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, evitare luce del sole diretta, dimensioni pannello frontale: A 200 mm x L 420 mm x P 3 mm, dimensioni tettuccio antipioggia: A 201 mm x L 422 mm x P 110 mm

ADA33013-0030 - AD3 200WE pulsantiera DP orizzontale ES ...

fino a 200 unità abitative, da parete, pannello frontale 3 mm, display LCD, 128 x 128 punti, tastiera per selezione nome, serratura a codice (codici programmabili: codice a 6 caratteri per tutti gli inquilini, codice individuale a 4 caratteri per ogni inquilino), conferma acustica di avvenuta chiamata, conferma acustica di inizio comunicazione, durata conversazione predefinita: 56 secondi / modificabile con tastiera PC e configuratore AD3, volume e sensibilità microfono regolabili manualmente, morsetto M1 per attivazione apriporta, morsetto M2 per attivazione luce, morsetto tipo R per collegamento modulo di espansione ? apriporta, tempo di attivazione apriporta morsetto tipo R predefinito: 3 secondi / modificabile con tastiera PC e configuratore AD3, apriporta in stand-by / modificabile con tastiera PC e configuratore AD3, stand-by (gestione memoria a breve termine dei posti interni) predefinito: 56 secondi / modificabile con tastiera PC e configuratore AD3, comunicazione in stand-by / modificabile con tastiera PC e configuratore AD3, dati inquilini e parametri programmabili con - tastiera PC inclusa - configuratore AD3 (parte del pacchetto manutenzione, non compreso), 2 n. di serie per ogni set di dati inquilini, materiale / colore: acciaio inox spazzolato, necessita di cablaggio a 3 fili, corrente di ingresso: I (a) = 0,4 mA, I (P) = 137 mA in stand-by, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 224 mA, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, evitare luce del sole diretta, dimensioni pannello frontale: A 200 mm x L 420 mm x P 3 mm, dimensioni tettuccio antipioggia: A 201 mm x L 422 mm x P 110 mm

ADA33014-0030 - AD3 1000WE selettore a ruota DI orizzontal...

fino a 500 unità abitative, da parete, pannello frontale 3 mm, display LCD, 128 x 128 punti, tastiera per selezione nome, serratura a codice (codici programmabili: codice a 6 caratteri per tutti gli inquilini, codice individuale a 4 caratteri per ogni inquilino), conferma acustica di avvenuta chiamata, conferma acustica di inizio comunicazione, durata conversazione predefinita: 56 secondi / modificabile con tastiera PC e configuratore AD3, volume e sensibilità microfono regolabili manualmente, morsetto M1 per attivazione apriporta, morsetto M2 per attivazione luce, morsetto tipo R per collegamento modulo di espansione ? apriporta, tempo di attivazione apriporta morsetto tipo R predefinito: 3 secondi / modificabile con tastiera PC e configuratore AD3, apriporta in stand-by / modificabile con tastiera PC e configuratore AD3, stand-by (gestione memoria a breve termine dei posti interni) predefinito: 56 secondi / modificabile con tastiera PC e configuratore AD3, comunicazione in stand-by / modificabile con tastiera PC e configuratore AD3, dati inquilini e parametri programmabili con - tastiera PC inclusa - configuratore AD3 (parte del pacchetto manutenzione, non compreso), 2 n. di serie per ogni set di dati inquilini, materiale / colore: acciaio inox spazzolato, necessita di cablaggio a 3 fili, corrente di ingresso: I (a) = 0,4 mA, I (P) = 137 mA in stand-by, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 224 mA, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, evitare luce del sole diretta, dimensioni pannello frontale: A 200 mm x L 420 mm x P 3 mm, dimensioni tettuccio antipioggia: A 201 mm x L 422 mm x P 110 mm

ADI30002-0000 - AD3 kit 100WE selettore a ruota da incasso ...

fino a 100 unità abitative, moduli per porter, display LCD e selezionatore da incasso in pannello frontale, display LCD, 128 x 128 punti, 8 righe, illuminato, selezionatore ricerca nomi, volume e sensibilità microfono regolabili manualmente, morsetto tipo R per collegamento modulo di espansione - apriporta, apriporta in stand-by / modificabile con tastiera PC e configuratore AD3, dati inquilini e parametri programmabili con - tastiera PC inclusa - configuratore AD3 (parte del pacchetto manutenzione PC-PSI, non compreso), 2 n. di serie per ogni set di dati inquilini,

necessita di cablaggio a 3 fili, evitare luce del sole diretta, dimensioni e disegno su richiesta

ADI30003-0000 - AD3 kit 200WE selettore a ruota da incasso ...

fino a 200 unità abitative, moduli per porter, display LCD e selezionatore da incasso in pannello frontale, display LCD, 128 x 128 punti, 8 righe, illuminato, selezionatore ricerca nomi, volume e sensibilità microfono regolabili manualmente, morsetto tipo R per collegamento modulo di espansione - apriporta, apriporta in stand-by / modificabile con tastiera PC e configuratore AD3, dati inquilini e parametri programmabili con - tastiera PC inclusa - configuratore AD3 (parte del pacchetto manutenzione PC-PSI, non compreso), 2 n. di serie per ogni set di dati inquilini, necessita di cablaggio a 3 fili, evitare luce del sole diretta, dimensioni e disegno su richiesta

ADI30004-0000 - AD3 kit 1000WE selettore a ruota da incasso...

fino a 500 unità abitative, moduli per porter, display LCD e selezionatore da incasso in pannello frontale, display LCD, 128 x 128 punti, 8 righe, illuminato, selezionatore ricerca nomi, volume e sensibilità microfono regolabili manualmente, morsetto tipo R per collegamento modulo di espansione - apriporta, apriporta in stand-by / modificabile con tastiera PC e configuratore AD3, dati inquilini e parametri programmabili con - tastiera PC inclusa - configuratore AD3 (parte del pacchetto manutenzione PC-PSI, non compreso), 2 n. di serie per ogni set di dati inquilini, necessita di cablaggio a 3 fili, evitare luce del sole diretta, dimensioni e disegno su richiesta

ADI39002-0000 - AD3 kit 100WE pulsantiera da incasso AD3 T...

fino a 100 unità abitative, moduli per porter, display LCD e pulsantiera a 16 tasti da incasso in pannello frontale, display LCD, 128 x 128 punti, 8 righe, illuminato, pulsantiera a 16 tasti per selezione nome, serratura a codice (codici programmabili: codice a 6 caratteri per tutti gli inquilini, codice individuale a 4 caratteri per ogni inquilino), volume e sensibilità microfono regolabili manualmente, morsetto tipo R per collegamento modulo di espansione - apriporta, apriporta in stand-by / modificabile con tastiera PC e configuratore AD3, dati inquilini e parametri programmabili con - tastiera PC inclusa - configuratore AD3 (parte del pacchetto manutenzione PC-PSI, non compreso), 2 n. di serie per ogni set di dati inquilini, necessita di cablaggio a 3 fili, evitare luce del sole diretta, dimensioni e disegno su richiesta

ADI39003-0000 - AD3 kit 200WE pulsantiera da incasso AD3 T...

fino a 200 unità abitative, moduli per porter, display LCD e pulsantiera a 16 tasti da incasso in pannello frontale, display LCD, 128 x 128 punti, 8 righe, illuminato, pulsantiera a 16 tasti per selezione nome, serratura a codice (codici programmabili: codice a 6 caratteri per tutti gli inquilini, codice individuale a 4 caratteri per ogni inquilino), volume e sensibilità microfono regolabili manualmente, morsetto tipo R per collegamento modulo di espansione - apriporta, apriporta in stand-by / modificabile con tastiera PC e configuratore AD3, dati inquilini e parametri programmabili con - tastiera PC inclusa - configuratore AD3 (parte del pacchetto manutenzione PC-PSI, non compreso), 2 n. di serie per ogni set di dati inquilini, necessita di cablaggio a 3 fili, evitare luce del sole diretta, dimensioni e disegno su richiesta

ADI39004-0000 - AD3 kit 1000WE pulsantiera da incasso AD3 ...

fino a 500 unità abitative, moduli per porter, display LCD e pulsantiera a 16 tasti da incasso in pannello frontale, display LCD, 128 x 128 punti, 8 righe, illuminato, pulsantiera a 16 tasti per selezione nome, serratura a codice (codici programmabili: codice a 6 caratteri per tutti gli inquilini, codice individuale a 4 caratteri per ogni inquilino), volume e sensibilità microfono regolabili manualmente, morsetto tipo R per collegamento modulo di espansione - apriporta, apriporta in stand-by / modificabile con tastiera PC e configuratore AD3, dati inquilini e parametri programmabili con - tastiera PC inclusa - configuratore AD3 (parte del pacchetto manutenzione PC-PSI, non compreso), 2 n. di serie per ogni set di dati inquilini, necessita di cablaggio a 3 fili, evitare luce del sole diretta, dimensioni e disegno su richiesta

ADU14013-0010 - AD1 200WE pulsantiera DI vert. EN TCS Tü...

ADU24013-0010 - AD2 200WE pulsantiera DI vert. EN AD2 TC...

selezione destinazione chiamata da rubrica alfabetica oppure digitando il numero corrispondente (codice appartamento), premendo l'apposito pulsante, l'utente può chiamare la destinazione selezionata, segnalazione acustica per trasferimento chiamata dal posto interno, nome destinazione visualizzato su display LCD, opzione limitazione durata chiamate, da incasso, pannello frontale di alluminio (3 mm), integrabile con impianti TCS fino a 200 unità abitative, configurabile solamente con interfaccia PCPSI-USB, per via delle sue caratteristiche tecniche, il display non deve essere esposto alla luce del sole diretta, colore: alluminio anodizzato naturale, Dimensioni pannello: 320 x 150 x 3 mm, Dimensioni scatola da incasso: 296 x 128 x 40 mm

ADU24213-0010 - AD2 color 200WE pulsantiera DI vert. EN A...

fino a 200 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, display LCD alfanumerico, a due righe, altezza caratteri: 8 mm, serratura a codice (codici programmabili: 3), selezione destinazione chiamata da rubrica alfabetica oppure digitando il numero corrispondente (codice appartamento), conferma acustica di avvenuta chiamata, conferma acustica di inizio comunicazione, visualizzazione destinazione chiamata durante la conversazione, durata conversazione predefinita: 56 secondi / programmabile tramite configuratore AD1/AD2, volume e sensibilità microfono regolabili manualmente, morsetto tipo R per collegamento modulo di espansione ? apriporta, tempo di attivazione apriporta morsetto tipo R predefinito: 3 secondi / programmabile tramite configuratore AD1/AD2, apriporta in stand-by / programmabile tramite configuratore AD1/AD2, stand-by (gestione memoria a breve termine dei posti interni) predefinito: 56 secondi / programmabile tramite configuratore AD1/AD2, comunicazione in stand-by / programmabile tramite configuratore AD1/AD2, dati inquilini e parametri programmabili esclusivamente tramite configuratore AD1/AD2 (parte del pacchetto manutenzione, non compreso), 2 n. di serie per ogni set di dati inquilini, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale, necessita di cablaggio a 3 fili, cornice telecamera: A 82 mm x L 82 mm, SONY 1/3? Color CCD 420 TVL, NTSC: 510*492, PAL: 500*582 (H*V), distanza focale Pinhole lens 3.7mm, sensibilità 0.1LUX @ F3,5, Auto Electronic Shutter (AES), Auto Gain Control (AGC), Auto White Balance (AWB), apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso (b/n): I (a) = X,X mA, I (P) = X,X mA in stand-by, corrente di ingresso max. (b/n): I (Pmax) = X,X mA, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni: pannello frontale: A 425 mm x L 150 mm x P 3 mm, scatola da incasso: A 401 mm x L 128 mm x P 40 mm

ADU31012-0010 - AD3 100WE selettore a ruota DI orizzontale...
fino a 100 unità abitative, pulsantiera antivandalismo robusta, sistema intuitivo, visualizzazione destinazione chiamata su display LCD grafico a 32 caratteri (altezza caratteri: 5 mm), rubrica alfabetica, selezione facile tramite selezionatore, gestione dati e parametri tramite tastiera inclusa o software di telemanutenzione PCFWD (opzionale), selezione lingua in fase di configurazione, istruzioni d'uso plurilingui programmabili in fase di installazione: tedesco, inglese, francese, danese, olandese, turco, serbo, ingressi apriporta e luce, alimentazione tramite NGV1011, adatto per esterni, per via delle sue caratteristiche tecniche, il display non deve essere esposto alla luce del sole diretta, temperatura max./min.: -20 °C / + 50 °C, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni pannello: 200 x 420 x 3 mm, dimensioni scatola da incasso: 180 x 400 x 50 mm

ADU31012-0030 - AD3 100WE selettore a ruota DI orizzontale...
fino a 100 unità abitative, pulsantiera antivandalismo robusta, sistema intuitivo, visualizzazione destinazione chiamata su display LCD grafico a 32 caratteri (altezza caratteri: 5 mm), rubrica alfabetica, selezione facile tramite selezionatore, gestione dati e parametri tramite tastiera inclusa o software di telemanutenzione PCFWD (opzionale), selezione lingua in fase di configurazione, istruzioni d'uso plurilingui programmabili in fase di installazione: tedesco, inglese, francese, danese, olandese, turco, serbo, ingressi apriporta e luce, alimentazione tramite NGV1011, adatto per esterni, per via delle sue caratteristiche tecniche, il display non deve essere esposto alla luce del sole diretta, temperatura max./min.: -20 °C / + 50 °C, pannello frontale: acciaio inox spazzolato, dimensioni pannello: 200 x 420 x 3 mm, dimensioni scatola da incasso: 180 x 400 x 50 mm

ADU31013-0010 - AD3 200WE selettore a ruota DI orizzontale...
fino a 200 unità abitative, pulsantiera antivandalismo robusta, sistema intuitivo, visualizzazione destinazione chiamata su display LCD grafico a 32 caratteri (altezza caratteri: 5 mm), rubrica alfabetica, selezione facile tramite selezionatore, gestione dati e parametri tramite tastiera inclusa o software di telemanutenzione PCFWD (opzionale), selezione lingua in fase di configurazione, istruzioni d'uso plurilingui programmabili in fase di installazione: tedesco, inglese, francese, danese, olandese, turco, serbo, ingressi apriporta e luce, alimentazione tramite NGV1011, adatto per esterni, per via delle sue caratteristiche tecniche, il display non deve essere esposto alla luce del sole diretta, temperatura max./min.: -20 °C / + 50 °C, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni pannello: 200 x 420 x 3 mm, dimensioni scatola da incasso: 180 x 400 x 50 mm

ADU31013-0030 - AD3 200WE selettore a ruota DI orizzontale...
fino a 200 unità abitative, pulsantiera antivandalismo robusta, sistema intuitivo, visualizzazione destinazione chiamata su display LCD grafico a 32 caratteri (altezza caratteri: 5 mm), rubrica alfabetica, selezione facile tramite selezionatore, gestione dati e parametri tramite tastiera inclusa o software di telemanutenzione PCFWD (opzionale), selezione lingua in fase di configurazione, istruzioni d'uso plurilingui programmabili in fase di installazione: tedesco, inglese, francese, danese, olandese, turco, serbo, ingressi apriporta e luce, alimentazione tramite NGV1011, adatto per esterni, per via delle sue caratteristiche tecniche, il display non deve essere esposto alla luce del sole diretta, temperatura max./min.: -20 °C / + 50 °C, pannello frontale: acciaio inox spazzolato,

dimensioni pannello: 200 x 420 x 3 mm, dimensioni scatola da incasso: 180 x 400 x 50 mm

ADU31014-0010 - AD3 1000WE selettore a ruota DI orizzontal...

fino a 500 unità abitative, pulsantiera antivandalismo robusta, sistema intuitivo, visualizzazione destinazione chiamata su display LCD grafico a 32 caratteri (altezza caratteri: 5 mm), rubrica alfabetica, selezione facile tramite selezionatore, gestione dati e parametri tramite tastiera inclusa o software di telemanutenzione PCFWD (opzionale), selezione lingua in fase di configurazione, istruzioni d'uso plurilingui programmabili in fase di installazione: tedesco, inglese, francese, danese, olandese, turco, serbo, ingressi apriporta e luce, alimentazione tramite NGV1011, adatto per esterni, per via delle sue caratteristiche tecniche, il display non deve essere esposto alla luce del sole diretta, temperatura max./min.: -20 °C / + 50 °C, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni pannello: 200 x 420 x 3 mm, dimensioni scatola da incasso: 180 x 400 x 50 mm

ADU31014-0030 - AD3 1000WE selettore a ruota DI orizzontal...

fino a 500 unità abitative, pulsantiera antivandalismo robusta, sistema intuitivo, visualizzazione destinazione chiamata su display LCD grafico a 32 caratteri (altezza caratteri: 5 mm), rubrica alfabetica, selezione facile tramite selezionatore, gestione dati e parametri tramite tastiera inclusa o software di telemanutenzione PCFWD (opzionale), selezione lingua in fase di configurazione, istruzioni d'uso plurilingui programmabili in fase di installazione: tedesco, inglese, francese, danese, olandese, turco, serbo, ingressi apriporta e luce, alimentazione tramite NGV1011, adatto per esterni, per via delle sue caratteristiche tecniche, il display non deve essere esposto alla luce del sole diretta, temperatura max./min.: -20 °C / + 50 °C, pannello frontale: acciaio inox spazzolato, dimensioni pannello: 200 x 420 x 3 mm, dimensioni scatola da incasso: 180 x 400 x 50 mm

ADU31212-0010 - AD3 color 100WE selettore a ruota DI orizz...

fino a 100 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, display LCD, 160 x 160 punti con retroilluminazione bianca, selezionatore ricerca nomi, serratura a codice (codici programmabili: 3), selezione destinazione chiamata da rubrica alfabetica oppure digitando il numero corrispondente (codice appartamento), selezione rapida tramite lettera iniziale, schermata di avvio programmabile dal tecnico, istruzioni d'uso plurilingui programmabili in fase di installazione: tedesco, inglese, francese, danese, olandese, turco, serbo, visualizzazione data e ora, cambio automatico ora legale/ora solare, visualizzazione temperatura esterna (opzionale), importazione banche dati da modelli precedenti, conferma acustica di avvenuta chiamata, conferma acustica di inizio comunicazione, istruzioni d'uso audio, durata conversazione predefinita: 56 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, volume e sensibilità microfono regolabili con tastiera PC, morsetto tipo S per attivazione funzione apriporta, luce, controllo o chiamata (lunghezza massima della linea di collegamento: 2 m), morsetto tipo R per collegamento modulo di espansione ? apriporta, tempo di attivazione apriporta morsetto tipo R predefinito: 3 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, apriporta in stand-by / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, stand-by (gestione memoria a breve termine dei posti interni) predefinito: 56 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, comunicazione in stand-by / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, dati inquilini e parametri programmabili con - tastiera PC inclusa - configuratore ADX (parte del pacchetto manutenzione, non compreso), ingresso USB standard, ingresso RS485 standard, 2 n. di serie per ogni set di dati

inquilini, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale, necessita di cablaggio a 3 fili, cornice telecamera: A 82 mm x L 82 mm, SONY 1/3? Color CCD 420 TVL, NTSC: 510*492, PAL: 500*582 (H*V), distanza focale Pinhole lens 3.7mm, sensibilità 0.1LUX @ F3,5, Auto Electronic Shutter (AES), Auto Gain Control (AGC), Auto White Balance (AWB), apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 0,4 mA, I (P) = 220 mA in stand-by: corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 340 mA, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni (orizzontale): pannello frontale: A 200 mm x L 545 mm x P 3 mm, scatola da incasso: A 180 mm x L 525 mm x P 50 mm

ADU31212-0030 - AD3 color 100WE selettore a ruota DI orizz...

fino a 100 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, display LCD, 160 x 160 punti con retroilluminazione bianca, selezionatore ricerca nomi, serratura a codice (codici programmabili: 3), selezione destinazione chiamata da rubrica alfabetica oppure digitando il numero corrispondente (codice appartamento), selezione rapida tramite lettera iniziale, schermata di avvio programmabile dal tecnico, istruzioni d'uso plurilingui programmabili in fase di installazione: tedesco, inglese, francese, danese, olandese, turco, serbo, visualizzazione data e ora, cambio automatico ora legale/ora solare, visualizzazione temperatura esterna (opzionale), importazione banche dati da modelli precedenti, conferma acustica di avvenuta chiamata, conferma acustica di inizio comunicazione, istruzioni d'uso audio, durata conversazione predefinita: 56 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, volume e sensibilità microfono regolabili con tastiera PC, morsetto tipo S per attivazione funzione apriporta, luce, controllo o chiamata (lunghezza massima della linea di collegamento: 2 m), morsetto tipo R per collegamento modulo di espansione ? apriporta, tempo di attivazione apriporta morsetto tipo R predefinito: 3 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, apriporta in stand-by / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, stand-by (gestione memoria a breve termine dei posti interni) predefinito: 56 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, comunicazione in stand-by / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, dati inquilini e parametri programmabili con - tastiera PC inclusa - configuratore ADX (parte del pacchetto manutenzione, non compreso), ingresso USB standard, ingresso RS485 standard, 2 n. di serie per ogni set di dati inquilini, materiale / colore: acciaio inox spazzolato, necessita di cablaggio a 3 fili, cornice telecamera: A 82 mm x L 82 mm, SONY 1/3? Color CCD 420 TVL, NTSC: 510*492, PAL: 500*582 (H*V), distanza focale Pinhole lens 3.7mm, sensibilità 0.1LUX @ F3,5, Auto Electronic Shutter (AES), Auto Gain Control (AGC), Auto White Balance (AWB), apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 0,4 mA, I (P) = 220 mA in stand-by, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 340 mA, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni (orizzontale): pannello frontale: A 200 mm x L 545 mm x P 3 mm, scatola da incasso: A 180 mm x L 525 mm x P 50 mm

ADU31213-0010 - AD3 color 200WE selettore a ruota DI orizz...

fino a 200 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, display LCD, 160 x 160 punti con retroilluminazione bianca, selezionatore ricerca nomi, serratura a codice (codici programmabili: 3), selezione destinazione chiamata da rubrica alfabetica oppure digitando il numero corrispondente (codice appartamento), selezione rapida tramite lettera iniziale, schermata di avvio programmabile dal tecnico, istruzioni d'uso plurilingui programmabili in fase di installazione: tedesco, inglese, francese, danese, olandese, turco, serbo, visualizzazione data e ora, cambio automatico ora

legale/ora solare, visualizzazione temperatura esterna (opzionale), importazione banche dati da modelli precedenti, conferma acustica di avvenuta chiamata, conferma acustica di inizio comunicazione, istruzioni d'uso audio, durata conversazione predefinita: 56 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, volume e sensibilità microfono regolabili con tastiera PC, morsetto tipo S per attivazione funzione apriporta, luce, controllo o chiamata (lunghezza massima della linea di collegamento: 2 m), morsetto tipo R per collegamento modulo di espansione ? apriporta, tempo di attivazione apriporta morsetto tipo R predefinito: 3 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, apriporta in stand-by / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, stand-by (gestione memoria a breve termine dei posti interni) predefinito: 56 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, comunicazione in stand-by / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, dati inquilini e parametri programmabili con - tastiera PC inclusa - configuratore ADX (parte del pacchetto manutenzione, non compreso), ingresso USB standard, ingresso RS485 standard, 2 n. di serie per ogni set di dati inquilini, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale, necessita di cablaggio a 3 fili, cornice telecamera: A 82 mm x L 82 mm, SONY 1/3? Color CCD 420 TVL, NTSC: 510*492, PAL: 500*582 (H*V), distanza focale Pinhole lens 3.7mm, sensibilità 0.1LUX @ F3,5, Auto Electronic Shutter (AES), Auto Gain Control (AGC), Auto White Balance (AWB), apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 0,4 mA, I (P) = 220 mA in stand-by: corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 340 mA, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni (orizzontale): pannello frontale: A 200 mm x L 545 mm x P 3 mm, scatola da incasso: A 180 mm x L 525 mm x P 50 mm

ADU31213-0030 - AD3 color 200WE selettore a ruota DI orizz...

fino a 200 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, display LCD, 160 x 160 punti con retroilluminazione bianca, selezionatore ricerca nomi, serratura a codice (codici programmabili: 3), selezione destinazione chiamata da rubrica alfabetica oppure digitando il numero corrispondente (codice appartamento), selezione rapida tramite lettera iniziale, schermata di avvio programmabile dal tecnico, istruzioni d'uso plurilingui programmabili in fase di installazione: tedesco, inglese, francese, danese, olandese, turco, serbo, visualizzazione data e ora, cambio automatico ora legale/ora solare, visualizzazione temperatura esterna (opzionale), importazione banche dati da modelli precedenti, conferma acustica di avvenuta chiamata, conferma acustica di inizio comunicazione, istruzioni d'uso audio, durata conversazione predefinita: 56 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, volume e sensibilità microfono regolabili con tastiera PC, morsetto tipo S per attivazione funzione apriporta, luce, controllo o chiamata (lunghezza massima della linea di collegamento: 2 m), morsetto tipo R per collegamento modulo di espansione ? apriporta, tempo di attivazione apriporta morsetto tipo R predefinito: 3 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, apriporta in stand-by / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, stand-by (gestione memoria a breve termine dei posti interni) predefinito: 56 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, comunicazione in stand-by / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, dati inquilini e parametri programmabili con - tastiera PC inclusa - configuratore ADX (parte del pacchetto manutenzione, non compreso), ingresso USB standard, ingresso RS485 standard, 2 n. di serie per ogni set di dati inquilini, materiale / colore: acciaio inox spazzolato, necessita di cablaggio a 3 fili, cornice telecamera: A 82 mm x L 82 mm, SONY 1/3? Color CCD 420 TVL, NTSC: 510*492, PAL: 500*582 (H*V), distanza focale Pinhole lens 3.7mm, sensibilità 0.1LUX @ F3,5, Auto Electronic Shutter (AES), Auto Gain Control (AGC), Auto White Balance (AWB), apertura diagonale 90°, altezza di

montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 0,4 mA, I (P) = 220 mA in stand-by: corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 340 mA, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni (orizzontale): pannello frontale: A 200 mm x L 545 mm x P 3 mm, scatola da incasso: A 180 mm x L 525 mm x P 50 mm

ADU31214-0010 - AD3 col 1000WE selettore a ruota DI orizzo...

fino a 1.000 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, display LCD, 160 x 160 punti con retroilluminazione bianca, selezionatore ricerca nomi, serratura a codice (codici programmabili: 3), selezione destinazione chiamata da rubrica alfabetica oppure digitando il numero corrispondente (codice appartamento), selezione rapida tramite lettera iniziale, schermata di avvio programmabile dal tecnico, istruzioni d'uso plurilingui programmabili in fase di installazione: tedesco, inglese, francese, danese, olandese, turco, serbo, visualizzazione data e ora, cambio automatico ora legale/ora solare, visualizzazione temperatura esterna (opzionale), importazione banche dati da modelli precedenti, conferma acustica di avvenuta chiamata, conferma acustica di inizio comunicazione, istruzioni d'uso audio, durata conversazione predefinita: 56 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, volume e sensibilità microfono regolabili con tastiera PC, morsetto tipo S per attivazione funzione apriporta, luce, controllo o chiamata (lunghezza massima della linea di collegamento: 2 m), morsetto tipo R per collegamento modulo di espansione ? apriporta, tempo di attivazione apriporta morsetto tipo R predefinito: 3 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, apriporta in stand-by / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, stand-by (gestione memoria a breve termine dei posti interni) predefinito: 56 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, comunicazione in stand-by / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, dati inquilini e parametri programmabili con - tastiera PC inclusa - configuratore ADX (parte del pacchetto manutenzione, non compreso), ingresso USB standard, ingresso RS485 standard, 2 n. di serie per ogni set di dati inquilini, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale, necessita di cablaggio a 3 fili, cornice telecamera: A 82 mm x L 82 mm, SONY 1/3? Color CCD 420 TVL, NTSC: 510*492, PAL: 500*582 (H*V), distanza focale Pinhole lens 3.7mm, sensibilità 0.1LUX @ F3,5, Auto Electronic Shutter (AES), Auto Gain Control (AGC), Auto White Balance (AWB), apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 0,4 mA, I (P) = 220 mA in stand-by: corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 340 mA, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni (orizzontale): pannello frontale: A 200 mm x L 545 mm x P 3 mm, scatola da incasso: A 180 mm x L 525 mm x P 50 mm

ADU31214-0030 - AD3 col 1000WE selettore a ruota DI orizzo...

fino a 1.000 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, display LCD, 160 x 160 punti con retroilluminazione bianca, selezionatore ricerca nomi, serratura a codice (codici programmabili: 3), selezione destinazione chiamata da rubrica alfabetica oppure digitando il numero corrispondente (codice appartamento), selezione rapida tramite lettera iniziale, schermata di avvio programmabile dal tecnico, istruzioni d'uso plurilingui programmabili in fase di installazione: tedesco, inglese, francese, danese, olandese, turco, serbo, visualizzazione data e ora, cambio automatico ora legale/ora solare, visualizzazione temperatura esterna (opzionale), importazione banche dati da modelli precedenti, conferma acustica di avvenuta chiamata, conferma acustica di inizio comunicazione, istruzioni d'uso audio, durata conversazione predefinita: 56 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, volume e sensibilità microfono regolabili con

tastiera PC, morsetto tipo S per attivazione funzione apriporta, luce, controllo o chiamata (lunghezza massima della linea di collegamento: 2 m), morsetto tipo R per collegamento modulo di espansione ? apriporta, tempo di attivazione apriporta morsetto tipo R predefinito: 3 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, apriporta in stand-by / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, stand-by (gestione memoria a breve termine dei posti interni) predefinito: 56 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, comunicazione in stand-by / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, dati inquilini e parametri programmabili con - tastiera PC inclusa - configuratore ADX (parte del pacchetto manutenzione, non compreso), ingresso USB standard, ingresso RS485 standard, 2 n. di serie per ogni set di dati inquilini, materiale / colore: acciaio inox spazzolato, necessita di cablaggio a 3 fili, cornice telecamera: A 82 mm x L 82 mm, SONY 1/3? Color CCD 420 TVL, NTSC: 510*492, PAL: 500*582 (H*V), distanza focale Pinhole lens 3.7mm, sensibilità 0.1LUX @ F3,5, Auto Electronic Shutter (AES), Auto Gain Control (AGC), Auto White Balance (AWB), apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 0,4 mA, I (P) = 220 mA in stand-by: corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 340 mA, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni (orizzontale): pannello frontale: A 200 mm x L 545 mm x P 3 mm, scatola da incasso: A 180 mm x L 525 mm x P 50 mm

ADU32012-0010 - AD3 100WE selettore a ruota DI verticale E...

fino a 100 unità abitative, pulsantiera antivandalismo robusta, sistema intuitivo, visualizzazione destinazione chiamata su display LCD grafico a 32 caratteri (altezza caratteri: 5 mm), rubrica alfabetica, selezione facile tramite selezionatore, gestione dati e parametri tramite tastiera inclusa o software di telemanutenzione PCFWD (opzionale), selezione lingua in fase di configurazione, istruzioni d'uso plurilingui programmabili in fase di installazione: tedesco, inglese, francese, danese, olandese, turco, serbo, ingressi apriporta e luce, alimentazione tramite NGV1011, adatto per esterni, per via delle sue caratteristiche tecniche, il display non deve essere esposto alla luce del sole diretta, temperatura max./min.: -20 °C / + 50 °C, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni pannello: 420 x 200 x 3 mm, dimensioni scatola da incasso: 400 x 180 x 50 mm

ADU32012-0030 - AD3 100WE selettore a ruota DI verticale E...

fino a 100 unità abitative, pulsantiera antivandalismo robusta, sistema intuitivo, visualizzazione destinazione chiamata su display LCD grafico a 32 caratteri (altezza caratteri: 5 mm), rubrica alfabetica, selezione facile tramite selezionatore, gestione dati e parametri tramite tastiera inclusa o software di telemanutenzione PCFWD (opzionale), selezione lingua in fase di configurazione, istruzioni d'uso plurilingui programmabili in fase di installazione: tedesco, inglese, francese, danese, olandese, turco, serbo, ingressi apriporta e luce, alimentazione tramite NGV1011, adatto per esterni, per via delle sue caratteristiche tecniche, il display non deve essere esposto alla luce del sole diretta, temperatura max./min.: -20 °C / + 50 °C, pannello frontale: acciaio inox spazzolato, dimensioni pannello: 420 x 200 x 3 mm, dimensioni scatola da incasso: 400 x 180 x 50 mm

ADU32013-0010 - AD3 200WE selettore a ruota DI verticale E...

fino a 200 unità abitative, pulsantiera antivandalismo robusta, sistema intuitivo, visualizzazione destinazione chiamata su display LCD grafico a 32 caratteri (altezza caratteri: 5 mm), rubrica alfabetica, selezione facile tramite selezionatore, gestione dati e parametri tramite tastiera inclusa o

software di telemanutenzione PCFWD (opzionale), selezione lingua in fase di configurazione, istruzioni d'uso plurilingui programmabili in fase di installazione: tedesco, inglese, francese, danese, olandese, turco, serbo, ingressi apriporta e luce, alimentazione tramite NGV1011, adatto per esterni, per via delle sue caratteristiche tecniche, il display non deve essere esposto alla luce del sole diretta, temperatura max./min.: -20 °C / + 50 °C, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni pannello: 420 x 200 x 3 mm, dimensioni scatola da incasso: 400 x 180 x 50 mm

ADU32013-0030 - AD3 200WE selettore a ruota DI verticale E...

fino a 200 unità abitative, pulsantiera antivandalismo robusta, sistema intuitivo, visualizzazione destinazione chiamata su display LCD grafico a 32 caratteri (altezza caratteri: 5 mm), rubrica alfabetica, selezione facile tramite selezionatore, gestione dati e parametri tramite tastiera inclusa o software di telemanutenzione PCFWD (opzionale), selezione lingua in fase di configurazione, istruzioni d'uso plurilingui programmabili in fase di installazione: tedesco, inglese, francese, danese, olandese, turco, serbo, ingressi apriporta e luce, alimentazione tramite NGV1011, adatto per esterni, per via delle sue caratteristiche tecniche, il display non deve essere esposto alla luce del sole diretta, temperatura max./min.: -20 °C / + 50 °C, pannello frontale: acciaio inox spazzolato, dimensioni pannello: 420 x 200 x 3 mm, dimensioni scatola da incasso: 400 x 180 x 50 mm

ADU32014-0010 - AD3 1000WE selettore a ruota DI verticale ...

fino a 500 unità abitative, pulsantiera antivandalismo robusta, sistema intuitivo, visualizzazione destinazione chiamata su display LCD grafico a 32 caratteri (altezza caratteri: 5 mm), rubrica alfabetica, selezione facile tramite selezionatore, gestione dati e parametri tramite tastiera inclusa o software di telemanutenzione PCFWD (opzionale), selezione lingua in fase di configurazione, istruzioni d'uso plurilingui programmabili in fase di installazione: tedesco, inglese, francese, danese, olandese, turco, serbo, ingressi apriporta e luce, alimentazione tramite NGV1011, adatto per esterni, per via delle sue caratteristiche tecniche, il display non deve essere esposto alla luce del sole diretta, temperatura max./min.: -20 °C / + 50 °C, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni pannello: 420 x 200 x 3 mm, dimensioni scatola da incasso: 400 x 180 x 50 mm

ADU32014-0030 - AD3 1000WE selettore a ruota DI verticale ...

fino a 500 unità abitative, pulsantiera antivandalismo robusta, sistema intuitivo, visualizzazione destinazione chiamata su display LCD grafico a 32 caratteri (altezza caratteri: 5 mm), rubrica alfabetica, selezione facile tramite selezionatore, gestione dati e parametri tramite tastiera inclusa o software di telemanutenzione PCFWD (opzionale), selezione lingua in fase di configurazione, istruzioni d'uso plurilingui programmabili in fase di installazione: tedesco, inglese, francese, danese, olandese, turco, serbo, ingressi apriporta e luce, alimentazione tramite NGV1011, adatto per esterni, per via delle sue caratteristiche tecniche, il display non deve essere esposto alla luce del sole diretta, temperatura max./min.: -20 °C / + 50 °C, pannello frontale: acciaio inox spazzolato, dimensioni pannello: 420 x 200 x 3 mm, dimensioni scatola da incasso: 400 x 180 x 50 mm

ADU32212-0010 - AD3 color 100WE selettore a ruota DI vertic...

fino a 100 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, display LCD, 160 x 160 punti con retroilluminazione bianca, selezionatore ricerca nomi, serratura a codice (codici programmabili: 3),

selezione destinazione chiamata da rubrica alfabetica oppure digitando il numero corrispondente (codice appartamento), selezione rapida tramite lettera iniziale, schermata di avvio programmabile dal tecnico, istruzioni d'uso plurilingui programmabili in fase di installazione: tedesco, inglese, francese, danese, olandese, turco, serbo, visualizzazione data e ora, cambio automatico ora legale/ora solare, visualizzazione temperatura esterna (opzionale), importazione banche dati da modelli precedenti, conferma acustica di avvenuta chiamata, conferma acustica di inizio comunicazione, istruzioni d'uso audio, durata conversazione predefinita: 56 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, volume e sensibilità microfono regolabili con tastiera PC, morsetto tipo S per attivazione funzione apriporta, luce, controllo o chiamata (lunghezza massima della linea di collegamento: 2 m), morsetto tipo R per collegamento modulo di espansione ? apriporta, tempo di attivazione apriporta morsetto tipo R predefinito: 3 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, apriporta in stand-by / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, stand-by (gestione memoria a breve termine dei posti interni) predefinito: 56 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, comunicazione in stand-by / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, dati inquilini e parametri programmabili con - tastiera PC inclusa - configuratore ADX (parte del pacchetto manutenzione, non compreso), ingresso USB standard, ingresso RS485 standard, 2 n. di serie per ogni set di dati inquilini, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale, necessita di cablaggio a 3 fili, cornice telecamera: A 82 mm x L 82 mm, SONY 1/3? Color CCD 420 TVL, NTSC: 510*492, PAL: 500*582 (H*V), distanza focale Pinhole lens 3.7mm, sensibilità 0.1LUX @ F3,5, Auto Electronic Shutter (AES), Auto Gain Control (AGC), Auto White Balance (AWB), apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 0,4 mA, I (P) = 220 mA in stand-by: corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 340 mA, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni (verticale):: pannello frontale: A 545 mm x L 200 mm x P 3 mm, scatola da incasso: A 525 mm x L 180 mm x P 50 mm

ADU32212-0030 - AD3 color 100WE selettore a ruota DI vertic...

fino a 100 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, display LCD, 160 x 160 punti con retroilluminazione bianca, selezionatore ricerca nomi, serratura a codice (codici programmabili: 3), selezione destinazione chiamata da rubrica alfabetica oppure digitando il numero corrispondente (codice appartamento), selezione rapida tramite lettera iniziale, schermata di avvio programmabile dal tecnico, istruzioni d'uso plurilingui programmabili in fase di installazione: tedesco, inglese, francese, danese, olandese, turco, serbo, visualizzazione data e ora, cambio automatico ora legale/ora solare, visualizzazione temperatura esterna (opzionale), importazione banche dati da modelli precedenti, conferma acustica di avvenuta chiamata, conferma acustica di inizio comunicazione, istruzioni d'uso audio, durata conversazione predefinita: 56 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, volume e sensibilità microfono regolabili con tastiera PC, morsetto tipo S per attivazione funzione apriporta, luce, controllo o chiamata (lunghezza massima della linea di collegamento: 2 m), morsetto tipo R per collegamento modulo di espansione ? apriporta, tempo di attivazione apriporta morsetto tipo R predefinito: 3 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, apriporta in stand-by / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, stand-by (gestione memoria a breve termine dei posti interni) predefinito: 56 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, comunicazione in stand-by / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, dati inquilini e parametri programmabili con - tastiera PC inclusa - configuratore ADX (parte del pacchetto manutenzione, non compreso), ingresso USB standard, ingresso RS485 standard, 2 n. di serie per ogni set di dati

inquilini, materiale / colore: acciaio inox spazzolato, necessita di cablaggio a 3 fili, cornice telecamera: A 82 mm x L 82 mm, SONY 1/3? Color CCD 420 TVL, NTSC: 510*492, PAL: 500*582 (H*V), distanza focale Pinhole lens 3.7mm, sensibilità 0.1LUX @ F3,5, Auto Electronic Shutter (AES), Auto Gain Control (AGC), Auto White Balance (AWB), apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 0,4 mA, I (P) = 220 mA in stand-by: corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 340 mA, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni (verticale):: pannello frontale: A 545 mm x L 200 mm x P 3 mm, scatola da incasso: A 525 mm x L 180 mm x P 50 mm

ADU32213-0010 - AD3 color 200WE selettore a ruota DI vertic...

fino a 200 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, display LCD, 160 x 160 punti con retroilluminazione bianca, selezionatore ricerca nomi, serratura a codice (codici programmabili: 3), selezione destinazione chiamata da rubrica alfabetica oppure digitando il numero corrispondente (codice appartamento), selezione rapida tramite lettera iniziale, schermata di avvio programmabile dal tecnico, istruzioni d'uso plurilingui programmabili in fase di installazione: tedesco, inglese, francese, danese, olandese, turco, serbo, visualizzazione data e ora, cambio automatico ora legale/ora solare, visualizzazione temperatura esterna (opzionale), importazione banche dati da modelli precedenti, conferma acustica di avvenuta chiamata, conferma acustica di inizio comunicazione, istruzioni d'uso audio, durata conversazione predefinita: 56 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, volume e sensibilità microfono regolabili con tastiera PC, morsetto tipo S per attivazione funzione apriporta, luce, controllo o chiamata (lunghezza massima della linea di collegamento: 2 m), morsetto tipo R per collegamento modulo di espansione ? apriporta, tempo di attivazione apriporta morsetto tipo R predefinito: 3 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, apriporta in stand-by / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, stand-by (gestione memoria a breve termine dei posti interni) predefinito: 56 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, comunicazione in stand-by / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, dati inquilini e parametri programmabili con - tastiera PC inclusa - configuratore ADX (parte del pacchetto manutenzione, non compreso), ingresso USB standard, ingresso RS485 standard, 2 n. di serie per ogni set di dati inquilini, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale, necessita di cablaggio a 3 fili, cornice telecamera: A 82 mm x L 82 mm, SONY 1/3? Color CCD 420 TVL, NTSC: 510*492, PAL: 500*582 (H*V), distanza focale Pinhole lens 3.7mm, sensibilità 0.1LUX @ F3,5, Auto Electronic Shutter (AES), Auto Gain Control (AGC), Auto White Balance (AWB), apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 0,4 mA, I (P) = 220 mA in stand-by: corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 340 mA, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni (verticale):: pannello frontale: A 545 mm x L 200 mm x P 3 mm, scatola da incasso: A 525 mm x L 180 mm x P 50 mm

ADU32213-0030 - AD3 color 200WE selettore a ruota DI vertic...

fino a 200 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, display LCD, 160 x 160 punti con retroilluminazione bianca, selezionatore ricerca nomi, serratura a codice (codici programmabili: 3), selezione destinazione chiamata da rubrica alfabetica oppure digitando il numero corrispondente (codice appartamento), selezione rapida tramite lettera iniziale, schermata di avvio programmabile dal tecnico, istruzioni d'uso plurilingui programmabili in fase di installazione: tedesco, inglese, francese, danese, olandese, turco, serbo, visualizzazione data e ora, cambio automatico ora

legale/ora solare, visualizzazione temperatura esterna (opzionale), importazione banche dati da modelli precedenti, conferma acustica di avvenuta chiamata, conferma acustica di inizio comunicazione, istruzioni d'uso audio, durata conversazione predefinita: 56 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, volume e sensibilità microfono regolabili con tastiera PC, morsetto tipo S per attivazione funzione apriporta, luce, controllo o chiamata (lunghezza massima della linea di collegamento: 2 m), morsetto tipo R per collegamento modulo di espansione ? apriporta, tempo di attivazione apriporta morsetto tipo R predefinito: 3 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, apriporta in stand-by / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, stand-by (gestione memoria a breve termine dei posti interni) predefinito: 56 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, comunicazione in stand-by / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, dati inquilini e parametri programmabili con - tastiera PC inclusa - configuratore ADX (parte del pacchetto manutenzione, non compreso), ingresso USB standard, ingresso RS485 standard, 2 n. di serie per ogni set di dati inquilini, materiale / colore: acciaio inox spazzolato, necessita di cablaggio a 3 fili, cornice telecamera: A 82 mm x L 82 mm, SONY 1/3? Color CCD 420 TVL, NTSC: 510*492, PAL: 500*582 (H*V), distanza focale Pinhole lens 3.7mm, sensibilità 0.1LUX @ F3,5, Auto Electronic Shutter (AES), Auto Gain Control (AGC), Auto White Balance (AWB), apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 0,4 mA, I (P) = 220 mA in stand-by: corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 340 mA, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni (verticale):: pannello frontale: A 545 mm x L 200 mm x P 3 mm, scatola da incasso: A 525 mm x L 180 mm x P 50 mm

ADU32214-0010 - AD3 color 1000WE selettore a ruota DI verti...

fino a 1.000 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, display LCD, 160 x 160 punti con retroilluminazione bianca, selezionatore ricerca nomi, serratura a codice (codici programmabili: 3), selezione destinazione chiamata da rubrica alfabetica oppure digitando il numero corrispondente (codice appartamento), selezione rapida tramite lettera iniziale, schermata di avvio programmabile dal tecnico, istruzioni d'uso plurilingui programmabili in fase di installazione: tedesco, inglese, francese, danese, olandese, turco, serbo, visualizzazione data e ora, cambio automatico ora legale/ora solare, visualizzazione temperatura esterna (opzionale), importazione banche dati da modelli precedenti, conferma acustica di avvenuta chiamata, conferma acustica di inizio comunicazione, istruzioni d'uso audio, durata conversazione predefinita: 56 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, volume e sensibilità microfono regolabili con tastiera PC, morsetto tipo S per attivazione funzione apriporta, luce, controllo o chiamata (lunghezza massima della linea di collegamento: 2 m), morsetto tipo R per collegamento modulo di espansione ? apriporta, tempo di attivazione apriporta morsetto tipo R predefinito: 3 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, apriporta in stand-by / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, stand-by (gestione memoria a breve termine dei posti interni) predefinito: 56 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, comunicazione in stand-by / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, dati inquilini e parametri programmabili con - tastiera PC inclusa - configuratore ADX (parte del pacchetto manutenzione, non compreso), ingresso USB standard, ingresso RS485 standard, 2 n. di serie per ogni set di dati inquilini, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale, necessita di cablaggio a 3 fili, cornice telecamera: A 82 mm x L 82 mm, SONY 1/3? Color CCD 420 TVL, NTSC: 510*492, PAL: 500*582 (H*V), distanza focale Pinhole lens 3.7mm, sensibilità 0.1LUX @ F3,5, Auto Electronic Shutter (AES), Auto Gain Control (AGC), Auto White Balance (AWB), apertura diagonale 90°, altezza di

montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 0,4 mA, I (P) = 220 mA in stand-by: corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 340 mA, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni (verticale):: pannello frontale: A 545 mm x L 200 mm x P 3 mm, scatola da incasso: A 525 mm x L 180 mm x P 50 mm

ADU32214-0030 - AD3 color 1000WE selettore a ruota DI verti...

fino a 1.000 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, display LCD, 160 x 160 punti con retroilluminazione bianca, selezionatore ricerca nomi, serratura a codice (codici programmabili: 3), selezione destinazione chiamata da rubrica alfabetica oppure digitando il numero corrispondente (codice appartamento), selezione rapida tramite lettera iniziale, schermata di avvio programmabile dal tecnico, istruzioni d'uso plurilingui programmabili in fase di installazione: tedesco, inglese, francese, danese, olandese, turco, serbo, visualizzazione data e ora, cambio automatico ora legale/ora solare, visualizzazione temperatura esterna (opzionale), importazione banche dati da modelli precedenti, conferma acustica di avvenuta chiamata, conferma acustica di inizio comunicazione, istruzioni d'uso audio, durata conversazione predefinita: 56 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, volume e sensibilità microfono regolabili con tastiera PC, morsetto tipo S per attivazione funzione apriporta, luce, controllo o chiamata (lunghezza massima della linea di collegamento: 2 m), morsetto tipo R per collegamento modulo di espansione ? apriporta, tempo di attivazione apriporta morsetto tipo R predefinito: 3 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, apriporta in stand-by / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, stand-by (gestione memoria a breve termine dei posti interni) predefinito: 56 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, comunicazione in stand-by / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, dati inquilini e parametri programmabili con - tastiera PC inclusa - configuratore ADX (parte del pacchetto manutenzione, non compreso), ingresso USB standard, ingresso RS485 standard, 2 n. di serie per ogni set di dati inquilini, materiale / colore: acciaio inox spazzolato, necessita di cablaggio a 3 fili, cornice telecamera: A 82 mm x L 82 mm, SONY 1/3? Color CCD 420 TVL, NTSC: 510*492, PAL: 500*582 (H*V), distanza focale Pinhole lens 3.7mm, sensibilità 0.1LUX @ F3,5, Auto Electronic Shutter (AES), Auto Gain Control (AGC), Auto White Balance (AWB), apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 0,4 mA, I (P) = 220 mA in stand-by: corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 340 mA, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni (verticale):: pannello frontale: A 545 mm x L 200 mm x P 3 mm, scatola da incasso: A 525 mm x L 180 mm x P 50 mm

ADU33012-0010 - AD3 100WE pulsantiera DI orizzontale EN T...

fino a 100 unità abitative, pulsantiera antivandalismo robusta, sistema intuitivo, visualizzazione destinazione chiamata su display LCD grafico a 32 caratteri (altezza caratteri: 5 mm), rubrica alfabetica, selezione destinazione chiamata semplice tramite tastiera, gestione dati e parametri tramite tastiera inclusa o software di telemanutenzione PCFWD (opzionale), selezione lingua in fase di configurazione, istruzioni d'uso plurilingui programmabili in fase di installazione: tedesco, inglese, francese, danese, olandese, turco, serbo, ingressi apriporta e luce, alimentazione tramite NGV1011, adatto per esterni, per via delle sue caratteristiche tecniche, il display non deve essere esposto alla luce del sole diretta, temperatura max./min.: -20 °C / + 50 °C, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni pannello: 200 x 420 x 3 mm, dimensioni scatola da incasso: 180 x 400 x 50 mm

ADU33012-0030 - AD3 100WE pulsantiera DI orizzontale ES T...

fino a 100 unità abitative, pulsantiera antivandalismo robusta, sistema intuitivo, visualizzazione destinazione chiamata su display LCD grafico a 32 caratteri (altezza caratteri: 5 mm), rubrica alfabetica, selezione destinazione chiamata semplice tramite tastiera, gestione dati e parametri tramite tastiera inclusa o software di telemanutenzione PCFWD (opzionale), selezione lingua in fase di configurazione, istruzioni d'uso plurilingui programmabili in fase di installazione: tedesco, inglese, francese, danese, olandese, turco, serbo, ingressi apriporta e luce, alimentazione tramite NGV1011, adatto per esterni, per via delle sue caratteristiche tecniche, il display non deve essere esposto alla luce del sole diretta, temperatura max./min.: -20 °C / + 50 °C, pannello frontale: acciaio inox spazzolato, dimensioni pannello: 200 x 420 x 3 mm, dimensioni scatola da incasso: 180 x 400 x 50 mm

ADU33013-0010 - AD3 200WE pulsantiera DI orizzontale EN T...

fino a 200 unità abitative, pulsantiera antivandalismo robusta, sistema intuitivo, visualizzazione destinazione chiamata su display LCD grafico a 32 caratteri (altezza caratteri: 5 mm), rubrica alfabetica, selezione destinazione chiamata semplice tramite tastiera, gestione dati e parametri tramite tastiera inclusa o software di telemanutenzione PCFWD (opzionale), selezione lingua in fase di configurazione, istruzioni d'uso plurilingui programmabili in fase di installazione: tedesco, inglese, francese, danese, olandese, turco, serbo, ingressi apriporta e luce, alimentazione tramite NGV1011, adatto per esterni, per via delle sue caratteristiche tecniche, il display non deve essere esposto alla luce del sole diretta, temperatura max./min.: -20 °C / + 50 °C, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni pannello: 200 x 420 x 3 mm, dimensioni scatola da incasso: 180 x 400 x 50 mm

ADU33013-0030 - AD3 200WE pulsantiera DI orizzontale ES T...

fino a 200 unità abitative, pulsantiera antivandalismo robusta, sistema intuitivo, visualizzazione destinazione chiamata su display LCD grafico a 32 caratteri (altezza caratteri: 5 mm), rubrica alfabetica, selezione destinazione chiamata semplice tramite tastiera, gestione dati e parametri tramite tastiera inclusa o software di telemanutenzione PCFWD (opzionale), selezione lingua in fase di configurazione, istruzioni d'uso plurilingui programmabili in fase di installazione: tedesco, inglese, francese, danese, olandese, turco, serbo, ingressi apriporta e luce, alimentazione tramite NGV1011, adatto per esterni, per via delle sue caratteristiche tecniche, il display non deve essere esposto alla luce del sole diretta, temperatura max./min.: -20 °C / + 50 °C, pannello frontale: acciaio inox spazzolato, dimensioni pannello: 200 x 420 x 3 mm, dimensioni scatola da incasso: 180 x 400 x 50 mm

ADU33014-0010 - AD3 1000WE pulsantiera DI orizzontale EN ...

fino a 500 unità abitative, pulsantiera antivandalismo robusta, sistema intuitivo, visualizzazione destinazione chiamata su display LCD grafico a 32 caratteri (altezza caratteri: 5 mm), rubrica alfabetica, selezione destinazione chiamata semplice tramite tastiera, gestione dati e parametri tramite tastiera inclusa o software di telemanutenzione PCFWD (opzionale), selezione lingua in fase di configurazione, istruzioni d'uso plurilingui programmabili in fase di installazione: tedesco,

inglese, francese, danese, olandese, turco, serbo, ingressi apriporta e luce, alimentazione tramite NGV1011, adatto per esterni, per via delle sue caratteristiche tecniche, il display non deve essere esposto alla luce del sole diretta, temperatura max./min.: -20 °C / + 50 °C, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni pannello: 200 x 420 x 3 mm, dimensioni scatola da incasso: 180 x 400 x 50 mm

ADU33014-0030 - AD3 1000WE pulsantiera DI orizzontale ES ...

fino a 500 unità abitative, pulsantiera antivandalismo robusta, sistema intuitivo, visualizzazione destinazione chiamata su display LCD grafico a 32 caratteri (altezza caratteri: 5 mm), rubrica alfabetica, selezione destinazione chiamata semplice tramite tastiera, gestione dati e parametri tramite tastiera inclusa o software di telemanutenzione PCFWD (opzionale), selezione lingua in fase di configurazione, istruzioni d'uso plurilingui programmabili in fase di installazione: tedesco, inglese, francese, danese, olandese, turco, serbo, ingressi apriporta e luce, alimentazione tramite NGV1011, adatto per esterni, per via delle sue caratteristiche tecniche, il display non deve essere esposto alla luce del sole diretta, temperatura max./min.: -20 °C / + 50 °C, pannello frontale: acciaio inox spazzolato, dimensioni pannello: 200 x 420 x 3 mm, dimensioni scatola da incasso: 180 x 400 x 50 mm

ADU33212-0010 - AD3 col 100WE pulsantiera DI orizzontale E...

fino a 100 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, display LCD, 160 x 160 punti con retroilluminazione bianca, 16er tastiera per selezione nome, serratura a codice (codici programmabili: 3), selezione destinazione chiamata da rubrica alfabetica oppure digitando il numero corrispondente (codice appartamento), selezione rapida tramite lettera iniziale, schermata di avvio programmabile dal tecnico, istruzioni d'uso plurilingui programmabili in fase di installazione: tedesco, inglese, francese, danese, olandese, turco, serbo, visualizzazione data e ora, cambio automatico ora legale/ora solare, visualizzazione temperatura esterna (opzionale), importazione banche dati da modelli precedenti, conferma acustica di avvenuta chiamata, conferma acustica di inizio comunicazione, istruzioni d'uso audio, durata conversazione predefinita: 56 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, volume e sensibilità microfono regolabili con tastiera PC, morsetto tipo S per attivazione funzione apriporta, luce, controllo o chiamata (lunghezza massima della linea di collegamento: 2 m), morsetto tipo R per collegamento modulo di espansione ? apriporta, tempo di attivazione apriporta morsetto tipo R predefinito: 3 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, apriporta in stand-by / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, stand-by (gestione memoria a breve termine dei posti interni) predefinito: 56 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, comunicazione in stand-by / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, dati inquilini e parametri programmabili con - tastiera PC inclusa - configuratore ADX (parte del pacchetto manutenzione, non compreso), ingresso USB standard, ingresso RS485 standard, 2 n. di serie per ogni set di dati inquilini, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale, necessita di cablaggio a 3 fili, cornice telecamera: A 82 mm x L 82 mm, SONY 1/3? Color CCD 420 TVL, NTSC: 510*492, PAL: 500*582 (H*V), distanza focale Pinhole lens 3.7mm, sensibilità 0.1LUX @ F3,5, Auto Electronic Shutter (AES), Auto Gain Control (AGC), Auto White Balance (AWB), apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 0,4 mA, I (P) = 220 mA in stand-by: corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 340 mA, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni (orizzontale):

pannello frontale: A 200 mm x L 545 mm x P 3 mm, scatola da incasso: A 180 mm x L 525 mm x P 50 mm

ADU33212-0030 - AD3 col 100WE pulsantiera DI orizzontale E...

fino a 100 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, display LCD, 160 x 160 punti con retroilluminazione bianca, 16er tastiera per selezione nome, serratura a codice (codici programmabili: 3), selezione destinazione chiamata da rubrica alfabetica oppure digitando il numero corrispondente (codice appartamento), selezione rapida tramite lettera iniziale, schermata di avvio programmabile dal tecnico, istruzioni d'uso plurilingui programmabili in fase di installazione: tedesco, inglese, francese, danese, olandese, turco, serbo, visualizzazione data e ora, cambio automatico ora legale/ora solare, visualizzazione temperatura esterna (opzionale), importazione banche dati da modelli precedenti, conferma acustica di avvenuta chiamata, conferma acustica di inizio comunicazione, istruzioni d'uso audio, durata conversazione predefinita: 56 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, volume e sensibilità microfono regolabili con tastiera PC, morsetto tipo S per attivazione funzione apriporta, luce, controllo o chiamata (lunghezza massima della linea di collegamento: 2 m), morsetto tipo R per collegamento modulo di espansione ? apriporta, tempo di attivazione apriporta morsetto tipo R predefinito: 3 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, apriporta in stand-by / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, stand-by (gestione memoria a breve termine dei posti interni) predefinito: 56 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, comunicazione in stand-by / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, dati inquilini e parametri programmabili con - tastiera PC inclusa - configuratore ADX (parte del pacchetto manutenzione, non compreso), ingresso USB standard, ingresso RS485 standard, 2 n. di serie per ogni set di dati inquilini, materiale / colore: acciaio inox spazzolato, necessita di cablaggio a 3 fili, cornice telecamera: A 82 mm x L 82 mm, SONY 1/3? Color CCD 420 TVL, NTSC: 510*492, PAL: 500*582 (H*V), distanza focale Pinhole lens 3.7mm, sensibilità 0.1LUX @ F3,5, Auto Electronic Shutter (AES), Auto Gain Control (AGC), Auto White Balance (AWB), apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 0,4 mA, I (P) = 220 mA in stand-by: corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 340 mA, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni (orizzontale): pannello frontale: A 200 mm x L 545 mm x P 3 mm, scatola da incasso: A 180 mm x L 525 mm x P 50 mm

ADU33213-0010 - AD3 col 200WE pulsantiera DI orizzontale E...

fino a 200 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, display LCD, 160 x 160 punti con retroilluminazione bianca, 16er tastiera per selezione nome, serratura a codice (codici programmabili: 3), selezione destinazione chiamata da rubrica alfabetica oppure digitando il numero corrispondente (codice appartamento), selezione rapida tramite lettera iniziale, schermata di avvio programmabile dal tecnico, istruzioni d'uso plurilingui programmabili in fase di installazione: tedesco, inglese, francese, danese, olandese, turco, serbo, visualizzazione data e ora, cambio automatico ora legale/ora solare, visualizzazione temperatura esterna (opzionale), importazione banche dati da modelli precedenti, conferma acustica di avvenuta chiamata, conferma acustica di inizio comunicazione, istruzioni d'uso audio, durata conversazione predefinita: 56 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, volume e sensibilità microfono regolabili con tastiera PC, morsetto tipo S per attivazione funzione apriporta, luce, controllo o chiamata (lunghezza massima della linea di collegamento: 2 m), morsetto tipo R per collegamento

modulo di espansione ? apriporta, tempo di attivazione apriporta morsetto tipo R predefinito: 3 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, apriporta in stand-by / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, stand-by (gestione memoria a breve termine dei posti interni) predefinito: 56 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, comunicazione in stand-by / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, dati inquilini e parametri programmabili con - tastiera PC inclusa - configuratore ADX (parte del pacchetto manutenzione, non compreso), ingresso USB standard, ingresso RS485 standard, 2 n. di serie per ogni set di dati inquilini, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale, necessita di cablaggio a 3 fili, cornice telecamera: A 82 mm x L 82 mm, SONY 1/3? Color CCD 420 TVL, NTSC: 510*492, PAL: 500*582 (H*V), distanza focale Pinhole lens 3.7mm, sensibilità 0.1LUX @ F3,5, Auto Electronic Shutter (AES), Auto Gain Control (AGC), Auto White Balance (AWB), apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 0,4 mA, I (P) = 220 mA in stand-by: corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 340 mA, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni (orizzontale): pannello frontale: A 200 mm x L 545 mm x P 3 mm, scatola da incasso: A 180 mm x L 525 mm x P 50 mm

ADU33213-0030 - AD3 col 200WE pulsantiera DI orizzontale E...

fino a 200 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, display LCD, 160 x 160 punti con retroilluminazione bianca, 16er tastiera per selezione nome, serratura a codice (codici programmabili: 3), selezione destinazione chiamata da rubrica alfabetica oppure digitando il numero corrispondente (codice appartamento), selezione rapida tramite lettera iniziale, schermata di avvio programmabile dal tecnico, istruzioni d'uso plurilingui programmabili in fase di installazione: tedesco, inglese, francese, danese, olandese, turco, serbo, visualizzazione data e ora, cambio automatico ora legale/ora solare, visualizzazione temperatura esterna (opzionale), importazione banche dati da modelli precedenti, conferma acustica di avvenuta chiamata, conferma acustica di inizio comunicazione, istruzioni d'uso audio, durata conversazione predefinita: 56 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, volume e sensibilità microfono regolabili con tastiera PC, morsetto tipo S per attivazione funzione apriporta, luce, controllo o chiamata (lunghezza massima della linea di collegamento: 2 m), morsetto tipo R per collegamento modulo di espansione ? apriporta, tempo di attivazione apriporta morsetto tipo R predefinito: 3 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, apriporta in stand-by / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, stand-by (gestione memoria a breve termine dei posti interni) predefinito: 56 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, comunicazione in stand-by / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, dati inquilini e parametri programmabili con - tastiera PC inclusa - configuratore ADX (parte del pacchetto manutenzione, non compreso), ingresso USB standard, ingresso RS485 standard, 2 n. di serie per ogni set di dati inquilini, materiale / colore: acciaio inox spazzolato, necessita di cablaggio a 3 fili, cornice telecamera: A 82 mm x L 82 mm, SONY 1/3? Color CCD 420 TVL, NTSC: 510*492, PAL: 500*582 (H*V), distanza focale Pinhole lens 3.7mm, sensibilità 0.1LUX @ F3,5, Auto Electronic Shutter (AES), Auto Gain Control (AGC), Auto White Balance (AWB), apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 0,4 mA, I (P) = 220 mA in stand-by: corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 340 mA, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni (orizzontale): pannello frontale: A 200 mm x L 545 mm x P 3 mm, scatola da incasso: A 180 mm x L 525 mm x P 50 mm

ADU33214-0010 - AD3 col 1000WE pulsantiera DI orizzontale ...

fino a 1.000 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, display LCD, 160 x 160 punti con retroilluminazione bianca, 16er tastiera per selezione nome, serratura a codice (codici programmabili: 3), selezione destinazione chiamata da rubrica alfabetica oppure digitando il numero corrispondente (codice appartamento), selezione rapida tramite lettera iniziale, schermata di avvio programmabile dal tecnico, istruzioni d'uso plurilingui programmabili in fase di installazione: tedesco, inglese, francese, danese, olandese, turco, serbo, visualizzazione data e ora, cambio automatico ora legale/ora solare, visualizzazione temperatura esterna (opzionale), importazione banche dati da modelli precedenti, conferma acustica di avvenuta chiamata, conferma acustica di inizio comunicazione, istruzioni d'uso audio, durata conversazione predefinita: 56 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, volume e sensibilità microfono regolabili con tastiera PC, morsetto tipo S per attivazione funzione apriporta, luce, controllo o chiamata (lunghezza massima della linea di collegamento: 2 m), morsetto tipo R per collegamento modulo di espansione ? apriporta, tempo di attivazione apriporta morsetto tipo R predefinito: 3 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, apriporta in stand-by / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, stand-by (gestione memoria a breve termine dei posti interni) predefinito: 56 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, comunicazione in stand-by / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, dati inquilini e parametri programmabili con - tastiera PC inclusa - configuratore ADX (parte del pacchetto manutenzione, non compreso), ingresso USB standard, ingresso RS485 standard, 2 n. di serie per ogni set di dati inquilini, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale, necessita di cablaggio a 3 fili, cornice telecamera: A 82 mm x L 82 mm, SONY 1/3? Color CCD 420 TVL, NTSC: 510*492, PAL: 500*582 (H*V), distanza focale Pinhole lens 3.7mm, sensibilità 0.1LUX @ F3,5, Auto Electronic Shutter (AES), Auto Gain Control (AGC), Auto White Balance (AWB), apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 0,4 mA, I (P) = 220 mA in stand-by: corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 340 mA, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni (orizzontale): pannello frontale: A 200 mm x L 545 mm x P 3 mm, scatola da incasso: A 180 mm x L 525 mm x P 50 mm

ADU33214-0030 - AD3 col 1000WE pulsantiera DI orizzontale ...

fino a 1.000 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, display LCD, 160 x 160 punti con retroilluminazione bianca, 16er tastiera per selezione nome, serratura a codice (codici programmabili: 3), selezione destinazione chiamata da rubrica alfabetica oppure digitando il numero corrispondente (codice appartamento), selezione rapida tramite lettera iniziale, schermata di avvio programmabile dal tecnico, istruzioni d'uso plurilingui programmabili in fase di installazione: tedesco, inglese, francese, danese, olandese, turco, serbo, visualizzazione data e ora, cambio automatico ora legale/ora solare, visualizzazione temperatura esterna (opzionale), importazione banche dati da modelli precedenti, conferma acustica di avvenuta chiamata, conferma acustica di inizio comunicazione, istruzioni d'uso audio, durata conversazione predefinita: 56 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, volume e sensibilità microfono regolabili con tastiera PC, morsetto tipo S per attivazione funzione apriporta, luce, controllo o chiamata (lunghezza massima della linea di collegamento: 2 m), morsetto tipo R per collegamento modulo di espansione ? apriporta, tempo di attivazione apriporta morsetto tipo R predefinito: 3 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, apriporta in stand-by /

programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, stand-by (gestione memoria a breve termine dei posti interni) predefinito: 56 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, comunicazione in stand-by / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, dati inquilini e parametri programmabili con - tastiera PC inclusa - configuratore ADX (parte del pacchetto manutenzione, non compreso), ingresso USB standard, ingresso RS485 standard, 2 n. di serie per ogni set di dati inquilini, materiale / colore: acciaio inox spazzolato, necessita di cablaggio a 3 fili, cornice telecamera: A 82 mm x L 82 mm, SONY 1/3? Color CCD 420 TVL, NTSC: 510*492, PAL: 500*582 (H*V), distanza focale Pinhole lens 3.7mm, sensibilità 0.1LUX @ F3,5, Auto Electronic Shutter (AES), Auto Gain Control (AGC), Auto White Balance (AWB), apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 0,4 mA, I (P) = 220 mA in stand-by: corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 340 mA, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni (orizzontale): pannello frontale: A 200 mm x L 545 mm x P 3 mm, scatola da incasso: A 180 mm x L 525 mm x P 50 mm

ADU34012-0010 - AD3 100WE pulsantiera DI verticale EN TC...

fino a 100 unità abitative, pulsantiera antivandalismo robusta, sistema intuitivo, visualizzazione destinazione chiamata su display LCD grafico a 32 caratteri (altezza caratteri: 5 mm), rubrica alfabetica, selezione destinazione chiamata semplice tramite tastiera, gestione dati e parametri tramite tastiera inclusa o software di telemanutenzione PCFWD (opzionale), selezione lingua in fase di configurazione, istruzioni d'uso plurilingui programmabili in fase di installazione: tedesco, inglese, francese, danese, olandese, turco, serbo, ingressi apriporta e luce, alimentazione tramite NGV1011, adatto per esterni, per via delle sue caratteristiche tecniche, il display non deve essere esposto alla luce del sole diretta, temperatura max./min.: -20 °C / + 50 °C, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni pannello: 420 x 200 x 3 mm, dimensioni scatola da incasso: 400 x 180 x 50 mm

ADU34012-0030 - AD3 100WE pulsantiera DI verticale ES TC...

fino a 100 unità abitative, pulsantiera antivandalismo robusta, sistema intuitivo, visualizzazione destinazione chiamata su display LCD grafico a 32 caratteri (altezza caratteri: 5 mm), rubrica alfabetica, selezione destinazione chiamata semplice tramite tastiera, gestione dati e parametri tramite tastiera inclusa o software di telemanutenzione PCFWD (opzionale), selezione lingua in fase di configurazione, istruzioni d'uso plurilingui programmabili in fase di installazione: tedesco, inglese, francese, danese, olandese, turco, serbo, ingressi apriporta e luce, alimentazione tramite NGV1011, adatto per esterni, per via delle sue caratteristiche tecniche, il display non deve essere esposto alla luce del sole diretta, temperatura max./min.: -20 °C / + 50 °C, pannello frontale: acciaio inox spazzolato, dimensioni pannello: 420 x 200 x 3 mm, dimensioni scatola da incasso: 400 x 180 x 50 mm

ADU34013-0010 - AD3 200WE pulsantiera DI verticale EN TC...

fino a 200 unità abitative, pulsantiera antivandalismo robusta, sistema intuitivo, visualizzazione destinazione chiamata su display LCD grafico a 32 caratteri (altezza caratteri: 5 mm), rubrica alfabetica, selezione destinazione chiamata semplice tramite tastiera, gestione dati e parametri tramite tastiera inclusa o software di telemanutenzione PCFWD (opzionale), selezione lingua in fase di configurazione, istruzioni d'uso plurilingui programmabili in fase di installazione: tedesco,

inglese, francese, danese, olandese, turco, serbo, ingressi apriporta e luce, alimentazione tramite NGV1011, adatto per esterni, per via delle sue caratteristiche tecniche, il display non deve essere esposto alla luce del sole diretta, temperatura max./min.: -20 °C / + 50 °C, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni pannello: 420 x 200 x 3 mm, dimensioni scatola da incasso: 400 x 180 x 50 mm

ADU34013-0030 - AD3 200WE pulsantiera DI verticale ES TC...

fino a 200 unità abitative, pulsantiera antivandalismo robusta, sistema intuitivo, visualizzazione destinazione chiamata su display LCD grafico a 32 caratteri (altezza caratteri: 5 mm), rubrica alfabetica, selezione destinazione chiamata semplice tramite tastiera, gestione dati e parametri tramite tastiera inclusa o software di telemanutenzione PCFWD (opzionale), selezione lingua in fase di configurazione, istruzioni d'uso plurilingui programmabili in fase di installazione: tedesco, inglese, francese, danese, olandese, turco, serbo, ingressi apriporta e luce, alimentazione tramite NGV1011, adatto per esterni, per via delle sue caratteristiche tecniche, il display non deve essere esposto alla luce del sole diretta, temperatura max./min.: -20 °C / + 50 °C, pannello frontale: acciaio inox spazzolato, dimensioni pannello: 420 x 200 x 3 mm, dimensioni scatola da incasso: 400 x 180 x 50 mm

ADU34014-0010 - AD3 1000WE pulsantiera DI verticale EN T...

fino a 500 unità abitative, pulsantiera antivandalismo robusta, sistema intuitivo, visualizzazione destinazione chiamata su display LCD grafico a 32 caratteri (altezza caratteri: 5 mm), rubrica alfabetica, selezione destinazione chiamata semplice tramite tastiera, gestione dati e parametri tramite tastiera inclusa o software di telemanutenzione PCFWD (opzionale), selezione lingua in fase di configurazione, istruzioni d'uso plurilingui programmabili in fase di installazione: tedesco, inglese, francese, danese, olandese, turco, serbo, ingressi apriporta e luce, alimentazione tramite NGV1011, adatto per esterni, per via delle sue caratteristiche tecniche, il display non deve essere esposto alla luce del sole diretta, temperatura max./min.: -20 °C / + 50 °C, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni pannello: 420 x 200 x 3 mm, dimensioni scatola da incasso: 400 x 180 x 50 mm

ADU34014-0030 - AD3 1000WE pulsantiera DI verticale ES T...

fino a 500 unità abitative, pulsantiera antivandalismo robusta, sistema intuitivo, visualizzazione destinazione chiamata su display LCD grafico a 32 caratteri (altezza caratteri: 5 mm), rubrica alfabetica, selezione destinazione chiamata semplice tramite tastiera, gestione dati e parametri tramite tastiera inclusa o software di telemanutenzione PCFWD (opzionale), selezione lingua in fase di configurazione, istruzioni d'uso plurilingui programmabili in fase di installazione: tedesco, inglese, francese, danese, olandese, turco, serbo, ingressi apriporta e luce, alimentazione tramite NGV1011, adatto per esterni, per via delle sue caratteristiche tecniche, il display non deve essere esposto alla luce del sole diretta, temperatura max./min.: -20 °C / + 50 °C, pannello frontale: acciaio inox spazzolato, dimensioni pannello: 420 x 200 x 3 mm, dimensioni scatola da incasso: 400 x 180 x 50 mm

ADU34212-0010 - AD3 col 100WE pulsantiera DI verticale EN ...

fino a 100 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, display LCD, 160 x 160 punti con retroilluminazione bianca, 16er tastiera per selezione nome, serratura a codice (codici programmabili: 3), selezione destinazione chiamata da rubrica alfabetica oppure digitando il numero corrispondente (codice appartamento), selezione rapida tramite lettera iniziale, schermata di avvio programmabile dal tecnico, istruzioni d'uso plurilingui programmabili in fase di installazione: tedesco, inglese, francese, danese, olandese, turco, serbo, visualizzazione data e ora, cambio automatico ora legale/ora solare, visualizzazione temperatura esterna (opzionale), importazione banche dati da modelli precedenti, conferma acustica di avvenuta chiamata, conferma acustica di inizio comunicazione, istruzioni d'uso audio, durata conversazione predefinita: 56 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, volume e sensibilità microfono regolabili con tastiera PC, morsetto tipo S per attivazione funzione apriporta, luce, controllo o chiamata (lunghezza massima della linea di collegamento: 2 m), morsetto tipo R per collegamento modulo di espansione ? apriporta, tempo di attivazione apriporta morsetto tipo R predefinito: 3 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, apriporta in stand-by / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, stand-by (gestione memoria a breve termine dei posti interni) predefinito: 56 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, comunicazione in stand-by / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, dati inquilini e parametri programmabili con - tastiera PC inclusa - configuratore ADX (parte del pacchetto manutenzione, non compreso), ingresso USB standard, ingresso RS485 standard, 2 n. di serie per ogni set di dati inquilini, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale, necessita di cablaggio a 3 fili, cornice telecamera: A 82 mm x L 82 mm, SONY 1/3? Color CCD 420 TVL, NTSC: 510*492, PAL: 500*582 (H*V), distanza focale Pinhole lens 3.7mm, sensibilità 0.1LUX @ F3,5, Auto Electronic Shutter (AES), Auto Gain Control (AGC), Auto White Balance (AWB), apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 0,4 mA, I (P) = 220 mA in stand-by: corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 340 mA, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni (verticale):: pannello frontale: A 545 mm x L 200 mm x P 3 mm, scatola da incasso: A 525 mm x L 180 mm x P 50 mm

ADU34212-0030 - AD3 col 100WE pulsantiera DI verticale ES ...

fino a 100 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, display LCD, 160 x 160 punti con retroilluminazione bianca, 16er tastiera per selezione nome, serratura a codice (codici programmabili: 3), selezione destinazione chiamata da rubrica alfabetica oppure digitando il numero corrispondente (codice appartamento), selezione rapida tramite lettera iniziale, schermata di avvio programmabile dal tecnico, istruzioni d'uso plurilingui programmabili in fase di installazione: tedesco, inglese, francese, danese, olandese, turco, serbo, visualizzazione data e ora, cambio automatico ora legale/ora solare, visualizzazione temperatura esterna (opzionale), importazione banche dati da modelli precedenti, conferma acustica di avvenuta chiamata, conferma acustica di inizio comunicazione, istruzioni d'uso audio, durata conversazione predefinita: 56 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, volume e sensibilità microfono regolabili con tastiera PC, morsetto tipo S per attivazione funzione apriporta, luce, controllo o chiamata (lunghezza massima della linea di collegamento: 2 m), morsetto tipo R per collegamento modulo di espansione ? apriporta, tempo di attivazione apriporta morsetto tipo R predefinito: 3 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, apriporta in stand-by / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, stand-by (gestione memoria a breve termine dei posti interni) predefinito: 56 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, comunicazione in stand-by / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, dati inquilini e

parametri programmabili con - tastiera PC inclusa - configuratore ADX (parte del pacchetto manutenzione, non compreso), ingresso USB standard, ingresso RS485 standard, 2 n. di serie per ogni set di dati inquilini, materiale / colore: acciaio inox spazzolato, necessita di cablaggio a 3 fili, cornice telecamera: A 82 mm x L 82 mm, SONY 1/3? Color CCD 420 TVL, NTSC: 510*492, PAL: 500*582 (H*V), distanza focale Pinhole lens 3.7mm, sensibilità 0.1LUX @ F3,5, Auto Electronic Shutter (AES), Auto Gain Control (AGC), Auto White Balance (AWB), apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 0,4 mA, I (P) = 220 mA in stand-by: corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 340 mA, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni (verticale):: pannello frontale: A 545 mm x L 200 mm x P 3 mm, scatola da incasso: A 525 mm x L 180 mm x P 50 mm

ADU34213-0010 - AD3 col 200WE pulsantiera DI verticale EN ...

fino a 200 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, display LCD, 160 x 160 punti con retroilluminazione bianca, 16er tastiera per selezione nome, serratura a codice (codici programmabili: 3), selezione destinazione chiamata da rubrica alfabetica oppure digitando il numero corrispondente (codice appartamento), selezione rapida tramite lettera iniziale, schermata di avvio programmabile dal tecnico, istruzioni d'uso plurilingui programmabili in fase di installazione: tedesco, inglese, francese, danese, olandese, turco, serbo, visualizzazione data e ora, cambio automatico ora legale/ora solare, visualizzazione temperatura esterna (opzionale), importazione banche dati da modelli precedenti, conferma acustica di avvenuta chiamata, conferma acustica di inizio comunicazione, istruzioni d'uso audio, durata conversazione predefinita: 56 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, volume e sensibilità microfono regolabili con tastiera PC, morsetto tipo S per attivazione funzione apriporta, luce, controllo o chiamata (lunghezza massima della linea di collegamento: 2 m), morsetto tipo R per collegamento modulo di espansione ? apriporta, tempo di attivazione apriporta morsetto tipo R predefinito: 3 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, apriporta in stand-by / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, stand-by (gestione memoria a breve termine dei posti interni) predefinito: 56 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, comunicazione in stand-by / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, dati inquilini e parametri programmabili con - tastiera PC inclusa - configuratore ADX (parte del pacchetto manutenzione, non compreso), ingresso USB standard, ingresso RS485 standard, 2 n. di serie per ogni set di dati inquilini, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale, necessita di cablaggio a 3 fili, cornice telecamera: A 82 mm x L 82 mm, SONY 1/3? Color CCD 420 TVL, NTSC: 510*492, PAL: 500*582 (H*V), distanza focale Pinhole lens 3.7mm, sensibilità 0.1LUX @ F3,5, Auto Electronic Shutter (AES), Auto Gain Control (AGC), Auto White Balance (AWB), apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 0,4 mA, I (P) = 220 mA in stand-by: corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 340 mA, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni (verticale):: pannello frontale: A 545 mm x L 200 mm x P 3 mm, scatola da incasso: A 525 mm x L 180 mm x P 50 mm

ADU34213-0030 - AD3 col 200WE pulsantiera DI verticale ES ...

fino a 200 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, display LCD, 160 x 160 punti con retroilluminazione bianca, 16er tastiera per selezione nome, serratura a codice (codici programmabili: 3), selezione destinazione chiamata da rubrica alfabetica oppure digitando il numero corrispondente (codice appartamento), selezione rapida tramite lettera iniziale, schermata

di avvio programmabile dal tecnico, istruzioni d'uso plurilingui programmabili in fase di installazione: tedesco, inglese, francese, danese, olandese, turco, serbo, visualizzazione data e ora, cambio automatico ora legale/ora solare, visualizzazione temperatura esterna (opzionale), importazione banche dati da modelli precedenti, conferma acustica di avvenuta chiamata, conferma acustica di inizio comunicazione, istruzioni d'uso audio, durata conversazione predefinita: 56 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, volume e sensibilità microfono regolabili con tastiera PC, morsetto tipo S per attivazione funzione apriporta, luce, controllo o chiamata (lunghezza massima della linea di collegamento: 2 m), morsetto tipo R per collegamento modulo di espansione ? apriporta, tempo di attivazione apriporta morsetto tipo R predefinito: 3 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, apriporta in stand-by / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, stand-by (gestione memoria a breve termine dei posti interni) predefinito: 56 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, comunicazione in stand-by / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, dati inquilini e parametri programmabili con - tastiera PC inclusa - configuratore ADX (parte del pacchetto manutenzione, non compreso), ingresso USB standard, ingresso RS485 standard, 2 n. di serie per ogni set di dati inquilini, materiale / colore: acciaio inox spazzolato, necessita di cablaggio a 3 fili, cornice telecamera: A 82 mm x L 82 mm, SONY 1/3? Color CCD 420 TVL, NTSC: 510*492, PAL: 500*582 (H*V), distanza focale Pinhole lens 3.7mm, sensibilità 0.1LUX @ F3,5, Auto Electronic Shutter (AES), Auto Gain Control (AGC), Auto White Balance (AWB), apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 0,4 mA, I (P) = 220 mA in stand-by: corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 340 mA, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni (verticale):: pannello frontale: A 545 mm x L 200 mm x P 3 mm, scatola da incasso: A 525 mm x L 180 mm x P 50 mm

ADU34214-0010 - AD3 col 1000WE pulsantiera DI verticale E...

fino a 1.000 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, display LCD, 160 x 160 punti con retroilluminazione bianca, 16er tastiera per selezione nome, serratura a codice (codici programmabili: 3), selezione destinazione chiamata da rubrica alfabetica oppure digitando il numero corrispondente (codice appartamento), selezione rapida tramite lettera iniziale, schermata di avvio programmabile dal tecnico, istruzioni d'uso plurilingui programmabili in fase di installazione: tedesco, inglese, francese, danese, olandese, turco, serbo, visualizzazione data e ora, cambio automatico ora legale/ora solare, visualizzazione temperatura esterna (opzionale), importazione banche dati da modelli precedenti, conferma acustica di avvenuta chiamata, conferma acustica di inizio comunicazione, istruzioni d'uso audio, durata conversazione predefinita: 56 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, volume e sensibilità microfono regolabili con tastiera PC, morsetto tipo S per attivazione funzione apriporta, luce, controllo o chiamata (lunghezza massima della linea di collegamento: 2 m), morsetto tipo R per collegamento modulo di espansione ? apriporta, tempo di attivazione apriporta morsetto tipo R predefinito: 3 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, apriporta in stand-by / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, stand-by (gestione memoria a breve termine dei posti interni) predefinito: 56 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, comunicazione in stand-by / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, dati inquilini e parametri programmabili con - tastiera PC inclusa - configuratore ADX (parte del pacchetto manutenzione, non compreso), ingresso USB standard, ingresso RS485 standard, 2 n. di serie per ogni set di dati inquilini, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale, necessita di cablaggio a 3 fili, cornice telecamera: A 82 mm x L 82 mm, SONY 1/3? Color CCD 420 TVL, NTSC: 510*492,

PAL: 500*582 (H*V), distanza focale Pinhole lens 3.7mm, sensibilità 0.1LUX @ F3,5, Auto Electronic Shutter (AES), Auto Gain Control (AGC), Auto White Balance (AWB), apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 0,4 mA, I (P) = 220 mA in stand-by: corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 340 mA, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni (verticale):: pannello frontale: A 545 mm x L 200 mm x P 3 mm, scatola da incasso: A 525 mm x L 180 mm x P 50 mm

ADU34214-0030 - AD3 col 1000WE pulsantiera DI verticale E...

fino a 1.000 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, display LCD, 160 x 160 punti con retroilluminazione bianca, 16er tastiera per selezione nome, serratura a codice (codici programmabili: 3), selezione destinazione chiamata da rubrica alfabetica oppure digitando il numero corrispondente (codice appartamento), selezione rapida tramite lettera iniziale, schermata di avvio programmabile dal tecnico, istruzioni d'uso plurilingui programmabili in fase di installazione: tedesco, inglese, francese, danese, olandese, turco, serbo, visualizzazione data e ora, cambio automatico ora legale/ora solare, visualizzazione temperatura esterna (opzionale), importazione banche dati da modelli precedenti, conferma acustica di avvenuta chiamata, conferma acustica di inizio comunicazione, istruzioni d'uso audio, durata conversazione predefinita: 56 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, volume e sensibilità microfono regolabili con tastiera PC, morsetto tipo S per attivazione funzione apriporta, luce, controllo o chiamata (lunghezza massima della linea di collegamento: 2 m), morsetto tipo R per collegamento modulo di espansione ? apriporta, tempo di attivazione apriporta morsetto tipo R predefinito: 3 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, apriporta in stand-by / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, stand-by (gestione memoria a breve termine dei posti interni) predefinito: 56 secondi / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, comunicazione in stand-by / programmabile con tastiera PC o configuratore ADX, dati inquilini e parametri programmabili con - tastiera PC inclusa - configuratore ADX (parte del pacchetto manutenzione, non compreso), ingresso USB standard, ingresso RS485 standard, 2 n. di serie per ogni set di dati inquilini, materiale / colore: acciaio inox spazzolato, necessita di cablaggio a 3 fili, cornice telecamera: A 82 mm x L 82 mm, SONY 1/3? Color CCD 420 TVL, NTSC: 510*492, PAL: 500*582 (H*V), distanza focale Pinhole lens 3.7mm, sensibilità 0.1LUX @ F3,5, Auto Electronic Shutter (AES), Auto Gain Control (AGC), Auto White Balance (AWB), apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 0,4 mA, I (P) = 220 mA in stand-by: corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 340 mA, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni (verticale):: pannello frontale: A 545 mm x L 200 mm x P 3 mm, scatola da incasso: A 525 mm x L 180 mm x P 50 mm

ASI11000-0000 - Porter da incasso 16WE TCS TürControlSyst...

fino a 16 unità abitative, vivavoce (hands-free) / controllo conversazione manuale, integrabile con pannello frontale, ad ogni pulsante possono essere assegnati due posti interni, conferma acustica di avvenuta chiamata, visualizzazione della direzione di conversazione, tipi di servizio ed errori, segnalazione acustica per indicare errori, durata conversazione predefinita: 56 secondi / modificabile con l'unità di servizio, pulsante chiamata utilizzabile per attivazione luce, volume e volume segnalazioni acustiche regolabili manualmente, il microfono può essere montato ad una distanza di max. 25 cm per evitare interferenze, memoria estraibile per eventuale scambio tra posti esterni dello stesso modello, ingresso per lettura unità di memoria TCU2, morsetto tipo R per

collegamento modulo di espansione ? apriporta, ingresso per collegamento modulo di espansione ? display, tempo di attivazione apriporta morsetto tipo R predefinito: 3 secondi / modificabile con l' unità di servizio, stand-by (gestione memoria a breve termine dei posti interni) predefinito: 56 secondi / modificabile con l'unità di servizio, comunicazione in stand-by / modificabile con l'unità di servizio, collegamento a 2 o 3 fili, necessita di cablaggio a 3 fili per collegamento TOER1, corrente di ingresso (cablaggio a 2 fili): I (a) = ?? mA in stand-by, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni: A 79 mm x B112 mm x P 35 mm

ASI21000-0000 - Porter da incasso - pulsanti supplementari 32...
fino a 32 unità abitative, possibilità di collegare fino a 6 TCKE con TCU, integrabile con pannello frontale, ad ogni pulsante possono essere assegnati due posti interni, conferma acustica di avvenuta chiamata, pulsante chiamata utilizzabile per attivazione luce, collegamento a 2 o 3 fili, corrente di ingresso: I (a) = ?? mA in stand-by, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni: A 79 mm x B104 mm x P 35 mm

ASU81010-0030 - DSP PUK 1 pulsante 1 colonna UP ES TCS...

ASU81020-0030 - DSP PUK 2 pulsanti 1 colonna UP ES TCS ...

ASU81030-0030 - DSP PUK 3 pulsanti 1 colonna UP ES TCS ...

ASU81040-0030 - DSP PUK 4 pulsanti 1 colonna UP ES TCS ...

ASU81050-0030 - DSP PUK 5 pulsanti 1 colonna UP ES TCS ...

ASU81060-0030 - DSP PUK 6 pulsanti 1 colonna UP ES TCS ...

ASU81070-0030 - DSP PUK 7 pulsanti 1 colonna UP ES TCS ...

ASU81080-0030 - DSP PUK 8 pulsanti 1 colonna UP ES TCS ...

ASU81090-0030 - DSP PUK 9 pulsanti 1 colonna UP ES TCS ...

ASU81100-0030 - DSP PUK 10 pulsanti 1 colonna UP ES TCS...

ASU82080-0030 - DSP PUK 8 pulsanti 2 colonne UP ES TCS ...

ASU82100-0030 - DSP PUK 10 pulsanti 2 colonne UP ES TCS...

ASU82120-0030 - DSP PUK 12 pulsanti 2 colonne UP ES TCS...

ASU82140-0030 - DSP PUK 14 pulsanti 2 colonne UP ES TCS...

ASU82160-0030 - DSP PUK 16 pulsanti 2 colonne UP ES TCS...

ASU82180-0030 - DSP PUK 18 pulsanti 2 colonne UP ES TCS...

ASU82200-0030 - DSP PUK 20 pulsanti 2 colonne UP ES TCS...

ASU83120-0030 - DSP PUK 12 pulsanti 3 colonne UP ES TCS...

ASU83150-0030 - DSP PUK 15 pulsanti 3 colonne UP ES TCS...

ASU83180-0030 - DSP PUK 18 pulsanti 3 colonne UP ES TCS...

ASU83210-0030 - DSP PUK 21 pulsanti 3 colonne UP ES TCS...

ASU83240-0030 - DSP PUK 24 pulsanti 3 colonne UP ES TCS...

ASU83270-0030 - DSP PUK 27 pulsanti 3 colonne UP ES TCS...

ASU83300-0030 - DSP PUK 30 pulsanti 3 colonna UP ES TCS...

AVD14010-0010 - VPDS color 1pulsante DP EN VPDS TCS T...
per 1 unità abitativa, cornice telecamera: A 38 mm x L 88 mm, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, illuminazione a IR per zona circostante, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,7 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 2,8 mA, I (P) = 200 mA in stand-by, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 240 mA, temperatura d' ambiente: -20 °C / 50 °C, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni: A 204 mm x L 135 mm x P 20 mm

AVD14010-0012 - VPDS color 1pulsante DP EB TCS TürContr...
per 1 unità abitativa, cornice telecamera: A 38 mm x L 88 mm, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, illuminazione a IR per zona circostante, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,7 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 2,8 mA, I (P) = 200 mA in stand-by, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 240 mA, temperatura d' ambiente: -20 °C / 50 °C, colore: alluminio anodizzato bronzo, dimensioni: A 204 mm x L 135 mm x P 20 mm

AVD14010-0018 - VPDS color 1pulsante DP WS TCS TürCont...
per 1 unità abitativa, cornice telecamera: A 38 mm x L 88 mm, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, illuminazione a IR per zona circostante, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,7 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 2,8 mA, I (P) = 200 mA in stand-by, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 240 mA, temperatura d' ambiente: -20 °C / 50 °C, colore: alluminio verniciato bianco (WS), dimensioni: A 204 mm x L 135 mm x P 20 mm

AVD14020-0010 - VPDS color 2pulsanti DP EN TCS TürContr...

per 2 unità abitative, cornice telecamera: A 38 mm x L 88 mm, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, illuminazione a IR per zona circostante, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,7 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 2,8 mA, I (P) = 200 mA in stand-by, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 240 mA, temperatura d' ambiente: -20 °C / 50 °C, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni: A 204 mm x L 135 mm x P 20 mm

AVD14020-0012 - VPDS color 2pulsanti DP EB TCS TürContr...

per 2 unità abitative, cornice telecamera: A 38 mm x L 88 mm, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, illuminazione a IR per zona circostante, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,7 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 2,8 mA, I (P) = 200 mA in stand-by, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 240 mA, temperatura d' ambiente: -20 °C / 50 °C, colore: alluminio anodizzato bronzo, dimensioni: A 204 mm x L 135 mm x P 20 mm

AVD14020-0018 - VPDS color 2pulsanti DP WS TCS TürContr...

per 3 unità abitative, cornice telecamera: A 38 mm x L 88 mm, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, illuminazione a IR per zona circostante, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,7 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 2,8 mA, I (P) = 200 mA in stand-by, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 240 mA, temperatura d' ambiente: -20 °C / 50 °C, colore: alluminio verniciato bianco (WS), dimensioni: A 242 mm x L 135 mm x P 20 mm

AVD14030-0010 - VPDS color 3pulsanti DP EN TCS TürContr...

per 3 unità abitative, cornice telecamera: A 38 mm x L 88 mm, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, illuminazione a IR per zona circostante, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,7 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 2,8 mA, I (P) = 200 mA in stand-by, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 240 mA, temperatura d' ambiente: -20 °C / 50 °C, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni: A 242 mm x L 135 mm x P 20 mm

AVD14030-0012 - VPDS color 3pulsanti DP EB TCS TürContr...

per 3 unità abitative, cornice telecamera: A 38 mm x L 88 mm, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, illuminazione a IR per zona circostante, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,7 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 2,8 mA, I (P) = 200 mA in stand-by, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 240 mA, temperatura d'

ambiente: -20 °C / 50 °C, colore: alluminio anodizzato bronzo, dimensioni: A 242 mm x L 135 mm x P 20 mm

AVD14030-0018 - VPDS color 3pulsanti DP WS TCS TürContr...

per 3 unità abitative, cornice telecamera: A 38 mm x L 88 mm, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, illuminazione a IR per zona circostante, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,7 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 2,8 mA, I (P) = 200 mA in stand-by, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 240 mA, temperatura d' ambiente: -20 °C / 50 °C, colore: alluminio verniciato bianco (WS), dimensioni: A 242 mm x L 135 mm x P 20 mm

AVE14040-0010 - VPES color 4pulsanti DP EN TCS TürContro...

per 4 unità abitative, cornice telecamera: A 38 mm x L 88 mm, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, illuminazione a IR per zona circostante, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,7 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 2,8 mA, I (P) = 200 mA in stand-by, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 240 mA, temperatura d' ambiente: -20 °C / 50 °C, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni: A 166 mm x L 135 mm x P 20 mm

AVE14040-0012 - VPES color 4pulsanti DP EB TCS TürContro...

per 4 unità abitative, cornice telecamera: A 38 mm x L 88 mm, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, illuminazione a IR per zona circostante, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,7 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 2,8 mA, I (P) = 200 mA in stand-by, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 240 mA, temperatura d' ambiente: -20 °C / 50 °C, colore: alluminio anodizzato bronzo (EB), dimensioni: A 166 mm x L 135 mm x P 20 mm

AVE14040-0018 - VPES color 4pulsanti DP WS TCS TürContr...

per 4 unità abitative, cornice telecamera: A 38 mm x L 88 mm, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, illuminazione a IR per zona circostante, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,7 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 2,8 mA, I (P) = 200 mA in stand-by, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 240 mA, temperatura d' ambiente: -20 °C / 50 °C, colore: alluminio verniciato bianco (WS), dimensioni: A 166 mm x L 135 mm x P 20 mm

AVE14060-0010 - VPES color 6pulsanti DP EN VPDS TCS Tür...

per 6 unità abitative, cornice telecamera: A 38 mm x L 88 mm, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, illuminazione a IR per zona circostante, cambio automatico giorno / notte, distanza

focale: f = 3,7 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 2,8 mA, I (P) = 200 mA in stand-by, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 240 mA, temperatura d' ambiente: -20 °C / 50 °C, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni: A 185 mm x L 135 mm x P 20 mm

AVE14060-0012 - VPES color 6pulsanti DP EB TCS TürContro...

per 6 unità abitative, cornice telecamera: A 38 mm x L 88 mm, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, illuminazione a IR per zona circostante, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,7 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 2,8 mA, I (P) = 200 mA in stand-by, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 240 mA, temperatura d' ambiente: -20 °C / 50 °C, colore: alluminio anodizzato bronzo (EB), dimensioni: A 185 mm x L 135 mm x P 20 mm

AVE14060-0018 - VPES color 6pulsanti DP WS TCS TürContr...

per 6 unità abitative, cornice telecamera: A 38 mm x L 88 mm, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, illuminazione a IR per zona circostante, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,7 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 2,8 mA, I (P) = 200 mA in stand-by, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 240 mA, temperatura d' ambiente: -20 °C / 50 °C, colore: alluminio verniciato bianco (WS), dimensioni: A 185 mm x L 135 mm x P 20 mm

AVE14080-0010 - VPES color 8pulsanti DP EN TCS TürContro...

per 8 unità abitative, cornice telecamera: A 38 mm x L 88 mm, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, illuminazione a IR per zona circostante, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,7 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 2,8 mA, I (P) = 200 mA in stand-by, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 240 mA, temperatura d' ambiente: -20 °C / 50 °C, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni: A 204 mm x L 135 mm x P 20 mm

AVE14080-0012 - VPES color 8pulsanti DP EB TCS TürContro...

per 8 unità abitative, cornice telecamera: A 38 mm x L 88 mm, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, illuminazione a IR per zona circostante, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,7 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 2,8 mA, I (P) = 200 mA in stand-by, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 240 mA, temperatura d' ambiente: -20 °C / 50 °C, colore: alluminio anodizzato bronzo (EB), dimensioni: A 204 mm x L 135 mm x P 20 mm

AVE14080-0018 - VPES color 8pulsanti DP WS TCS TürContr...

per 8 unità abitative, cornice telecamera: A 38 mm x L 88 mm, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, illuminazione a IR per zona circostante, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,7 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 2,8 mA, I (P) = 200 mA in stand-by, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 240 mA, temperatura d' ambiente: -20 °C / 50 °C, colore: alluminio verniciato bianco (WS), dimensioni: A 204 mm x L 135 mm x P 20 mm

AVE14100-0010 - VPES color 10pulsanti DP EN TCS TürContr...

per 10 unità abitative, cornice telecamera: A 38 mm x L 88 mm, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, illuminazione a IR per zona circostante, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,7 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 2,8 mA, I (P) = 200 mA in stand-by, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 240 mA, temperatura d' ambiente: -20 °C / 50 °C, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni: A 223 mm x L 135 mm x P 20 mm

AVE14100-0012 - VPES color 10pulsanti DP EB TCS TürContr...

per 10 unità abitative, cornice telecamera: A 38 mm x L 88 mm, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, illuminazione a IR per zona circostante, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,7 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 2,8 mA, I (P) = 200 mA in stand-by, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 240 mA, temperatura d' ambiente: -20 °C / 50 °C, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni: A 223 mm x L 135 mm x P 20 mm

AVE14100-0018 - VPES color 10pulsanti DP WS TCS TürCont...

per 10 unità abitative, cornice telecamera: A 38 mm x L 88 mm, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, illuminazione a IR per zona circostante, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,7 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 2,8 mA, I (P) = 200 mA in stand-by, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 240 mA, temperatura d' ambiente: -20 °C / 50 °C, colore: alluminio verniciato bianco (WS), dimensioni: A 223 mm x L 135 mm x P 20 mm

AVE14120-0010 - VPES color 12pulsanti DP EN TCS TürContr...

per 12 unità abitative, cornice telecamera: A 38 mm x L 88 mm, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, illuminazione a IR per zona circostante, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,7 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 2,8 mA, I (P) = 200 mA in stand-by, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 240 mA, temperatura d' ambiente: -20 °C / 50 °C, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni: A 242 mm x L 135 mm

x P 20 mm

AVE14120-0012 - VPES color 12pulsanti DP EB TCS TürContr...

per 12 unità abitative, cornice telecamera: A 38 mm x L 88 mm, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, illuminazione a IR per zona circostante, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,7 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 2,8 mA, I (P) = 200 mA in stand-by, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 240 mA, temperatura d' ambiente: -20 °C / 50 °C, colore: alluminio anodizzato bronzo (EB), dimensioni: A 242 mm x L 135 mm x P 20 mm

AVE14120-0018 - VPES color 12pulsanti DP WS TCS TürCont...

per 12 unità abitative, cornice telecamera: A 38 mm x L 88 mm, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, illuminazione a IR per zona circostante, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,7 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 2,8 mA, I (P) = 200 mA in stand-by, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 240 mA, temperatura d' ambiente: -20 °C / 50 °C, colore: alluminio verniciato bianco (WS), dimensioni: A 242 mm x L 135 mm x P 20 mm

AVE14140-0010 - VPES color 14pulsanti DP EN TCS TürContr...

per 14 unità abitative, cornice telecamera: A 38 mm x L 88 mm, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, illuminazione a IR per zona circostante, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,7 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 2,8 mA, I (P) = 200 mA in stand-by, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 240 mA, temperatura d' ambiente: -20 °C / 50 °C, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni: A 261 mm x L 135 mm x P 20 mm

AVE14140-0012 - VPES color 14pulsanti DP EB TCS TürContr...

per 14 unità abitative, cornice telecamera: A 38 mm x L 88 mm, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, illuminazione a IR per zona circostante, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,7 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 2,8 mA, I (P) = 200 mA in stand-by, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 240 mA, temperatura d' ambiente: -20 °C / 50 °C, colore: alluminio anodizzato bronzo (EB), dimensioni: A 261 mm x L 135 mm x P 20 mm

AVE14140-0018 - VPES color 14pulsanti DP WS TCS TürCont...

per 14 unità abitative, cornice telecamera: A 38 mm x L 88 mm, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, illuminazione a IR per zona circostante, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,7 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6

m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 2,8 mA, I (P) = 200 mA in stand-by, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 240 mA, temperatura d' ambiente: -20 °C / 50 °C, colore: alluminio verniciato bianco (WS), dimensioni: A 261 mm x L 135 mm x P 20 mm

AVE14160-0010 - VPES color 16pulsanti DP EN TCS TürContr...

per 16 unità abitative, cornice telecamera: A 38 mm x L 88 mm, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, illuminazione a IR per zona circostante, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,7 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 2,8 mA, I (P) = 200 mA in stand-by, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 240 mA, temperatura d' ambiente: -20 °C / 50 °C, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni: A 280 mm x L 135 mm x P 20 mm

AVE14160-0012 - VPES color 16pulsanti DP EB TCS TürContr...

per 16 unità abitative, cornice telecamera: A 38 mm x L 88 mm, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, illuminazione a IR per zona circostante, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,7 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 2,8 mA, I (P) = 200 mA in stand-by, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 240 mA, temperatura d' ambiente: -20 °C / 50 °C, colore: alluminio anodizzato bronzo (EB), dimensioni: A 280 mm x L 135 mm x P 20 mm

AVE14160-0018 - VPES color 16pulsanti DP WS TCS TürCont...

per 16 unità abitative, cornice telecamera: A 38 mm x L 88 mm, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, illuminazione a IR per zona circostante, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,7 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 2,8 mA, I (P) = 200 mA in stand-by, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 240 mA, temperatura d' ambiente: -20 °C / 50 °C, colore: alluminio verniciato bianco (WS), dimensioni: A 280 mm x L 135 mm x P 20 mm

AVS14010-0010 - VPSD color 1pulsante colonna EN TCS Tür...

per 1 unità abitativa, autonomo / da parete, profondità 20 mm, dimensioni cartellino portanome: A 34 mm x L 74 mm, telaio robusto in alluminio, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, ad ogni pulsante chiamata possono essere assegnati 2 posti interni, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro robusto per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, durata conversazione predefinita: 56 secondi / modificabile con l' unità di servizio, ogni pulsante è utilizzabile per l'accensione della luce, simbolo "luce" incluso, volume e sensibilità microfono regolabili manualmente, memoria estraibile per eventuale scambio tra posti esterni dello stesso modello, parti elettroniche intercambiabili, morsetto tipo R per collegamento modulo di espansione ? apriporta, tempo di attivazione apriporta morsetto tipo R predefinito: 3 secondi / modificabile con l'unità di servizio, stand-by (gestione memoria a breve

termine dei posti interni) predefinito: 56 secondi / modificabile con l'unità di servizio, comunicazione in stand-by / modificabile con l'unità di servizio, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C cornice telecamera: A 80 mm x L 80 mm, SONY 1/3" Color CCD 420 TVL, NTSC: 510*492, PAL: 500*582 (H*V), distanza focale Pinhole lens 3.7mm, sensibilità 0.1LUX @ F3,5, Auto Electronic Shutter (AES), Auto Gain Control (AGC), Auto White, Balance (AWB), apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 2,8 mA, I (P) = 200 mA in stand-by, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 240 mA, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni: totale: A 1636 mm x L 135 mm x P 71 mm, base: A 200 mm x L 200 mm x P 30 mm

AVS14020-0010 - VPSD color 2pulsanti colonna EN TCS TürC...

fino a 2 unità abitative, autonomo / da parete, profondità 20 mm, dimensioni cartellino portanome: A 34 mm x L 74 mm, telaio robusto in alluminio, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, ad ogni pulsante chiamata possono essere assegnati 2 posti interni, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, durata conversazione predefinita: 56 secondi / modificabile con l'unità di servizio, ogni pulsante è utilizzabile per l'accensione della luce, simbolo "luce" incluso, volume e sensibilità microfono regolabili manualmente, memoria estraibile per eventuale scambio tra posti esterni dello stesso modello, parti elettroniche intercambiabili, morsetto tipo R per collegamento modulo di espansione ? apriporta, tempo di attivazione apriporta morsetto tipo R predefinito: 3 secondi / modificabile con l'unità di servizio, stand-by (gestione memoria a breve termine dei posti interni) predefinito: 56 secondi / modificabile con l'unità di servizio, comunicazione in stand-by / modificabile con l'unità di servizio, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C cornice telecamera: A 80 mm x L 80 mm, SONY 1/3" Color CCD 420 TVL, NTSC: 510*492, PAL: 500*582 (H*V), distanza focale Pinhole lens 3.7mm, sensibilità 0.1LUX @ F3,5, Auto Electronic Shutter (AES), Auto Gain Control (AGC), Auto White, Balance (AWB), apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 2,8 mA, I (P) = 200 mA in stand-by, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 240 mA, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni: totale: A 1636 mm x L 135 mm x P 71 mm, base: A 200 mm x L 200 mm x P 30 mm

AVS14030-0010 - VPSD color 3pulsanti colonna EN TCS TürC...

fino a 5 unità abitative, autonomo / da parete, profondità 20 mm, dimensioni cartellino portanome: A 34 mm x L 74 mm, telaio robusto in alluminio, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, ad ogni pulsante chiamata possono essere assegnati 2 posti interni, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, durata conversazione predefinita: 56 secondi / modificabile con l'unità di servizio, ogni pulsante è utilizzabile per l'accensione della luce, simbolo "luce" incluso, volume e sensibilità microfono regolabili manualmente, memoria estraibile per eventuale scambio tra posti esterni dello stesso modello, parti elettroniche intercambiabili, morsetto tipo R per collegamento modulo di espansione ? apriporta, tempo di attivazione apriporta morsetto tipo R predefinito: 3 secondi / modificabile con l'unità di servizio, stand-by (gestione memoria a breve termine dei posti interni) predefinito: 56 secondi / modificabile con l'unità di servizio,

comunicazione in stand-by / modificabile con l'unità di servizio, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C cornice telecamera: A 80 mm x L 80 mm, SONY 1/3" Color CCD 420 TVL, NTSC: 510*492, PAL: 500*582 (H*V), distanza focale Pinhole lens 3.7mm, sensibilità 0.1LUX @ F3,5, Auto Electronic Shutter (AES), Auto Gain Control (AGC), Auto White, Balance (AWB), apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 2,8 mA, I (P) = 200 mA in stand-by, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 240 mA, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni: totale: A 1636 mm x L 135 mm x P 71 mm, base: A 200 mm x L 200 mm x P 30 mm

AVS15040-0010 - VPSE color 4pulsanti colonna EN TCS TürC...

fino a 20 unità abitative, autonomo / da parete, profondità 20 mm, dimensioni cartellino portanome: A 15 mm x L 39 mm, telaio robusto in alluminio, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, ad ogni pulsante chiamata possono essere assegnati 2 posti interni, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, durata conversazione predefinita: 56 secondi / modificabile con l'unità di servizio, ogni pulsante è utilizzabile per l'accensione della luce, simbolo "luce" incluso, volume e sensibilità microfono regolabili manualmente, memoria estraibile per eventuale scambio tra posti esterni dello stesso modello, parti elettroniche intercambiabili, morsetto tipo R per collegamento modulo di espansione ? apriporta, tempo di attivazione apriporta morsetto tipo R predefinito: 3 secondi / modificabile con l'unità di servizio, stand-by (gestione memoria a breve termine dei posti interni) predefinito: 56 secondi / modificabile con l'unità di servizio, comunicazione in stand-by / modificabile con l'unità di servizio, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, cornice telecamera: A 80 mm x L 80 mm, SONY 1/3" Color CCD 420 TVL, NTSC: 510*492, PAL: 500*582 (H*V), distanza focale Pinhole lens 3.7mm, sensibilità 0.1LUX @ F3,5, Auto Electronic Shutter (AES), Auto Gain Control (AGC), Auto White, Balance (AWB), apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 2,8 mA, I (P) = 200 mA in stand-by, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 240 mA, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni: totale: A 1636 mm x L 135 mm x P 71 mm, base: A 200 mm x L 200 mm x P 30 mm

AVS15060-0010 - VPSE color 6pulsanti colonna EN TCS TürC...

fino a 20 unità abitative, autonomo / da parete, profondità 20 mm, dimensioni cartellino portanome: A 15 mm x L 39 mm, telaio robusto in alluminio, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, ad ogni pulsante chiamata possono essere assegnati 2 posti interni, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, durata conversazione predefinita: 56 secondi / modificabile con l'unità di servizio, ogni pulsante è utilizzabile per l'accensione della luce, simbolo "luce" incluso, volume e sensibilità microfono regolabili manualmente, memoria estraibile per eventuale scambio tra posti esterni dello stesso modello, parti elettroniche intercambiabili, morsetto tipo R per collegamento modulo di espansione ? apriporta, tempo di attivazione apriporta morsetto tipo R predefinito: 3 secondi / modificabile con l'unità di servizio, stand-by (gestione memoria a breve termine dei posti interni) predefinito: 56 secondi / modificabile con l'unità di servizio, comunicazione in stand-by / modificabile con l'unità di servizio, materiale / colore: alluminio

anodizzato naturale (EN), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, cornice telecamera: A 80 mm x L 80 mm, SONY 1/3" Color CCD 420 TVL, NTSC: 510*492, PAL: 500*582 (H*V), distanza focale Pinhole lens 3.7mm, sensibilità 0.1LUX @ F3,5, Auto Electronic Shutter (AES), Auto Gain Control (AGC), Auto White, Balance (AWB), apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 2,8 mA, I (P) = 200 mA in stand-by, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 240 mA, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni: totale: A 1636 mm x L 135 mm x P 71 mm, base: A 200 mm x L 200 mm x P 30 mm

AVS15080-0010 - VPSE color 8pulsanti colonna EN TCS TürC...

fino a 20 unità abitative, autonomo / da parete, profondità 20 mm, dimensioni cartellino portanome: A 15 mm x L 39 mm, telaio robusto in alluminio, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, ad ogni pulsante chiamata possono essere assegnati 2 posti interni, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, durata conversazione predefinita: 56 secondi / modificabile con l'unità di servizio, ogni pulsante è utilizzabile per l'accensione della luce, simbolo "luce" incluso, volume e sensibilità microfono regolabili manualmente, memoria estraibile per eventuale scambio tra posti esterni dello stesso modello, parti elettroniche intercambiabili, morsetto tipo R per collegamento modulo di espansione ? apriporta, tempo di attivazione apriporta morsetto tipo R predefinito: 3 secondi / modificabile con l'unità di servizio, stand-by (gestione memoria a breve termine dei posti interni) predefinito: 56 secondi / modificabile con l'unità di servizio, comunicazione in stand-by / modificabile con l'unità di servizio, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, cornice telecamera: A 80 mm x L 80 mm, SONY 1/3" Color CCD 420 TVL, NTSC: 510*492, PAL: 500*582 (H*V), distanza focale Pinhole lens 3.7mm, sensibilità 0.1LUX @ F3,5, Auto Electronic Shutter (AES), Auto Gain Control (AGC), Auto White, Balance (AWB), apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 2,8 mA, I (P) = 200 mA in stand-by, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 240 mA, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni: totale: A 1636 mm x L 135 mm x P 71 mm, base: A 200 mm x L 200 mm x P 30 mm

AVS15100-0010 - VPSE color 10pulsanti colonna EN TCS Tür...

fino a 20 unità abitative, autonomo / da parete, profondità 20 mm, dimensioni cartellino portanome: A 15 mm x L 39 mm, telaio robusto in alluminio, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, ad ogni pulsante chiamata possono essere assegnati 2 posti interni, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, durata conversazione predefinita: 56 secondi / modificabile con l'unità di servizio, ogni pulsante è utilizzabile per l'accensione della luce, simbolo "luce" incluso, volume e sensibilità microfono regolabili manualmente, memoria estraibile per eventuale scambio tra posti esterni dello stesso modello, parti elettroniche intercambiabili, morsetto tipo R per collegamento modulo di espansione ? apriporta, tempo di attivazione apriporta morsetto tipo R predefinito: 3 secondi / modificabile con l'unità di servizio, stand-by (gestione memoria a breve termine dei posti interni) predefinito: 56 secondi / modificabile con l'unità di servizio, comunicazione in stand-by / modificabile con l'unità di servizio, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C,

cornice telecamera: A 80 mm x L 80 mm, SONY 1/3" Color CCD 420 TVL, NTSC: 510*492, PAL: 500*582 (H*V), distanza focale Pinhole lens 3.7mm, sensibilità 0.1LUX @ F3,5, Auto Electronic Shutter (AES), Auto Gain Control (AGC), Auto White, Balance (AWB), apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 2,8 mA, I (P) = 200 mA in stand-by, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 240 mA, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni: totale: A 1636 mm x L 135 mm x P 71 mm, base: A 200 mm x L 200 mm x P 30 mm

AVS15120-0010 - VPSE color 12pulsante colonna EN TCS Tür...

fino a 20 unità abitative, autonomo / da parete, profondità 20 mm, dimensioni cartellino portanome: A 15 mm x L 39 mm, telaio robusto in alluminio, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, ad ogni pulsante chiamata possono essere assegnati 2 posti interni, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, durata conversazione predefinita: 56 secondi / modificabile con l'unità di servizio, ogni pulsante è utilizzabile per l'accensione della luce, simbolo "luce" incluso, volume e sensibilità microfono regolabili manualmente, memoria estraibile per eventuale scambio tra posti esterni dello stesso modello, parti elettroniche intercambiabili, morsetto tipo R per collegamento modulo di espansione ? apriporta, tempo di attivazione apriporta morsetto tipo R predefinito: 3 secondi / modificabile con l'unità di servizio, stand-by (gestione memoria a breve termine dei posti interni) predefinito: 56 secondi / modificabile con l'unità di servizio, comunicazione in stand-by / modificabile con l'unità di servizio, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, cornice telecamera: A 80 mm x L 80 mm, SONY 1/3" Color CCD 420 TVL, NTSC: 510*492, PAL: 500*582 (H*V), distanza focale Pinhole lens 3.7mm, sensibilità 0.1LUX @ F3,5, Auto Electronic Shutter (AES), Auto Gain Control (AGC), Auto White, Balance (AWB), apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 2,8 mA, I (P) = 200 mA in stand-by, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 240 mA, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni: totale: A 1636 mm x L 135 mm x P 71 mm, base: A 200 mm x L 200 mm x P 30 mm

AVS15140-0010 - VPSE color 14pulsanti colonna EN TCS Tür...

fino a 20 unità abitative, autonomo / da parete, profondità 20 mm, dimensioni cartellino portanome: A 15 mm x L 39 mm, telaio robusto in alluminio, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, ad ogni pulsante chiamata possono essere assegnati 2 posti interni, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, durata conversazione predefinita: 56 secondi / modificabile con l'unità di servizio, ogni pulsante è utilizzabile per l'accensione della luce, simbolo "luce" incluso, volume e sensibilità microfono regolabili manualmente, memoria estraibile per eventuale scambio tra posti esterni dello stesso modello, parti elettroniche intercambiabili, morsetto tipo R per collegamento modulo di espansione ? apriporta, tempo di attivazione apriporta morsetto tipo R predefinito: 3 secondi / modificabile con l'unità di servizio, stand-by (gestione memoria a breve termine dei posti interni) predefinito: 56 secondi / modificabile con l'unità di servizio, comunicazione in stand-by / modificabile con l'unità di servizio, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, cornice telecamera: A 80 mm x L 80 mm, SONY 1/3" Color CCD 420 TVL, NTSC: 510*492, PAL:

500*582 (H*V), distanza focale Pinhole lens 3.7mm, sensibilità 0.1LUX @ F3,5, Auto Electronic Shutter (AES), Auto Gain Control (AGC), Auto White, Balance (AWB), apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 2,8 mA, I (P) = 200 mA in stand-by, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 240 mA, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni: totale: A 1636 mm x L 135 mm x P 71 mm, base: A 200 mm x L 200 mm x P 30 mm

AVS15160-0010 - VPSE color 16pulsanti colonna EN TCS Tür...

fino a 20 unità abitative, autonomo / da parete, profondità 20 mm, dimensioni cartellino portanome: A 15 mm x L 39 mm, telaio robusto in alluminio, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, ad ogni pulsante chiamata possono essere assegnati 2 posti interni, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, durata conversazione predefinita: 56 secondi / modificabile con l'unità di servizio, ogni pulsante è utilizzabile per l'accensione della luce, simbolo "luce" incluso, volume e sensibilità microfono regolabili manualmente, memoria estraibile per eventuale scambio tra posti esterni dello stesso modello, parti elettroniche intercambiabili, morsetto tipo R per collegamento modulo di espansione ? apriporta, tempo di attivazione apriporta morsetto tipo R predefinito: 3 secondi / modificabile con l'unità di servizio, stand-by (gestione memoria a breve termine dei posti interni) predefinito: 56 secondi / modificabile con l'unità di servizio, comunicazione in stand-by / modificabile con l'unità di servizio, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, cornice telecamera: A 80 mm x L 80 mm, SONY 1/3" Color CCD 420 TVL, NTSC: 510*492, PAL: 500*582 (H*V), distanza focale Pinhole lens 3.7mm, sensibilità 0.1LUX @ F3,5, Auto Electronic Shutter (AES), Auto Gain Control (AGC), Auto White, Balance (AWB), apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 2,8 mA, I (P) = 200 mA in stand-by, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 240 mA, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni: totale: A 1636 mm x L 135 mm x P 71 mm, base: A 200 mm x L 200 mm x P 30 mm

AVU14010-0010 - VPUK color 1pulsante 1colonna DI EN VPU...

per 1 unità abitativa, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 53 mm x L 62 mm, dimensioni campo info: A 24 mm x L 62 mm, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), dimensioni pannello frontale: A 252 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 203 mm x L 126 mm x P 40 mm

AVU14010-0012 - VPUK color 1pulsante 1colonna DI EB TCS ...

per 1 unità abitativa, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 53 mm x L 62 mm, dimensioni campo info: A 24 mm x L 62 mm, materiale / colore: alluminio anodizzato bronzo (EB), dimensioni pannello frontale: A 252 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 203 mm x L 126 mm x P 40 mm

AVU14010-0019 - VPUK color 1pulsante 1colonna DI WSP TC...

per 1 unità abitativa, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 53 mm x L 62 mm, dimensioni campo info: A 24 mm x L 62 mm, materiale / colore: alluminio verniciato bianco (WS), dimensioni pannello frontale: A 252 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 203 mm x L 126 mm x P 40 mm

AVU14010-0030 - VPUK color 1pulsante 1colonna DI ES VPU...

per 1 unità abitativa, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 53 mm x L 62 mm, dimensioni campo info: A 24 mm x L 62 mm, copertura di protezione forata, pannello frontale: acciaio inox spazzolato opaco, dimensioni pannello frontale: A 252 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 203 mm x L 126 mm x P 40 mm

AVU14020-0010 - VPUK color 2pulsanti 1colonna DI EN TCS ...

per 2 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, dimensioni campo info: A 37 mm x L 62 mm, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), dimensioni pannello frontale: A 252 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 203 mm x L 126 mm x P 40 mm

AVU14020-0012 - VPUK color 2pulsanti 1colonna DI EB TCS T...

per 2 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, dimensioni campo info: A 37 mm x L 62 mm, materiale / colore: alluminio anodizzato bronzo (EB), dimensioni pannello frontale: A 252 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 203 mm x L 126 mm x P 40 mm

AVU14020-0019 - VPUK color 2pulsanti 1colonna DI WSP TC...

per 2 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, dimensioni campo info: A 37 mm x L 62 mm, materiale / colore: alluminio verniciato bianco (WS), dimensioni pannello frontale: A 252 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 203 mm x L 126 mm x P 40 mm

AVU14020-0030 - VPUK color 2pulsanti 1colonna DI ES TCS T...

per 2 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, dimensioni campo info: A 37 mm x L 62 mm, copertura di protezione forata, pannello frontale: acciaio inox spazzolato opaco, dimensioni pannello frontale: A 252 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 203 mm x L 126 mm x P 40 mm

AVU14030-0010 - VPUK color 3pulsanti 1colonna DI EN TCS ...

per 3 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, dimensioni campo info: A 19 mm x L 62 mm, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), dimensioni pannello frontale: A 252 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 203 mm x L 126 mm x P 40 mm

AVU14030-0012 - VPUK color 3pulsanti 1colonna DI EB TCS T...

per 3 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, dimensioni campo info: A 19 mm x L 62 mm, materiale / colore: alluminio anodizzato bronzo (EB), dimensioni pannello frontale: A 252 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 203 mm x L 126 mm x P 40 mm

AVU14030-0019 - VPUK color 3pulsanti 1colonna DI WSP TC...

per 3 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, dimensioni campo info: A 19 mm x L 62 mm, materiale / colore: alluminio verniciato bianco (WS), dimensioni pannello frontale: A 252 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 203 mm x L 126 mm x P 40 mm

AVU14030-0030 - VPUK color 3pulsanti 1colonna DI ES TCS T...

per 3 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, dimensioni campo info: A 19 mm x L 62 mm, copertura di protezione forata, pannello frontale: acciaio inox spazzolato opaco, dimensioni pannello frontale: A 252 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 203 mm x L 126 mm x P 40 mm

AVU14040-0010 - VPUK color 4pulsanti 1colonna DI EN TCS ...

per 4 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), dimensioni pannello frontale: A 252 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 203 mm x L 126 mm x P 40 mm

AVU14040-0012 - VPUK color 4pulsanti 1colonna DI EB TCS T...

per 4 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, materiale / colore: alluminio anodizzato bronzo (EB), dimensioni pannello frontale: A 252 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 203 mm x L 126 mm x P 40 mm

AVU14040-0019 - VPUK color 4pulsanti 1colonna DI WSP TC...

per 4 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, materiale / colore: alluminio verniciato bianco (WS), dimensioni pannello frontale: A 252 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 203 mm x L 126 mm x P 40 mm

AVU14040-0030 - VPUK color 4pulsanti 1colonna DI ES TCS T...

per 4 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, copertura di protezione forata, pannello frontale: acciaio inox spazzolato opaco, dimensioni pannello frontale: A 252 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 203 mm x L 126 mm x P 40 mm

AVU14050-0010 - VPUK color 5pulsanti 1colonna DI EN VPU...

per 5 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), dimensioni pannello frontale: A 274 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 225 mm x L 126 mm x P 40 mm

AVU14050-0012 - VPUK color 5pulsanti 1colonna DI EB TCS T...

per 5 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio

automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, materiale / colore: alluminio anodizzato bronzo (EB), dimensioni pannello frontale: A 274 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 225 mm x L 126 mm x P 40 mm

AVU14050-0019 - VPUK color 5pulsanti 1colonna DI WSP TC...

per 5 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, materiale / colore: alluminio verniciato bianco (WS), dimensioni pannello frontale: A 274 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 225 mm x L 126 mm x P 40 mm

AVU14050-0030 - VPUK color 5pulsanti 1colonna DI ES TCS T...

per 5 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, copertura di protezione forata, pannello frontale: acciaio inox spazzolato opaco, dimensioni pannello frontale: A 274 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 225 mm x L 126 mm x P 40 mm

AVU14060-0010 - VPUK color 6pulsanti 1colonna DI EN TCS ...

per 6 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), dimensioni pannello frontale: A 296 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 247 mm x L 126 mm x P 40 mm

AVU14060-0012 - VPUK color 6pulsanti 1colonna DI EB TCS T...

per 6 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, materiale / colore: alluminio anodizzato bronzo (EB), dimensioni pannello frontale: A 296 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 247 mm x L 126 mm x P 40 mm

AVU14060-0019 - VPUK color 6pulsanti 1colonna DI WSP TC...

per 6 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a

6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, materiale / colore: alluminio verniciato bianco (WS), dimensioni pannello frontale: A 296 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 247 mm x L 126 mm x P 40 mm

AVU14060-0030 - VPUK color 6pulsanti 1colonna DI ES TCS T...

per 6 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, copertura di protezione forata, pannello frontale: acciaio inox spazzolato opaco, dimensioni pannello frontale: A 296 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 247 mm x L 126 mm x P 40 mm

AVU14070-0010 - VPUK color 7pulsanti 1colonna DI EN TCS ...

per 7 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), dimensioni pannello frontale: A 318 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 269 mm x L 126 mm x P 40 mm

AVU14070-0012 - VPUK color 7pulsanti 1colonna DI EB TCS T...

per 7 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, materiale / colore: alluminio anodizzato bronzo (EB), dimensioni pannello frontale: A 318 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 269 mm x L 126 mm x P 40 mm

AVU14070-0019 - VPUK color 7pulsanti 1colonna DI WSP TC...

per 7 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, materiale / colore: alluminio verniciato bianco (WS), dimensioni pannello frontale: A 318 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 269 mm x L 126 mm x P 40 mm

AVU14070-0030 - VPUK color 7pulsanti 1colonna DI ES TCS T...

per 7 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, copertura di protezione forata, pannello frontale: acciaio inox spazzolato opaco, dimensioni pannello frontale: A 318 mm x L 150 mm x P 3

mm, dimensioni scatola da incasso: A 269 mm x L 126 mm x P 40 mm

AVU14080-0010 - VPUK color 8pulsanti 1colonna DI EN TCS ...

per 8 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), dimensioni pannello frontale: A 340 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 291 mm x L 126 mm x P 40 mm

AVU14080-0012 - VPUK color 8pulsanti 1colonna DI EB TCS T...

per 8 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, materiale / colore: alluminio anodizzato bronzo (EB), dimensioni pannello frontale: A 340 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 291 mm x L 126 mm x P 40 mm

AVU14080-0019 - VPUK color 8pulsanti 1colonna DI WSP TC...

per 8 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, materiale / colore: alluminio verniciato bianco (WS), dimensioni pannello frontale: A 340 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 291 mm x L 126 mm x P 40 mm

AVU14080-0030 - VPUK color 8pulsanti 1colonna DI ES TCS T...

per 8 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, copertura di protezione forata, pannello frontale: acciaio inox spazzolato opaco, dimensioni pannello frontale: A 340 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 291 mm x L 126 mm x P 40 mm

AVU15080-0010 - VPUK color 8pulsanti 2colonne DI EN TCS ...

per 8 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), dimensioni pannello frontale: A 252 mm x L 274 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 203 mm x L 250 mm x P 40 mm

AVU15080-0012 - VPUK color 8pulsanti 2colonne DI EB TCS T...

per 8 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, materiale / colore: alluminio anodizzato bronzo (EB), dimensioni pannello frontale: A 252 mm x L 274 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 203 mm x L 250 mm x P 40 mm

AVU15080-0019 - VPUK color 8pulsanti 2colonne DI WSP TC...

per 8 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, materiale / colore: alluminio verniciato bianco (WS), dimensioni pannello frontale: A 252 mm x L 274 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 203 mm x L 250 mm x P 40 mm

AVU15080-0030 - VPUK color 8pulsanti 2colonne DI ES TCS T...

per 8 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, copertura di protezione forata, pannello frontale: acciaio inox spazzolato opaco, dimensioni pannello frontale: A 252 mm x L 274 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 203 mm x L 250 mm x P 40 mm

AVU15100-0010 - VPUK color 10pulsanti 2colonne DI EN TCS...

per 10 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), dimensioni pannello frontale: A 274 mm x L 274 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 225 mm x L 250 mm x P 40 mm

AVU15100-0012 - VPUK color 10pulsanti 2colonne DI EB TCS...

per 10 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, materiale / colore: alluminio anodizzato bronzo (EB), dimensioni pannello frontale: A 274 mm x L 274 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 225 mm x L 250 mm x P 40 mm

AVU15100-0019 - VPUK color 10pulsanti 2colonne DI WSP T...

per 10 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, materiale / colore: alluminio verniciato bianco (WS), dimensioni pannello frontale: A 274 mm x L 274 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 225 mm x L 250 mm x P 40 mm

AVU15100-0030 - VPUK color 10pulsanti 2colonne DI ES TCS...

per 10 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, copertura di protezione forata, pannello frontale: acciaio inox spazzolato opaco, dimensioni pannello frontale: A 274 mm x L 274 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 225 mm x L 250 mm x P 40 mm

AVU15120-0010 - VPUK color 12pulsanti 2colonne DI EN VPU...

per 12 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), dimensioni pannello frontale: A 296 mm x L 274 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 225 mm x L 250 mm x P 40 mm

AVU15120-0012 - VPUK color 12pulsanti 2colonne DI EB TCS...

per 12 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, materiale / colore: alluminio anodizzato bronzo (EB), dimensioni pannello frontale: A 296 mm x L 274 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 225 mm x L 250 mm x P 40 mm

AVU15120-0019 - VPUK color 12pulsanti 2colonne DI WSP T...

per 12 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, materiale / colore: alluminio verniciato bianco (WS), dimensioni pannello frontale: A 296 mm x L 274 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 225 mm x L 250 mm x P 40 mm

AVU15120-0030 - VPUK color 12pulsanti 2colonne DI ES TCS...

per 12 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°,

altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, copertura di protezione forata, pannello frontale: acciaio inox spazzolato opaco, dimensioni pannello frontale: A 296 mm x L 274 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 225 mm x L 250 mm x P 40 mm

AVU15140-0010 - VPUK color 14pulsanti 2colonne DI EN VPU...

per 14 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), dimensioni pannello frontale: A 318 mm x L 274 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 291 mm x L 126 mm x P 40 mm

AVU15140-0012 - VPUK color 14pulsanti 2colonne DI EB TCS...

per 14 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, materiale / colore: alluminio anodizzato bronzo (EB), dimensioni pannello frontale: A 318 mm x L 274 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 291 mm x L 126 mm x P 40 mm

AVU15140-0019 - VPUK color 14pulsanti 2colonne DI WSP T...

per 14 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, materiale / colore: alluminio verniciato bianco (WS), dimensioni pannello frontale: A 318 mm x L 274 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 291 mm x L 126 mm x P 40 mm

AVU15140-0030 - VPUK color 14pulsanti 2colonne DI ES TCS...

per 14 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, copertura di protezione forata, pannello frontale: acciaio inox spazzolato opaco, dimensioni pannello frontale: A 318 mm x L 274 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 291 mm x L 126 mm x P 40 mm

AVU15160-0010 - VPUK color 16pulsanti 2colonne DI EN TCS...

per 16 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, materiale / colore: alluminio anodizzato

naturale (EN), dimensioni pannello frontale: A 340 mm x L 274 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 291 mm x L 250 mm x P 40 mm

AVU15160-0012 - VPUK color 16pulsanti 2colonne DI EB TCS...

per 16 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, materiale / colore: alluminio anodizzato bronzo (EB), dimensioni pannello frontale: A 340 mm x L 274 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 291 mm x L 250 mm x P 40 mm

AVU15160-0019 - VPUK color 16pulsanti 2colonne DI WSP T...

per 16 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, materiale / colore: alluminio verniciato bianco (WS), dimensioni pannello frontale: A 340 mm x L 274 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 291 mm x L 250 mm x P 40 mm

AVU15160-0030 - VPUK color 16pulsanti 2colonne DI ES TCS...

per 16 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, copertura di protezione forata, pannello frontale: acciaio inox spazzolato opaco, dimensioni pannello frontale: A 340 mm x L 274 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 291 mm x L 250 mm x P 40 mm

AVU16120-0010 - VPUK color 12pulsanti 3colonne DI EN TCS...

per 12 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), dimensioni pannello frontale: A 252 mm x L 398 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 203 mm x L 374 mm x P 40 mm

AVU16120-0012 - VPUK color 12pulsanti 3colonne DI EB TCS...

per 12 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, materiale / colore: alluminio anodizzato bronzo (EB), dimensioni pannello frontale: A 252 mm x L 398 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 203 mm x L 374 mm x P 40 mm

AVU16120-0019 - VPUK color 12pulsanti 3colonne DI WSP T...

per 12 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, materiale / colore: alluminio verniciato bianco (WS), dimensioni pannello frontale: A 252 mm x L 398 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 203 mm x L 374 mm x P 40 mm

AVU16120-0030 - VPUK color 12pulsanti 3colonne DI ES TCS...

per 12 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, copertura di protezione forata, pannello frontale: acciaio inox spazzolato opaco, dimensioni pannello frontale: A 252 mm x L 398 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 203 mm x L 374 mm x P 40 mm

AVU16150-0010 - VPUK color 15pulsanti 3colonne DI EN TCS...

per 15 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), dimensioni pannello frontale: A 274 mm x L 398 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 225 mm x L 374 mm x P 40 mm

AVU16150-0012 - VPUK color 15pulsanti 3colonne DI EB TCS...

per 15 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, materiale / colore: alluminio anodizzato bronzo (EB), dimensioni pannello frontale: A 274 mm x L 398 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 225 mm x L 374 mm x P 40 mm

AVU16150-0019 - VPUK color 15pulsanti 3colonne DI WSP T...

per 15 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, materiale / colore: alluminio verniciato bianco (WS), dimensioni pannello frontale: A 274 mm x L 398 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 225 mm x L 374 mm x P 40 mm

AVU16150-0030 - VPUK color 15pulsanti 3colonne DI ES TCS...
per 15 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, copertura di protezione forata, pannello frontale: acciaio inox spazzolato opaco, dimensioni pannello frontale: A 274 mm x L 398 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 225 mm x L 374 mm x P 40 mm

AVU16180-0010 - VPUK color 18pulsanti 3colonne DI EN TCS...
per 18 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), dimensioni pannello frontale: A 296 mm x L 398 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 247 mm x L 374 mm x P 40 mm

AVU16180-0012 - VPUK color 18pulsanti 3colonne DI EB TCS...
per 18 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, materiale / colore: alluminio anodizzato bronzo (EB), dimensioni pannello frontale: A 296 mm x L 398 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 247 mm x L 374 mm x P 40 mm

AVU16180-0019 - VPUK color 18pulsanti 3colonne DI WSP T...
per 18 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, materiale / colore: alluminio anodizzato verniciato bianco (WS), dimensioni pannello frontale: A 296 mm x L 398 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 247 mm x L 374 mm x P 40 mm

AVU16180-0030 - VPUK color 18pulsanti 3colonne DI ES TCS...
per 18 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, copertura di protezione forata, pannello frontale: acciaio inox spazzolato opaco, dimensioni pannello frontale: A 296 mm x L 398 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 247 mm x L 374 mm x P 40 mm

AVU16210-0010 - VPUK color 21pulsanti 3colonne DI EN TCS...
per 21 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio

automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), dimensioni pannello frontale: A 318 mm x L 398 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 269 mm x L 374 mm x P 40 mm

AVU16210-0012 - VPUK color 21pulsanti 3colonne DI EB TCS...

per 21 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, materiale / colore: alluminio anodizzato bronzo (EB), dimensioni pannello frontale: A 318 mm x L 398 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 269 mm x L 374 mm x P 40 mm

AVU16210-0019 - VPUK color 21pulsanti 3colonne DI WSP T...

per 21 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, materiale / colore: alluminio verniciato bianco (WS), dimensioni pannello frontale: A 318 mm x L 398 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 269 mm x L 374 mm x P 40 mm

AVU16210-0030 - VPUK color 21pulsanti 3colonne DI ES TCS...

per 21 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, copertura di protezione forata, pannello frontale: acciaio inox spazzolato opaco, dimensioni pannello frontale: A 318 mm x L 398 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 269 mm x L 374 mm x P 40 mm

AVU16240-0010 - VPUK color 24pulsanti 3colonne DI EN TCS...

per 24 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), dimensioni pannello frontale: A 340 mm x L 398 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 291 mm x L 374 mm x P 40 mm

AVU16240-0012 - VPUK color 24pulsanti 3colonne DI EB TCS...

per 24 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a

6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, materiale / colore: alluminio anodizzato bronzo (EB), dimensioni pannello frontale: A 340 mm x L 398 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 291 mm x L 374 mm x P 40 mm

AVU16240-0019 - VPUK color 24pulsanti 3colonne DI WSP T...

per 24 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, materiale / colore: alluminio verniciato bianco (WS), dimensioni pannello frontale: A 340 mm x L 398 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 291 mm x L 374 mm x P 40 mm

AVU16240-0030 - VPUK color 24pulsanti 3colonne DI ES TCS...

per 24 unità abitative, sistema win:clip, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema di cablaggio a 6 fili, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, copertura di protezione forata, pannello frontale: acciaio inox spazzolato opaco, dimensioni pannello frontale: A 340 mm x L 398 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 291 mm x L 374 mm x P 40 mm

AZC50000-0010 - cPAKL Code pulsantiera DP EN TCS TürCo...

profondità 16 mm, sistema win:clip, telaio robusto in alluminio, LED visualizzazione stato, segnalazione acustica a inserimento codice, abilitato TCS-BUS, 10 codici d'accesso (max. 6 caratteri) con funzioni individualizzabili- funzione apriporta con contatto relè a potenziale zero (commutatore: 24 V DC / 2 A), - funzioni di controllo generali e specifiche, - protocolli BUS programmabili, 1 codice master per manutenzione e configurazione, programmazione manuale o via TCS:BUS, colore: argento anodizzato, cablaggio a 3 fili opzionale, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni: A 153 mm x L 104 mm x P 16 mm

AZF50000-0010 - codelock12 code pulsantiera DP EN TCS Tü...

profondità 16 mm, sistema win:clip, telaio robusto in alluminio, LED visualizzazione stato, segnalazione acustica a inserimento codice, contatto antimanomissione, abilitato TCS-BUS, 10 codici d'accesso (max. 6 caratteri) con funzioni individualizzabili, - funzione apriporta con contatto relè a potenziale zero (commutatore: 24 V DC / 2 A), - funzioni di controllo generali e specifiche, 1 codice master per manutenzione e configurazione, programmazione manuale, funzione apriporta con contatto relè a potenziale zero (commutatore: 24 V DC / 2 A), colore quadro pulsantiera: naturale anodizzato, corrente di ingresso (cablaggio a 2 fili): I (a) = 1,7 mA, corrente di ingresso (3-Draht): I (a) = 0,4 mA, I (P) = 1,3 mA in stand-by, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 36 mA, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C: dimensioni: A 153 mm x L 104 mm x P 16 mm

AZU30000-0610 - Lettore iLeser per iKey DI TCS TürControlSy...

per lettura iKey, montaggio in scatola di distribuzione con apposito telaio, fino a 250 iKeys in

modalità decentralizzata (supporto software), fino a 1000 iKeys in modalità centralizzata (gestione via PC), funzione apriporta con contatto relè a potenziale zero (commutatore: 24 V DC / 2 A), segnalazione ottica ed acustica a lettura chiave, impedenza di guasto massima: 20 o 60 ohm / attivabile, necessita di cablaggio a 3 fili, corrente di ingresso: I (a) = 0,4 mA, I (P) = 1,7 mA in stand-by, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 60 mA, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni A 83 mm x L 83 mm x P 10 mm

BMM1110-0000 - cubic colonna cassette per lettere AV, compl...

colonna per montaggio di una o più cassette per lettere, citofono e cartellini portanome per max. 12 UAb, colonna in alluminio, verniciata in DB 703 (smalto ferromicaceo), dimensioni colonna (totale): A 1609 mm x L 135 mm x P 160 mm, base: A 30 mm x L 225 mm x P 225 mm, tettuccio: anodizzato, naturale

BMM1120-0000 - cubic colonna cassette per lettere base, com...

colonna per montaggio di una o più cassette per lettere e cartellini portanome per max. 12 UAb, colonna in alluminio, verniciata in DB 703 (smalto ferromicaceo), dimensioni colonna (totale): A 1388 mm x L 135 mm x P 160 mm, base: A 30 mm x L 225 mm x P 225 mm, tettuccio standard: anodizzato, naturale

BMM1240-0000 - cubic cassetta per lettere 1UA, completo, dx ...

cassetta in lamiera d'acciaio (1,5 mm), zincata, verniciata in DB 703 (smalto ferromicaceo), pronta per il montaggio su colonna, porta in alluminio anodizzato, arresto in acciaio inox, serratura in acciaio inox rinforzato con chiavistello, larghezza bocchetta 355 mm, coperchio con guarnizione in gomma e calamita per chiusura silenziosa e sicura, dimensioni: cassetta per lettere (1 UA): A 150 mm x L 410 mm x P 315 mm

BMM1250-0000 - cubic cassetta per lettere 1UA, completo, sx ...

cassetta in lamiera d'acciaio (1,5 mm), zincata, verniciata in DB 703 (smalto ferromicaceo), pronta per il montaggio su colonna, porta in alluminio anodizzato, arresto in acciaio inox, serratura in acciaio inox rinforzato con chiavistello, larghezza bocchetta 355 mm, coperchio con guarnizione in gomma e calamita per chiusura silenziosa e sicura, dimensioni: cassetta per lettere (1 UA): A 150 mm x L 410 mm x P 315 mm

BMM1260-0000 - cubic cassetta per lettere 2UA, completo, dx ...

cassetta in lamiera d'acciaio (1,5 mm), zincata, verniciata in DB 703 (smalto ferromicaceo), pronta per il montaggio su colonna, porta in alluminio anodizzato, arresto in acciaio inox, serratura in acciaio inox rinforzato con chiavistello, larghezza bocchetta 355 mm, coperchio con guarnizione in gomma e calamita per chiusura silenziosa e sicura, dimensioni: cassetta per lettere (2 UA): A 300 mm x L 410 mm x P 315 mm

BMM1270-0000 - cubic cassetta per lettere 2UA, completo, sx ...

cassetta in lamiera d’acciaio (1,5 mm), zincata, verniciata in DB 703 (smalto ferromicaceo), pronta per il montaggio su colonna, porta in alluminio anodizzato, arresto in acciaio inox, serratura in acciaio inox rinforzato con chiavistello, larghezza bocchetta 355 mm, coperchio con guarnizione in gomma e calamita per chiusura silenziosa e sicura, dimensioni: cassetta per lettere (2 UA): A 300 mm x L 410 mm x P 315 mm

BMM1280-0000 - cubic cassetta per lettere 3UA, completo, dx ...

cassetta in lamiera d’acciaio (1,5 mm), zincata, verniciata in DB 703 (smalto ferromicaceo), pronta per il montaggio su colonna, porta in alluminio anodizzato, arresto in acciaio inox, serratura in acciaio inox rinforzato con chiavistello, larghezza bocchetta 355 mm, coperchio con guarnizione in gomma e calamita per chiusura silenziosa e sicura, dimensioni: cassetta per lettere (3 UA) verticale: A 450 mm x L 410 mm x P 180 mm

BMM1290-0000 - cubic cassetta per lettere 3UA, completo, sx ...

cassetta in lamiera d’acciaio (1,5 mm), zincata, verniciata in DB 703 (smalto ferromicaceo), pronta per il montaggio su colonna, porta in alluminio anodizzato, arresto in acciaio inox, serratura in acciaio inox rinforzato con chiavistello, larghezza bocchetta 355 mm, coperchio con guarnizione in gomma e calamita per chiusura silenziosa e sicura, dimensioni: cassetta per lettere (3 UA) verticale: A 450 mm x L 410 mm x P 180 mm

BMM1400-0000 - cubic lastra di ancoraggio, completo TCS Tü...

lamiera d’acciaio (3 mm), zincata, ancoraggio: A 500 mm x L 201 mm x P 220 mm

BMN2-EB - Sensore con entrata binaria doppia TCS TürContr...

ingresso per attivazione funzioni di controllo, doppio, distingue tra apertura e chiusura, tipo protezione: IP 20, montaggio in scatola da incasso, proteggere dall’umidità, collegamento a 2 o 3 fili, per l’impiego in impianti dotati di funzione chiamata di emergenza, max. 10 dispositivi BMN con cablaggio a 2 fili, dimensioni: A 52 mm x L 52 mm x P 23 mm

BRE2-EB - Sensore combinato DI TCS TürControlSysteme

Uscita per funzioni di commutazione e ingresso per attivazione funzioni di controllo, distingue tra apertura e chiusura, tipo protezione: IP 20, montaggio in scatola da incasso, proteggere contro l’ umidità, contatto relè a potenziale zero (commutatore: 230 V, 50/60 Hz / 3 A), caratteristiche modificabili senza accessori: - tempo di commutazione: 1 secondo / modificabile manualmente o tramite configuratore BRE, - annullamento tempo di commutazione: pulsante chiamata di posti esterni, pulsante chiamata piano / pulsante apriporta di posti interni, parametri modificabili tramite configuratore BRE, collegamento a 2 o 3 fili, max. 3 dispositivi BRE2-EB in cablaggio a 2 fili, dimensioni: A 52 mm x L 52 mm x P 23 mm

BRE2-SG - Sensore combinato 1PT TCS TürControlSysteme

Uscita per funzioni di commutazione e ingresso per attivazione funzioni di controllo, distingue tra

apertura e chiusura, contatto relè a potenziale zero (commutatore: 230 V, 50/60 Hz / 3 A), caratteristiche modificabili senza accessori: - tempo di commutazione: 1 secondo / modificabile manualmente o tramite configuratore BRE, - annullamento tempo di commutazione: pulsante chiamata di posti esterni, pulsante chiamata piano / pulsante apriporta di posti interni, parametri modificabili tramite configuratore BRE, necessita di cablaggio a 3 fili, telaio per montaggio in serie, 1 unità per guida DIN EN 50022, dimensioni: A 85 mm x L 65 mm x P 18 mm

BVS100-SG - Alim. + contr. BVS100 3linee 6PT TCS TürContr...

impedenza di guasto massima: 20 ohm, tensione di ingresso: 230 V (210 bis 260 V), 50/60 Hz, funzione apriporta con contatto relè a potenziale zero: (contatto di chiusura: 24 V DC / 2 A), funzione luce con contatto relè a potenziale zero (contatto di chiusura: 24 V DC / 1 A), apriporta attivo da 0,8 a 8 secondi / regolabile manualmente, funzione luce attiva da 0,8 a 5 minuti / regolabile manualmente, telaio per montaggio in serie 6 unità per guida DIN EN 50022, dimensioni: A 90 mm x L 105 mm x P 70 mm

BVS20-SG - Alim. + contr. BVS20 1linea 4PT BVS TCS TürCo...

impedenza di guasto massima: 20 ohm, tensione di ingresso: 230 V (210 bis 260 V), 50/60 Hz, funzione apriporta con alimentazione integrata: 12 V, 50/60 Hz / 2 A (apriporta > / < 6 ohm), funzione luce con contatto relè a potenziale zero (contatto di chiusura: 24 V DC / 1 A), apriporta attivo da 0,8 a 8 secondi / regolabile manualmente, funzione luce attiva da 0,8 a 5 minuti / regolabile manualmente, telaio per montaggio in serie 4 unità per guida DIN EN 50022, dimensioni: A 90 mm x L 72 mm x P 70 mm

BVS30-SG - Alim. + contr. BVS30 p. sottoimpianti 6PT TCS Tü...

per collegamento sottoimpianti a impianti centrali, impedenza di guasto massima: 20 ohm, tensione di ingresso: 26 V DC, funzione apriporta con contatto relè a potenziale zero, (contatto di chiusura: 24 V DC / 2 A): funzione luce con contatto relè a potenziale zero, (contatto di chiusura: 24 V DC / 1 A), apriporta predefinito: 3 secondi / non modificabile, intervallo luce predefinito: 0,5 secondi / non modificabile, telaio per montaggio in serie 6 unità per guida DIN EN 50022, dimensioni: A 90 mm x L 105 mm x P 70 mm

E31276 - Ersatzteil ASI11000 Untert.m.LSP+Kleb. TCS TürCo...

vormontiert, bestehend aus: Gehäuse-Unterteil ASI11000, Gummiplatte, selbstklebend, Gehäuseunterteil ASI11000, Lautsprecher ASI11000, Dichtung für Lautsprecher ASI11000

E31277 - Ersatzteil ASI11000 Oberteil komplett TCS TürContro...

vormontiert, bestehend aus: Gehäuse-Oberteil ASI11000, Typenschild ASI11000-0000, Gummideckel ASI11000 , Druckgummi für Lautsprecher, Klemmenraum-Abdeckung ASI11000

E31280 - Ersatzteil ASI11000 Doppels-Kleber-Set TCS TürCon...

"Gummiplatte, selbstklebend Gehäuseunterteil ASI11000, Gummiplatte, selbstklebend Mikrofon

ASI11000, Gummiplatte, selbstklebend Gehäuseunterteil ASI21000 "

E31288 - Ersatzteil ASI11000 EEProm TCS TürControlSysteme
Leiterplatte EEPROM ASI11000 bestückt

E31423 - Ersatzteil ASI11000 Anschlussklemme Set TCS TürC...
"Anschlussklemme 4pol. RM3,5 Anschlussklemme 8pol. RM3,5"

E31958 - Ersatzteil ASI11000 Mikro-komplett TCS TürControlS...
"vormontiert, bestehend aus: Mikrofon ASI11000 komplett, Gummiplatte, selbstklebend für Mikrofon ASI11000"

EGA01-GK - Targa vetro per PAK01 TCS TürControlSysteme

EGA02-GK - Targa vetro per PAK02 TCS TürControlSysteme

EGA03-GK - Targa vetro per PAK03 TCS TürControlSysteme

EGA04-GK - Targa vetro per PAK04 TCS TürControlSysteme

EGA05-GK - Targa vetro per PAK05 TCS TürControlSysteme

EGA06-GK - Targa vetro per PAK06 TCS TürControlSysteme

EGA07-GK - Targa vetro per PAK07 TCS TürControlSysteme

EGA08-GK - Targa vetro per PAK08 TCS TürControlSysteme

EGD01-BR - Targa vetro per PDS01 TCS TürControlSysteme

EGD01-GK - Targa vetro per PDS01 TCS TürControlSysteme

EGD02-BR - Targa vetro per PDS02 TCS TürControlSysteme

EGD02-GK - Targa vetro per PDS02 TCS TürControlSysteme

EGD03-BR - Targa vetro per PDS03, PDT03 TCS TürControlS...

EGD03-GK - Targa vetro per PDS03, PDT03 TCS TürControlS...

EGD04-BR - Targa vetro per PDT04 TCS TürControlSysteme

EGD04-GK - Targa vetro per PDT04 TCS TürControlSysteme

EGD05-BR - Targa vetro per PDT05 TCS TürControlSysteme

EGD05-GK - Targa vetro per PDT05 TCS TürControlSysteme

EGDA1-BR - Targa vetro per PDSA1 TCS TürControlSysteme

EGDA1-GK - Targa vetro per PDSA1 TCS TürControlSysteme

EGE04-BR - Targa vetro per PES04 TCS TürControlSysteme

EGE04-GK - Targa vetro per PES04 TCS TürControlSysteme

EGE06-BR - Targa vetro per PES06 TCS TürControlSysteme

EGE06-GK - Targa vetro per PES06 TCS TürControlSysteme

EGE08-BR - Targa vetro per PES08 TCS TürControlSysteme

EGE08-GK - Targa vetro per PES08 TCS TürControlSysteme

EGE10-BR - Targa vetro per PES10 TCS TürControlSysteme

EGE10-GK - Targa vetro per PES10 TCS TürControlSysteme

EGE12-BR - Targa vetro per PES12, PET12 TCS TürControlSy...

EGE12-GK - Targa vetro per PES12, PET12 TCS TürControlS...

EGE14-BR - Targa vetro per PES14, PET14 TCS TürControlSy...

EGE14-GK - Targa vetro per PES14, PET14 TCS TürControlS...

EGE16-BR - Targa vetro per PES16, PET16 TCS TürControlSy...

EGE16-GK - Targa vetro per PES16, PET16 TCS TürControlS...

EGE18-BR - Targa vetro per PES18, PET18 TCS TürControlSy...

EGE18-GK - Targa vetro per PES18, PET18 TCS TürControlS...

EGE20-BR - Targa vetro per PES20, PET20 TCS TürControlSy...

EGE20-GK - Targa vetro per PES20, PET20 TCS TürControlS...

EGE22-BR - Targa vetro per PET22 TCS TürControlSysteme

EGE22-GK - Targa vetro per PET22 TCS TürControlSysteme

EGE24-BR - Targa vetro per PET24 TCS TürControlSysteme

EGE24-GK - Targa vetro per PET24 TCS TürControlSysteme

EGE26-BR - Targa vetro per PET26 TCS TürControlSysteme

EGE26-GK - Targa vetro per PET26 TCS TürControlSysteme

EGE28-BR - Targa vetro per PET28 TCS TürControlSysteme

EGE28-GK - Targa vetro per PET28 TCS TürControlSysteme

EGU01-GK - Targa vetro per PUK01 TCS TürControlSysteme

EGU02-GK - Targa vetro per PUK02 TCS TürControlSysteme

EGU03-GK - Targa vetro per PUK03 TCS TürControlSysteme

EGU04-GK - Targa vetro per PUK04 TCS TürControlSysteme

EGU05-GK - Targa vetro per PUK05 TCS TürControlSysteme

EGU06-GK - Targa vetro per PUK06 TCS TürControlSysteme

EGU07-GK - Targa vetro per PUK07 TCS TürControlSysteme

EGU08-GK - Targa vetro per PUK08 TCS TürControlSysteme

EGU09-GK - Targa vetro per PUK09 TCS TürControlSysteme

EGU10-GK - Targa vetro per PUK10 TCS TürControlSysteme

FAA1100-0600 - Relè apriporta da incasso TOER1 TCS TürCo...

per apriporta con destinazione specifica in presenza di più posti esterni, per il collegamento ai morsetti di tipo R e P del posto esterno, contatto relè a potenziale zero (commutatore: 24 V DC / 2 A), modalità di montaggio suggerita: in posto esterno (PDS, PES, PUK, AD1 fino a AD3) oppure dietro al posto esterno (PAK), temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, non richiede programmazione, dimensioni: A 34 mm x L 28 mm x P 8,5 mm

FBI1200-0000 - Pacchetto manutenzione USB TCS TürControl...

per configurazione, analisi e manutenzione impianti TCS, solo per programmi ausiliari, per programmazione semplificata, compreso di interfaccia manutenzione e diversi programmi ausiliari, contiene applicazioni in versione completa limitata che richiedono un codice di attivazione (a pagamento), versioni complete: - programma manutenzione, - configuratore PFS, - configuratore

accessi, collega il PC (o portatile) ad un impianto TCS, visualizzazione stato per modalità di servizio e trasferimento dati, ingresso USB standard, isolamento galvanico tra impianto TCS e PC, necessita di cablaggio a 3 fili, corrente di ingresso: I (a) = 0,6 mA, I (P) = 11 mA in stand-by, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 14 mA, temperatura d'ambiente: 0 °C / 40 °C, dimensioni: A 20 mm x L 95 mm x P 42 mm

FBI4200-0140 - enocean interfaccia radio DP TCS TürControl...

interfaccia TCS:BUS per sistema radio EnOcean a 868,3 MHz, con contenitore per montaggio da parete, materiale/colore: plastica bianca, 10 canali, programmazione funzioni individuali per ogni canale, fino a 30 sensori per canale (a seconda della funzione del canale), 1 protocollo TCS:BUS per canale (a seconda della funzione del canale), configurazione manuale delle funzioni base tramite pulsante, dip-switch e LED, necessita di cablaggio a 3 fili, LED a 2 colori per visualizzazione durante la programmazione manuale (rosso, verde, arancione), senza garanzia per il funzionamento di componenti radio di altre marche se connesse a FBI4200, solo per montaggio interno, non montare all'esterno o in contenitori di metallo, modulazione: ASK, potenza di trasmissione: 10 mW, portata: 300 m all'aperto (interni: max. 30 m, a seconda dei materiali e del numero di muri), temperatura d'ambiente: 0 °C / +40 °C, dimensioni: A 98 mm x L 98 mm x P 15 mm

FBI4200-0600 - enocean interfaccia radio TCS TürControlSyst...

interfaccia TCS:BUS per sistema radio EnOcean a 868,3 MHz,10 canali, programmazione funzioni individuali per ogni canale, fino a 30 sensori per canale (a seconda della funzione del canale), 1 protocollo TCS:BUS per canale (a seconda della funzione del canale), configurazione manuale delle funzioni base tramite pulsante, dip-switch e LED, necessita di cablaggio a 3 fili, LED a 2 colori per visualizzazione durante la programmazione manuale (rosso, verde, arancione), senza garanzia per il funzionamento di componenti radio di altre marche se connesse a FBI4200, solo per montaggio interno, non montare all'esterno o in contenitori di metallo, modulazione: ASK, potenza di trasmissione: 10 mW, portata: 300 m all'aperto (interni: max. 30 m, a seconda dei materiali e del numero di muri), temperatura d'ambiente: 0 °C / +40 °C, dimensioni: A 46 mm x L 42 mm x P 8 mm

FBI6100-0400 - SIP Gateway TCS TürControlSysteme

FBI6101-0400 - SIP Gateway 6TE 10WE TCS TürControlSyste...

FBP1210 - TCS:Server video 12PT TCS TürControlSysteme

impiego e configurazione via browser, non richiede l'installazione di programmi e driver, trasmissione video tramite JPEG Stream, collegamento a TCS:BUS, ricevitore video a 2 fili integrato per il collegamento diretto a impianti video TCS, ingresso USB-A standard per protezione dati e aggiornamenti via chiavetta USB, ingresso RJ45 per collegamento a Ethernet, display LCD per visualizzazione indirizzo IP e altre informazioni, 4 pulsanti per cambio modalità di servizio e configurazione base, emulazione funzionalità IMM1100, memorizzazione di max. 100 immagini con data e ora in memoria di transito circolare, aggiornamento in memoria di transito circolare con max. 200 voci, alimentazione esterna 26 V DC, corrente di ingresso: I (a) = 0,4 mA, I (P) = 330 mA in stand-by, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 480 mA, telaio per montaggio in serie 12 unità per

guida DIN EN 50022, in dotazione: 1 x server FBP1200-0400, 1 x chiavetta USB per protezione dati e aggiornamenti, 1 x cavo crossover per configurazione del server dal PC, 1 x cavo patch per collegamento del server alla rete o al router

FBP2020-0000 - Schermo, 17 pollici LCD, desktop TCS TürCo...

diagonale di 17” (43,2 cm), area visibile: orizzontale ca. 13" / verticale ca. 10", 16,2 milioni di colori, luminosità min. pannello LCD 260 cd/m2, tempo di reazione min. 25 ms, angolatura: orizzontale min.: ±70° / verticale: ±60°, contrasto: ca. 450:1, risoluzione max.: 1280 x 1024 / 75 Hz, tensione di rete 100-240 V, 50/60 Hz / 50 W, elementi di servizio on screen display, temperatura d’ambiente: 0 °C / 40 °C, temperatura di deposito: -20° C bis 60° C, dimensioni (base inclusa): ca. A 430 mm x L 434 mm x P 244 mm

FBS1100-0900 - Sensore con entrata binaria TCS TürControlS...

ingresso per attivazione funzioni di controllo, semplice, distingue tra apertura e chiusura e la durata di pressione del pulsante, tipo protezione: IP 64, montaggio in scatola da incasso, collegamento a 2 o 3 fili, per l’impiego in impianti dotati di funzione chiamata di emergenza, max. 10 dispositivi FBS in cablaggio a 2 fili, lunghezza max. linea di collegamento: 2 m, linee di collegamento integrate, lunghezza: 8 cm, diametro: 0,8 mm, dimensioni: A 17 mm x L 28 mm x P 8 mm

FFA1110-0600 - Attuatore radio, pulsante ad 1 canale DI TCS ...

ricevitore DI per attivazione illuminazione e altre utenze elettriche, funzione e parametri variabili: - funzione a 2 tasti (standard): ON/OFF con due tasti, - funzione a tasto singolo: ON/OFF con tasto singolo, - durata pressione tasto corrisponde a durata attivazione, - funzione giroscale con tempo di disattivazione selezionabile e preavviso disattivazione, - ritardo disattivazione preimpostato, - funzione aerazione: ritardo attivazione e disattivazione automatica / manuale, gestione utenze con controllo finestre, p.e. per aerazione, definizione di 4 schemi di illuminazione, funzioni variabili fino a 32 sensori radio (trasmettitori), dati collegamento: - lampadina (carico resistivo ohmico) 2500 W, - lampade alogene ad alto voltaggio 1250 W, - carico induttivo 600 VA, - lampade fluorescenti: 3 pz., alimentazione di tensione: 230 V, 50/60 Hz (L-N), protezione linea di alimentazione: automatizzate oppure a 16 A, altezza moduli 27 mm, montaggio in scatola da incasso, tipo protezione: IP 20, temperatura d’ambiente: -20 °C / +40 °C, conforme alla normativa RoHS

FFA1120-0600 - Attuatore radio, pulsante ad 1 canale per bald...

ricevitore da baldacchino per attivazione illuminazione e altre utenze elettriche, funzione e parametri variabili: - funzione a 2 tasti (standard): ON/OFF con due tasti, - funzione a tasto singolo: ON/OFF con tasto singolo, - durata pressione tasto corrisponde a durata attivazione, - funzione giroscale con tempo di disattivazione selezionabile e preavviso disattivazione, - ritardo disattivazione preimpostato, - funzione aerazione: ritardo attivazione e disattivazione automatica / manuale, gestione utenze con controllo finestre, p.e. per aerazione, definizione di 4 schemi di illuminazione, funzioni variabili fino a 32 sensori radio (trasmettitori), dati collegamento: - lampadina (carico resistivo ohmico) 2500 W, - lampade alogene ad alto voltaggio 1250 W, - carico induttivo 600 VA, - lampade fluorescenti: 3 pz., con fili di collegamento, alimentazione di tensione: 230 V, 50/60 Hz (L-N), protezione linea di alimentazione: automatizzate oppure a 16 A, altezza moduli 27

mm, con foro per gancio, tipo protezione: IP 20, temperatura d'ambiente: -20 °C / +40 °C, conforme alla normativa RoHS

FFA1122-0600 - Attuatore radio, pulsante ad 1 canale, dimmer ...

ricevitore da baldacchino per attivazione o regolazione dell'illuminazione, variatore di luce a taglio di fase per lampade alogene a basso voltaggio con trasformatori elettronici, lampade, lampade alogene ad alto voltaggio e altre utenze di tipo ohmico, funzione e parametri variabili: - regolazione ON/OFF a due tasti (standard) con funzione memoria, - regolazione ON/OFF a due tasti senza funzione memoria, - regolazione ON/OFF, +/-, - regolazione ON/OFF ad 1 tasto, - funzione giroscale con tempo di disattivazione selezionabile e preavviso disattivazione, - definizione di 4 schemi di illuminazione, funzioni variabili fino a 32 sensori radio (trasmettitori), carichi di commutazione: 60 W min. fino a 200 W max., con fili di collegamento, alimentazione di tensione: 230 V, 50/60 Hz (L-N), protezione linea di alimentazione: automatizzate oppure a 16 A, altezza moduli 27 mm, con foro per gancio, tipo protezione: IP 20, temperatura d'ambiente: -20 °C / +40 ° C, conforme alla normativa RoHS

FFA1140-0040 - Attuatore radio, pulsante ad 1 canale SCHUK...

modulo di commutazione a 1 canale per attivazione illuminazione e altre utenze elettriche, a 2 tasti, funzioni: ON/OFF, fino a 30 sensori radio (trasmettitori) per ogni ricevitore, frequenza: 868.3 MHz, ampiezza di banda canale: 280 kHz, dati collegamento: - lampada (carico resistivo ohmico) 2500 W, - lampade alogene ad alto voltaggio 1250 W, alimentazione di tensione: 230 V, 50/60 Hz (L-N), colore: bianco, tipo protezione: IP 20, temperatura d'ambiente: +10 °C / +40 °C, conforme alla normativa RoHS

FFA1210-0600 - Attuatore radio, pulsante a 2 canali, DI TCS T...

ricevitore DI per attivazione illuminazione e altre utenze elettriche, 2 canali programmabili indipendentemente, funzione e parametri variabili per ogni canale: - funzione a 2 tasti (standard): ON/OFF con due tasti, - funzione a tasto singolo: ON/OFF con tasto singolo, - durata pressione tasto corrisponde a durata attivazione, - funzione giroscale con tempo di disattivazione selezionabile e preavviso disattivazione, - ritardo disattivazione preimpostato, - funzione aerazione: ritardo attivazione e disattivazione automatica / manuale, gestione utenze con controllo finestre, p. e. per aerazione, definizione di 4 schemi di illuminazione, funzioni variabili fino a 32 sensori radio (trasmettitori) per canale, dati collegamento: - lampadina (carico resistivo ohmico) 500 W, - lampade alogene ad alto voltaggio 100 W, - carico induttivo 100 VA, - lampade fluorescenti: 1 pz., collegamento tramite morsetti ad innesto, alimentazione di tensione: 230 V, 50/60 Hz (L-N), protezione linea di alimentazione: automatizzate oppure a max. 10 A, altezza moduli 27 mm, montaggio in scatola da incasso, tipo protezione: IP 20, temperatura d'ambiente: -20 °C / +40 °C, conforme alla normativa RoHS

FFA1211-0600 - Attuatore radio, pulsante a 2 canali per avvolg...

ricevitore DI per controllo avvolgibili e persiane, 2 canali programmabili indipendentemente, funzione e parametri variabili per ogni canale: - SU/STOP/GIÙ con posizionamento lamelle (Standard), - SU/STOP/GIÙ senza posizionamento lamelle, - durata pressione tasto corrisponde a

durata posizionamento lamelle, - ON/OFF della funzione automatica, - funzione di sicurezza per blocco avvolgibile, - frangisole, - definizione di max. 4 schemi di posizionamento, funzioni variabili fino a 32 sensori radio (trasmettitori) per canale, dati collegamento: max. 600 VA, collegamento tramite morsetti ad innesto, alimentazione di tensione: 230 V, 50/60 Hz (L-N), protezione linea di alimentazione: automatizzate oppure a max. 10 A, altezza moduli 27 mm, montaggio in scatola da incasso, tipo protezione: IP 20, temperatura d'ambiente: -20 °C / +40 °C, conforme alla normativa RoHS, impiego controllo persiane solamente con tasto sensore radio

FFA1430-0300 - Attuatore radio, pulsante a 4 canali, da incass...

ricevitore DI a soffitta a 4 canali per attivazione illuminazione e altre utenze elettriche, a 2 tasti, funzione: ON/OFF, fino a 30 sensori radio (trasmettitori) per ogni ricevitore, alimentazione di tensione 230 V, 50/60 Hz (L-N), morsetti a vite, possibilità di collegamento: 3 contatti di chiusura e 1 commutatore (a potenziale zero e programmabili indipendentemente), i contatti non devono essere connessi a tensioni composte (tensione di sicurezza e 230 V), tensione di commutazione max. 250V, protezione per linea di alimentazione: automatica a 10 A max., dati collegamento delle utenze per canale: contatto di chiusura / apertura, - lampadina (carico resistivo ohmico) 2300 W / 1000 W, - lampade alogene ad alto voltaggio 1250 W / 500 W, - carico induttivo 600 VA / 250 VA, - lampade fluorescenti: 3pz. / 1 pz., tipo protezione: IP20, temperatura d'ambiente: -20 °C / +40 °C, conforme alla normativa RoHS, dimensioni: A 230 mm x L 55 mm x P 36 mm

FFL1000-0 - Funksignalgeraet und Funksendeplatine TCS Tür...

Funksendeplatine zum Anschluss an den TCS:BUS, Umwandlung Türruf in Funksignal, Ansteuerung des Funksignalgerätes, Einbau in Innenstationen Audio ISH1030 und Serie IMM, Einsatz im geschützten Innenbereich (alternativ in AP-Leergehäuse), Spannungsversorgung TCS: BUS +15..+27V, Strom 3-Draht in Ruhe:a: 0,4mA P: 1,92mA, Strom 3-Draht max. Betriebsstrom:a: 0,4mA P:ca.7,5mA, Frequenz: 433,92 MHz (+/- 75KHz), Modulation / Sendeleistung: ASK / 10dBm, zulässige Umgebungstemperatur: +5...40°C, Umweltklasse B1 ?normal range indoor? gem. EN 50486, Maße: H 47 mm x B 27 mm x T 9 mm, Funksignalgerät für Schuko-Steckdose mit Funkgongfunktion, optische und akustische Anzeige des eingehenden Türrufes an der Innenstation, LED für Betriebsanzeige, LED zur optischen Signalisierung bei Ruf (blitzt 17x 1:1), Regler Ruftonlautstärke: in 2 Stufen schaltbar (Low ? High, max. 67 dB/m), Regler Rufton: 3 Ruftöne wählbar 1.) Westminster, 2.) Ding, 3.) Ding-Dong, Einsatz im geschützten Innenbereich Betriebsspannung: 220 ? 240 V AC / 50 Hz, (Schuko-Steckdoese), Leistungsaufnahme an 230V: ca. 1,25W, Empfangsfrequenz: 433,92 MHz, zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis 50 °C, Maße: H 127 mm x B 61 mm x T 78 mm, ACHTUNG: Das Gerät ist allein nicht betriebsfähig! Das Gerät ist nur als Bestandteil einer TCS:Bus Türsprechanlage zu betreiben!

FFR1010-0600 - Ripetitore DI TCS TürControlSysteme

amplificatore segnale radio per ampliamento portata e area servizio sensori (trasmettitori), funzione: ricevimento segnali, controllo e trasmissione a potenza di trasmissione massima, senza necessità di apprendimento dei trasmettitori all'amplificatore. Non è consentita l'amplificazione di un segnale con più di un amplificatore, modulazione: ASK, portata: 300 m all'aperto (interni: max. 30 m, a seconda dei materiali e del numero di muri), alimentazione di tensione: 230 V, 50/60 Hz (L-N), altezza moduli 34 mm, montaggio in scatola da incasso, tipo protezione: IP 20, temperatura d'

ambiente: -20 °C / +40 °C, conforme alla normativa RoHS

FFS1100-0140 - Sensore radio, contatto magnetico ad 1 canal...

Contatto radio per finestra/porta per controllo dello stato di finestre e porte, accumulatore solare attivo anche in assenza di luce per più giorni, segnale periodico per segnalazione presenza ogni 15 min., senza civetteria, manutenzione zero, contatto Reed magnetico attivato a cambiamento di stato (apertura o chiusura), invio segnale radio immediato a modulo attuatore TCS (ricevitore) ad apertura o chiusura porta o finestra, montaggio semplice (anche successivo) su telaio, tasto interno per apprendimento, accessibile a corpo aperto, visualizzazione protocollo apprendimento tramite LED al lato del tasto, modulazione: ASK, portata: 300 m all'aperto (interni: max. 30 m, a seconda dei materiali e del numero di muri), stand-by accumulatore vuoto: < 10 min. a 400 lx, durata illuminazione per caricamento ad accumulatore vuoto per servizio in assenza di luce per 14h: ca. 7h a 400 lx, ca. 1h a 1000 lx, (segnale periodico per segnalazione presenza ogni 15 min), durata illuminazione per ricarica accumulatore a limite servizio 14h in assenza di luce totale: < 1h bei 400 lx, < 15 min bei 1000 lx, (segnale periodico per segnalazione presenza ogni 15 min.), durata servizio in assenza di luce totale: ca. 90 h (accumulatore caricato a 1000 lx, colore: bianco (simile a RAL 9003), tipo protezione: IP40, temperatura d'ambiente: -25 °C / +65 °C, conforme alla normativa RoHS, dimensioni contatto finestra: A 110 mm x L 19 mm x P 15 mm, dimensioni cella solare: A 33 mm x L 10 mm, dimensioni calamita: A 23 mm x L 14 mm x P 6 mm

FFS1131-0000 - Sensore radio, maniglia di finestra Al TCS Tür...

maniglia per finestra con trasmettitore, versione: alluminio/plastica (Al), trasmettitore in plastica senza batteria/cavo, con nocche, per trasmissione della posizione (APERTO/CHIUSO) via radio, uso per visualizzazione stato (APERTO/CHIUSO) di finestre e porta, esclusivamente tramite interfaccia radio EnOcean FBI4200, frequenza: 868.3 MHz, modulazione: ASK, potenza di trasmissione: max. 10 mW, velocità connessione: 120 kbps +/-5%, ampiezza di banda canale: 280 kHz, portata: interni: max. 30 m, a seconda dei materiali e del numero di muri, rosetta in plastica con nocche, 7 mm quadro pieno (sporgenza: 35 mm), Ø nocche 10 e 12 mm, leverismo a posizionamento esatto, chiusura autonoma in caso di manomissione della ferramenta o del quadro dall'esterno, temperatura d'ambiente: -20 °C / +65 °C in vani asciutti

FFS1132-0000 - Sensore radio, maniglia di finestra MS TCS T...

maniglia per finestra con trasmettitore, versione: ottone/plastica (MS), trasmettitore in plastica senza batteria/cavo, con nocche, per trasmissione della posizione (APERTO/CHIUSO) via radio, uso per visualizzazione stato (APERTO/CHIUSO) di finestre e porta, esclusivamente tramite interfaccia radio EnOcean FBI4200, frequenza: 868.3 MHz, modulazione: ASK, potenza di trasmissione: max. 10 mW, velocità connessione: 120 kbps +/-5%, ampiezza di banda canale: 280 kHz, portata: interni: max. 30 m, a seconda dei materiali e del numero di muri, rosetta in plastica con nocche, 7 mm quadro pieno (sporgenza: 35 mm), Ø nocche 10 e 12 mm, leverismo a posizionamento esatto, chiusura autonoma in caso di manomissione della ferramenta o del quadro dall'esterno, temperatura d'ambiente: -20 °C / +65 °C in vani asciutti

FFS1133-0000 - Sensore radio, maniglia di finestra ES TCS Tü...

maniglia per finestra con trasmettitore, versione: acciaio inox/plastica (ES), trasmettitore in plastica senza batteria/cavo, con nocche, per trasmissione della posizione (APERTO/CHIUSO) via radio, uso per visualizzazione stato (APERTO/CHIUSO) di finestre e porta, esclusivamente tramite interfaccia radio EnOcean FBI4200, frequenza: 868.3 MHz, modulazione: ASK, potenza di trasmissione: max. 10 mW, velocità connessione: 120 kbps +/-5%, ampiezza di banda canale: 280 kHz, portata: interni: max. 30 m, a seconda dei materiali e del numero di muri, rosetta in plastica con nocche, 7 mm quadro pieno (sporgenza: 35 mm), Ø nocche 10 e 12 mm, leverismo a posizionamento esatto, chiusura autonoma in caso di manomissione della ferramenta o del quadro dall'esterno, temperatura d'ambiente: -20 °C / +65 °C in vani asciutti

FFS1210-0140 - Sensore radio, con pulsanti, a 2 canali NEUT...

trasmettitore DP per controllo attuatori radio, interruttore a bilico, 2 canali, posizione media neutrale, senza cornice, senza serigrafia, A = 15 mm, colore: bianco (RW), modulazione: ASK, portata: 300 m all'aperto (interni: max. 30 m, a seconda dei materiali e del numero di muri), conforme alla normativa RoHS, *) design compatibile con la serie di interruttori AURA (PEHA)

FFS1210-0141 - Sensore radio, con pulsanti, a 2 canali NEUT...

trasmettitore DP per controllo attuatori radio, interruttore a bilico, 2 canali, posizione media neutrale, senza cornice, senza serigrafia, A = 15 mm, colore: antracite (AZ), modulazione: ASK, portata: 300 m all'aperto (interni: max. 30 m, a seconda dei materiali e del numero di muri), conforme alla normativa RoHS, *) design compatibile con la serie di interruttori AURA (PEHA)

FFS1210-0144 - Sensore radio, con pulsanti, a 2 canali NEUT...

trasmettitore DP per controllo attuatori radio, interruttore a bilico, 2 canali, posizione media neutrale, senza cornice, senza serigrafia, A = 15 mm, colore: argento (SI), modulazione: ASK, portata: 300 m all'aperto (interni: max. 30 m, a seconda dei materiali e del numero di muri), conforme alla normativa RoHS, *) design compatibile con la serie di interruttori AURA (PEHA)

FFS1211-0140 - Sensore radio, con pulsanti, a 2 canali I/0 DP ...

trasmettitore DP per controllo attuatori radio, interruttore a bilico, 2 canali, posizione media neutrale, senza cornice *), serigrafia I/O, A = 15 mm, colore: bianco (RW), portata: 300 m all'aperto (interni: max. 30 m, a seconda dei materiali e del numero di muri), conforme alla normativa RoHS, design compatibile con la serie di interruttori AURA (PEHA)

FFS1211-0141 - Sensore radio, con pulsanti, a 2 canali I/0 DP ...

trasmettitore DP per controllo attuatori radio, interruttore a bilico, 2 canali, posizione media neutrale, senza cornice *), serigrafia I/O, A = 15 mm, colore: antracite (AZ), portata: 300 m all' aperto (interni: max. 30 m, a seconda dei materiali e del numero di muri), conforme alla normativa RoHS, design compatibile con la serie di interruttori AURA (PEHA)

FFS1211-0144 - Sensore radio, con pulsanti, a 2 canali I/0 DP ...

trasmettitore DP per controllo attuatori radio, interruttore a bilico, 2 canali, posizione media neutrale, senza cornice *), serigrafia I/O, A = 15 mm, colore: argento (SI), portata: 300 m all'aperto (interni: max. 30 m, a seconda dei materiali e del numero di muri), conforme alla normativa RoHS, design compatibile con la serie di interruttori AURA (PEHA)

FFS1212-0140 - Sensore radio, con pulsanti, a 2 canali SU/GI...

trasmettitore DP per controllo attuatori radio, interruttore a bilico, 2 canali, posizione media neutrale, senza cornice, serigrafia AUF/AB, A = 15 mm, colore: bianco (RW), modulazione: ASK, portata: 300 m all'aperto (interni: max. 30 m, a seconda dei materiali e del numero di muri), conforme alla normativa RoHS, *) design compatibile con la serie di interruttori AURA (PEHA)

FFS1212-0141 - Sensore radio, con pulsanti, a 2 canali SU/GI...

trasmettitore DP per controllo attuatori radio, interruttore a bilico, 2 canali, posizione media neutrale, senza cornice, serigrafia AUF/AB, A = 15 mm, colore: antracite (AZ), modulazione: ASK, portata: 300 m all'aperto (interni: max. 30 m, a seconda dei materiali e del numero di muri), conforme alla normativa RoHS, *) design compatibile con la serie di interruttori AURA (PEHA)

FFS1212-0144 - Sensore radio, con pulsanti, a 2 canali SU/GI...

trasmettitore DP per controllo attuatori radio, interruttore a bilico, 2 canali, posizione media neutrale, senza cornice, serigrafia AUF/AB, A = 15 mm, colore: argento (SI), modulazione: ASK, portata: 300 m all'aperto (interni: max. 30 m, a seconda dei materiali e del numero di muri), conforme alla normativa RoHS, *) design compatibile con la serie di interruttori AURA (PEHA)

FFS1410-0140 - Sensore radio, con pulsanti, a 4 canali NEUT...

trasmettitore DP per controllo attuatori radio, interruttore a bilico, 4 canali, posizione media neutrale, senza cornice, senza serigrafia, A = 15 mm, colore: bianco (RW), modulazione: ASK, portata: 300 m all'aperto (interni: max. 30 m, a seconda dei materiali e del numero di muri), conforme alla normativa RoHS, *) design compatibile con la serie di interruttori AURA (PEHA)

FFS1410-0141 - Sensore radio, con pulsanti, a 4 canali NEUT...

trasmettitore DP per controllo attuatori radio, interruttore a bilico, 4 canali, posizione media neutrale, senza cornice, senza serigrafia, A = 15 mm, colore: antracite (AZ), modulazione: ASK, portata: 300 m all'aperto (interni: max. 30 m, a seconda dei materiali e del numero di muri), conforme alla normativa RoHS, *) design compatibile con la serie di interruttori AURA (PEHA)

FFS1410-0144 - Sensore radio, con pulsanti, a 4 canali NEUT...

trasmettitore DP per controllo attuatori radio, interruttore a bilico, 4 canali, posizione media neutrale, senza cornice, senza serigrafia, A = 15 mm, colore: argento (SI), modulazione: ASK, portata: 300 m all'aperto (interni: max. 30 m, a seconda dei materiali e del numero di muri), conforme alla normativa RoHS, *) design compatibile con la serie di interruttori AURA (PEHA)

FFS1411-0140 - Sensore radio, con pulsanti, a 4 canali I/0 DP ...
trasmettitore DP per controllo attuatori radio, interruttore a bilico, 4 canali, posizione media neutrale, senza cornice *), serigrafia I/O, A = 15 mm, colore: bianco (RW), portata: 300 m all'aperto (interni: max. 30 m, a seconda dei materiali e del numero di muri), conforme alla normativa RoHS, design compatibile con la serie di interruttori AURA (PEHA)

FFS1411-0141 - Sensore radio, con pulsanti, a 4 canali I/0 DP ...
trasmettitore DP per controllo attuatori radio, interruttore a bilico, 4 canali, posizione media neutrale, senza cornice *), serigrafia I/O, A = 15 mm, colore: antracite (AZ), portata: 300 m all' aperto (interni: max. 30 m, a seconda dei materiali e del numero di muri), conforme alla normativa RoHS, design compatibile con la serie di interruttori AURA (PEHA)

FFS1411-0144 - Sensore radio, con pulsanti, a 4 canali I/0 DP ...
trasmettitore DP per controllo attuatori radio, interruttore a bilico, 4 canali, posizione media neutrale, senza cornice *), serigrafia I/O, A = 15 mm, colore: argento (SI), portata: 300 m all'aperto (interni: max. 30 m, a seconda dei materiali e del numero di muri), conforme alla normativa RoHS, design compatibile con la serie di interruttori AURA (PEHA)

FFS1412-0140 - Sensore radio, con pulsanti, a 4 canali SU/GI...
trasmettitore DP per controllo attuatori radio, interruttore a bilico, 4 canali, posizione media neutrale, senza cornice, serigrafia AUF/AB, A = 15 mm, colore: bianco (RW), modulazione: ASK, portata: 300 m all'aperto (interni: max. 30 m, a seconda dei materiali e del numero di muri), conforme alla normativa RoHS, *) design compatibile con la serie di interruttori AURA (PEHA)

FFS1412-0141 - Sensore radio, con pulsanti, a 4 canali SU/GI...
trasmettitore DP per controllo attuatori radio, interruttore a bilico, 4 canali, posizione media neutrale, senza cornice, serigrafia AUF/AB, A = 15 mm, colore: antracite (AZ), modulazione: ASK, portata: 300 m all'aperto (interni: max. 30 m, a seconda dei materiali e del numero di muri), conforme alla normativa RoHS, *) design compatibile con la serie di interruttori AURA (PEHA)

FFS1412-0144 - Sensore radio, con pulsanti, a 4 canali SU/GI...
trasmettitore DP per controllo attuatori radio, interruttore a bilico, 4 canali, posizione media neutrale, senza cornice, serigrafia AUF/AB, A = 15 mm, colore: argento (SI), modulazione: ASK, portata: 300 m all'aperto (interni: max. 30 m, a seconda dei materiali e del numero di muri), conforme alla normativa RoHS, *) design compatibile con la serie di interruttori AURA (PEHA)

FFS1420-0000 - Sensore radio, telecomando a 4 canali TCS T...
trasmettitore a mano per commutazione attuatori radio, 4 tasti (in combinazione A/B e C/D separati per funzione a 2 tasti), trasmettitore senza batteria a manutenzione zero, antenna integrata, modulazione: ASK, portata: 300 m all'aperto (interni: max. 30 m, a seconda dei materiali e del

numero di muri), colore corpo: nero, colore tasti: grigio, conforme alla normativa RoHS, dimensioni: A 21 mm x L 50 mm x P 82 mm

FFS2210-0140 - Sensore radio, con pulsanti, a 2 canali UNI N...

trasmettitore DP per controllo attuatori radio, impiego interruttore universale per cornici dimensioni 55 x 55 mm compatibile con: BERKER S1, B1, B3, B7 Glas, GIRA Standard55, E2, Event, Esprit JUNG A500, Aplus, MERTEN M-Smart, M-Arc, M-Plan, interruttore a bilico, 2 canali, posizione media neutrale, senza cornice, senza serigrafia, A = 15 mm, colore: bianco (RW), modulazione: ASK, portata: 300 m all'aperto (interni: max. 30 m, a seconda dei materiali e del numero di muri), conforme alla normativa RoHS

FFS2210-0141 - Sensore radio, con pulsanti, a 2 canali UNI N...

trasmettitore DP per controllo attuatori radio, impiego interruttore universale per cornici dimensioni 55 x 55 mm compatibile con: BERKER S1, B1, B3, B7 Glas, GIRA Standard55, E2, Event, Esprit JUNG A500, Aplus, MERTEN M-Smart, M-Arc, M-Plan, interruttore a bilico, 2 canali, posizione media neutrale, senza cornice, senza serigrafia, A = 15 mm, colore: antracite (AZ), modulazione: ASK, portata: 300 m all'aperto (interni: max. 30 m, a seconda dei materiali e del numero di muri), conforme alla normativa RoHS

FFS2210-0144 - Sensore radio, con pulsanti, a 2 canali UNI N...

trasmettitore DP per controllo attuatori radio, impiego interruttore universale per cornici dimensioni 55 x 55 mm compatibile con: BERKER S1, B1, B3, B7 Glas, GIRA Standard55, E2, Event, Esprit JUNG A500, Aplus, MERTEN M-Smart, M-Arc, M-Plan, interruttore a bilico, 2 canali, posizione media neutrale, senza cornice, senza serigrafia, A = 15 mm, colore: argento (SI), modulazione: ASK, portata: 300 m all'aperto (interni: max. 30 m, a seconda dei materiali e del numero di muri), conforme alla normativa RoHS

FFS2211-0140 - Sensore radio, con pulsanti, a 2 canali UNI I/0...

trasmettitore DP per controllo attuatori radio, impiego interruttore universale per cornici dimensioni 55 x 55 mm compatibile con: BERKER S1, B1, B3, B7 Glas, GIRA Standard55, E2, Event, Esprit, JUNG A500, Aplus, MERTEN M-Smart, M-Arc, M-Plan, interruttore a bilico, 2 canali, posizione media neutrale, senza cornice, serigrafia I/O, A = 15 mm, colore: bianco (RW), modulazione: ASK, portata: 300 m all'aperto (interni: max. 30 m, a seconda dei materiali e del numero di muri), conforme alla normativa RoHS

FFS2211-0141 - Sensore radio, con pulsanti, a 2 canali UNI I/0...

trasmettitore DP per controllo attuatori radio, impiego interruttore universale per cornici dimensioni 55 x 55 mm compatibile con: BERKER S1, B1, B3, B7 Glas, GIRA Standard55, E2, Event, Esprit, JUNG A500, Aplus, MERTEN M-Smart, M-Arc, M-Plan, interruttore a bilico, 2 canali, posizione media neutrale, senza cornice, serigrafia I/O, A = 15 mm, colore: antracite (AZ), modulazione: ASK, portata: 300 m all'aperto (interni: max. 30 m, a seconda dei materiali e del numero di muri), conforme alla normativa RoHS

FFS2211-0144 - Sensore radio, con pulsanti, a 2 canali UNI I/0...
trasmettitore DP per controllo attuatori radio, impiego interruttore universale per cornici dimensioni 55 x 55 mm compatibile con: BERKER S1, B1, B3, B7 Glas, GIRA Standard55, E2, Event, Esprit, JUNG A500, Aplus, MERTEN M-Smart, M-Arc, M-Plan, interruttore a bilico, 2 canali, posizione media neutrale, senza cornice, serigrafia I/O, A = 15 mm, colore: argento (SI), modulazione: ASK, portata: 300 m all'aperto (interni: max. 30 m, a seconda dei materiali e del numero di muri), conforme alla normativa RoHS

FFS2212-0140 - Sensore radio, con pulsanti, a 2 canali UNI S...
trasmettitore DP per controllo attuatori radio, impiego interruttore universale per cornici dimensioni 55 x 55 mm compatibile con, BERKER S1, B1, B3, B7 Glas, GIRA Standard55, E2, Event, Esprit JUNG A500, Aplus, MERTEN M-Smart, M-Arc, M-Plan, interruttore a bilico, 2 canali, posizione media neutrale, senza cornice, serigrafia AUF/AB, A = 15 mm, colore: bianco (RW), modulazione: ASK, portata: 300 m all'aperto (interni: max. 30 m, a seconda dei materiali e del numero di muri), conforme alla normativa RoHS

FFS2212-0141 - Sensore radio, con pulsanti, a 2 canali UNI S...
trasmettitore DP per controllo attuatori radio, impiego interruttore universale per cornici dimensioni 55 x 55 mm compatibile con, BERKER S1, B1, B3, B7 Glas, GIRA Standard55, E2, Event, Esprit JUNG A500, Aplus, MERTEN M-Smart, M-Arc, M-Plan, interruttore a bilico, 2 canali, posizione media neutrale, senza cornice, serigrafia AUF/AB, A = 15 mm, colore: antracite (AZ), modulazione: ASK, portata: 300 m all'aperto (interni: max. 30 m, a seconda dei materiali e del numero di muri), conforme alla normativa RoHS

FFS2212-0144 - Sensore radio, con pulsanti, a 2 canali UNI S...
trasmettitore DP per controllo attuatori radio, impiego interruttore universale per cornici dimensioni 55 x 55 mm compatibile con, BERKER S1, B1, B3, B7 Glas, GIRA Standard55, E2, Event, Esprit JUNG A500, Aplus, MERTEN M-Smart, M-Arc, M-Plan, interruttore a bilico, 2 canali, posizione media neutrale, senza cornice, serigrafia AUF/AB, A = 15 mm, colore: argento (AZ), modulazione: ASK, portata: 300 m all'aperto (interni: max. 30 m, a seconda dei materiali e del numero di muri), conforme alla normativa RoHS

FFS2410-0140 - Sensore radio, con pulsanti, a 4 canali UNI N...
trasmettitore DP per controllo attuatori radio, impiego interruttore universale per cornici dimensioni 55 x 55 mm compatibile con: BERKER S1, B1, B3, B7 Glas, GIRA Standard55, E2, Event, Esprit JUNG A500, Aplus, MERTEN M-Smart, M-Arc, M-Plan, interruttore a bilico, 4 canali, posizione media neutrale, senza cornice, senza serigrafia, A = 15 mm, colore: bianco (RW), modulazione: ASK, portata: 300 m all'aperto (interni: max. 30 m, a seconda dei materiali e del numero di muri), conforme alla normativa RoHS

FFS2410-0141 - Sensore radio, con pulsanti, a 4 canali UNI N...
trasmettitore DP per controllo attuatori radio, impiego interruttore universale per cornici dimensioni 55 x 55 mm compatibile con: BERKER S1, B1, B3, B7 Glas, GIRA Standard55, E2, Event, Esprit JUNG A500, Aplus, MERTEN M-Smart, M-Arc, M-Plan, interruttore a bilico, 4 canali, posizione media neutrale, senza cornice, senza serigrafia, A = 15 mm, colore: antracite (AZ), modulazione: ASK, portata: 300 m all'aperto (interni: max. 30 m, a seconda dei materiali e del numero di muri), conforme alla normativa RoHS

FFS2410-0144 - Sensore radio, con pulsanti, a 4 canali UNI N...
trasmettitore DP per controllo attuatori radio, impiego interruttore universale per cornici dimensioni 55 x 55 mm compatibile con: BERKER S1, B1, B3, B7 Glas, GIRA Standard55, E2, Event, Esprit JUNG A500, Aplus, MERTEN M-Smart, M-Arc, M-Plan, interruttore a bilico, 4 canali, posizione media neutrale, senza cornice, senza serigrafia, A = 15 mm, colore: argento (SI), modulazione: ASK, portata: 300 m all'aperto (interni: max. 30 m, a seconda dei materiali e del numero di muri), conforme alla normativa RoHS

FFS2411-0140 - Sensore radio, con pulsanti, a 4 canali UNI I/0...
trasmettitore DP per controllo attuatori radio, impiego interruttore universale per cornici dimensioni 55 x 55 mm compatibile con: BERKER S1, B1, B3, B7 Glas, GIRA Standard55, E2, Event, Esprit, JUNG A500, Aplus, MERTEN M-Smart, M-Arc, M-Plan, interruttore a bilico, 4 canali, posizione media neutrale, senza cornice, serigrafia I/O, A = 15 mm, colore: bianco (RW), modulazione: ASK, portata: 300 m all'aperto (interni: max. 30 m, a seconda dei materiali e del numero di muri), conforme alla normativa RoHS

FFS2411-0141 - Sensore radio, con pulsanti, a 4 canali UNI I/0...
trasmettitore DP per controllo attuatori radio, impiego interruttore universale per cornici dimensioni 55 x 55 mm compatibile con: BERKER S1, B1, B3, B7 Glas, GIRA Standard55, E2, Event, Esprit, JUNG A500, Aplus, MERTEN M-Smart, M-Arc, M-Plan, interruttore a bilico, 4 canali, posizione media neutrale, senza cornice, serigrafia I/O, A = 15 mm, colore: antracite (AZ), modulazione: ASK, portata: 300 m all'aperto (interni: max. 30 m, a seconda dei materiali e del numero di muri), conforme alla normativa RoHS

FFS2411-0144 - Sensore radio, con pulsanti, a 4 canali UNI I/0...
trasmettitore DP per controllo attuatori radio, impiego interruttore universale per cornici dimensioni 55 x 55 mm compatibile con: BERKER S1, B1, B3, B7 Glas, GIRA Standard55, E2, Event, Esprit, JUNG A500, Aplus, MERTEN M-Smart, M-Arc, M-Plan, interruttore a bilico, 4 canali, posizione media neutrale, senza cornice, serigrafia I/O, A = 15 mm, colore: argento (SI), modulazione: ASK, portata: 300 m all'aperto (interni: max. 30 m, a seconda dei materiali e del numero di muri), conforme alla normativa RoHS

FFS2412-0140 - Sensore radio, con pulsanti, a 4 canali UNI S...
trasmettitore DP per controllo attuatori radio, impiego interruttore universale per cornici dimensioni

55 x 55 mm compatibile con, BERKER S1, B1, B3, B7 Glas, GIRA Standard55, E2, Event, Esprit JUNG A500, Aplus, MERTEN M-Smart, M-Arc, M-Plan, interruttore a bilico, 4 canali, posizione media neutrale, senza cornice, serigrafia AUF/AB, A = 15 mm, colore: bianco (RW), modulazione: ASK, portata: 300 m all'aperto (interni: max. 30 m, a seconda dei materiali e del numero di muri), conforme alla normativa RoHS

FFS2412-0141 - Sensore radio, con pulsanti, a 4 canali UNI S...

trasmettitore DP per controllo attuatori radio, impiego interruttore universale per cornici dimensioni 55 x 55 mm compatibile con, BERKER S1, B1, B3, B7 Glas, GIRA Standard55, E2, Event, Esprit JUNG A500, Aplus, MERTEN M-Smart, M-Arc, M-Plan, interruttore a bilico, 4 canali, posizione media neutrale, senza cornice, serigrafia AUF/AB, A = 15 mm, colore: antracite (AZ), modulazione: ASK, portata: 300 m all'aperto (interni: max. 30 m, a seconda dei materiali e del numero di muri), conforme alla normativa RoHS

FFS2412-0144 - Sensore radio, con pulsanti, a 4 canali UNI S...

trasmettitore DP per controllo attuatori radio, impiego interruttore universale per cornici dimensioni 55 x 55 mm compatibile con, BERKER S1, B1, B3, B7 Glas, GIRA Standard55, E2, Event, Esprit JUNG A500, Aplus, MERTEN M-Smart, M-Arc, M-Plan, interruttore a bilico, 4 canali, posizione media neutrale, senza cornice, serigrafia AUF/AB, A = 15 mm, colore: argento (AZ), modulazione: ASK, portata: 300 m all'aperto (interni: max. 30 m, a seconda dei materiali e del numero di muri), conforme alla normativa RoHS

FIL1100-0140 - Campana di allarme TCS TürControlSysteme

FIS1100-0600 - Generatore chiamate piani TCS TürControlSys...

FNA1000-0400 - Interruttore a tempo per illuminazione girosca...

dispositivo multifunzione con 10 funzioni selezionabili, tempo attivazione luce variabile continuo da 0,5 a 20 minuti, riattivabile immediatamente, identificazione automatica di connessioni a 3 o 4 fili, funzione estesa 60 min., avviso disattivazione: LED lampeggiante 30 s prima della scadenza dell' intervallo impostato, innesco zero crossing, tensione nominale: 220 - 240 V, 50/60 Hz, entrata di controllo secondaria: 8 - 240 V AC/DC, potenza di commutazione 230 V, 50/60 Hz, cos Phi=1: max. 16 A, carico lampade fluorescenti: max. 150 mA / 230 V, 50/60 Hz, tipo protezione secondo EN 60529: IP20, classe di protezione a montaggio adeguato: II, temperatura d'ambiente: 0 °C / 40 °C, telaio per montaggio in serie, 1 unità per guida DIN EN 50022, dimensioni: A 85 mm x L 65 mm x P 18 mm

FVK1200-0110 - Telecamera per montaggio a parete VKA colo...

da parete, profondità 20 mm (base), telecamera a colori Sony-Super-HAD sensore CCD 380 TVL, adatta anche per sistemi video b/n, orientabile manualmente: orizzontale 180° / verticale 180°, giunti fissata con viti, distanza focale: Variofocus f=4-9mm, regolabile dall'esterno, distanza oggetto 0,5 ? 8 m a seconda delle dimensioni, 16 LED a IR per illuminazione notturna, portata max. 10 m, campo illuminato a 5 m: ca. 2m x 2m, sensibilità 5 Lux color / 0,3 Lux notte (b/n), 0 Lux con LED a

IR accesi, cambio automatico da visualizzazione color-b/n per giorno/notte, angolo di apertura diagonale ca. 90°, altezza di montaggio consigliata 1,5 m -2,3 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, materiale / colore: alluminio naturale simile a RAL 9006, corrente di ingresso: I (a) = 0,0 mA, I (P) = 200 mA, I (Pmax) = 400 mA, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni: diametro telecamera: 60 mm, lunghezza 115 mm, (senza flangia montaggio), base telecamera: A 76 mm x L 135 mm x P 20 mm

FVK1201-0 - Variofocuskamera color AP GR TCS TürControlS...

FVK2200-0300 - Telecamera da incasso VKM color orizz. TCS...

integrabile con pannello frontale, cambio automatico giorno / notte, orientabile manualmente ± 7° A / V (in combinazione con telaio di montaggio VKR), distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni: A 80 mm x L 109 mm x P 35 mm

FVK2201-0300 - Telecamera da incasso VKM color vert. TCS ...

integrabile con pannello frontale, telecamera a colori con sensore CCD 420 TVL, cambio automatico giorno / notte, orientabile manualmente ± 7° A / V (in combinazione con telaio di montaggio VKR), distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 0,2 Lux, apertura diagonale 90°, altezza di montaggio consigliata 1,6 m, uscita video bilanciata 1 Vss FBAS, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 0,0 mA, I (P) = I (Pmax) = 120 mA, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni: A 80 mm x L 109 mm x P 35 mm

FVK3210-0 - Telecamera cilindrica grandangolo color DP beig...

set con telecamera cilindrica (grandangolo) a colori DP resistente agli agenti atmosferici e trasmettitore segnale video, cablaggio a 2 fili, per uso sorveglianza di aree esterne ed interne, montaggio da parete (telecamera), telecamera a colori con sensore CCD 380 TVL, orientabile manualmente ± 90° A / V, distanza focale: f = 2,9 mm, sensibilità 0,25 Lux, angolo di apertura diagonale 120°, materiali / colori (telecamera): alluminio verniciato, beige, corrente di ingresso: I (a) = 0,0 mA, I (P) = I (Pmax) = 300 mA, tensione di ingresso: 26 V DC (da conduttore P), livello uscita del segnale video con cablaggio a 2 fili: -3 dB / 9 dB, regolabile manualmente, basato su sistema video TCS con cablaggio a 6 fili, tipo protezione (telecamera): IP 68, tipo protezione (VZS): IP 20, montaggio in scatola da incasso, proteggere contro l'umidità, temperatura di servizio (telecamera, VZS): -20 °C / 50 °C, dimensioni (telecamera con tettuccio): diametro max. (corpo): 40 mm, dimensioni (VZS): A 52 mm x L 52 mm x P 23 mm

FVK3220-0 - Telecamera cilindrica standard color DP beige TC...

set con telecamera cilindrica (standard) a colori DP resistente agli agenti atmosferici e trasmettitore segnale video, cablaggio a 2 fili, per uso sorveglianza di aree esterne ed interne, montaggio da parete (telecamera), telecamera a colori con sensore CCD 380 TVL, orientabile manualmente ± 90° A / V, distanza focale: f = 4,3 mm, sensibilità 0,25 Lux, angolo di apertura diagonale 85°, materiali / colori (telecamera): alluminio verniciato, beige, corrente di ingresso: I (a) = 0,0 mA, I (P) = I (Pmax) = 300 mA, tensione di ingresso: 26 V DC (da conduttore P), livello uscita del segnale

video con cablaggio a 2 fili: -3 dB / 9 dB, regolabile manualmente, basato su sistema video TCS con cablaggio a 6 fili, tipo protezione (telecamera): IP 68, tipo protezione (VZS): IP 20, montaggio in scatola da incasso, proteggere contro l'umidità, temperatura di servizio (telecamera, VZS): -20 ° C / 50 °C, dimensioni (telecamera con tettuccio): diametro max. (corpo): 40 mm, dimensioni (VZS): A 52 mm x L 52 mm x P 23 mm

FVK3230-0 - Telecamera cilindrica con teleobbiettivo color DP ...

set con telecamera cilindrica (tele) a colori DP resistente agli agenti atmosferici e trasmettitore segnale video, cablaggio a 2 fili, per uso sorveglianza di aree esterne ed interne, montaggio da parete (telecamera), telecamera a colori con sensore CCD 380 TVL, orientabile manualmente ± 90° A / V, distanza focale: f = 8,0 mm, sensibilità 0,25 Lux, angolo di apertura diagonale 50°, materiali / colori (telecamera): alluminio verniciato, beige, corrente di ingresso: I (a) = 0,0 mA, I (P) = I (Pmax) = 300 mA, tensione di ingresso: 26 V DC (da conduttore P), livello uscita del segnale video con cablaggio a 2 fili: -3 dB / 9 dB, regolabile manualmente, basato su sistema video TCS con cablaggio a 6 fili, tipo protezione (telecamera): IP 68, tipo protezione (VZS): IP 20, montaggio in scatola da incasso, proteggere contro l'umidità, temperatura di servizio (telecamera, VZS): -20 ° C / 50 °C, dimensioni (telecamera con tettuccio): diametro max. (corpo): 40 mm, dimensioni (VZS): A 52 mm x L 52 mm x P 23 mm

FVK3240-0 - Telecamera cilindrica supertele color DP beige T...

set con telecamera cilindrica (supertele) a colori DP resistente agli agenti atmosferici e trasmettitore segnale video, cablaggio a 2 fili, per uso sorveglianza di aree esterne ed interne, montaggio da parete (telecamera), telecamera a colori con sensore CCD 380 TVL, orientabile manualmente ± 90° A / V, distanza focale: f = 16 mm, sensibilità 0,25 Lux, angolo di apertura diagonale 25°, materiali / colori (telecamera): alluminio verniciato, beige, corrente di ingresso: I (a) = 0,0 mA, I (P) = I (Pmax) = 300 mA, tensione di ingresso: 26 V DC (da conduttore P), livello uscita del segnale video con cablaggio a 2 fili: -3 dB / 9 dB, regolabile manualmente, basato su sistema video TCS con cablaggio a 6 fili, tipo protezione (telecamera): IP 68, tipo protezione (VZS): IP 20, montaggio in scatola da incasso, proteggere contro l'umidità, temperatura di servizio (telecamera, VZS): -20 °C / 50 °C, dimensioni (telecamera con tettuccio): diametro max. (corpo): 40 mm, dimensioni (VZS): A 52 mm x L 52 mm x P 23 mm

FVK4211-0 - Telecamera Dome color DP bianca TCS TürContr...

per uso sorveglianza discreta di aree esterne ed interne, montaggio da parete (telecamera), telecamera a colori 1/3? DPS sensore immagine 540 TVL / tecnologia PIXIM, orientabile manualmente ± 60° A / V, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 1,0 Lux / F1,4, angolo di apertura diagonale 90°, materiali / colori (telecamera): bianca, corrente di ingresso: I (a) = 0,0 mA, I (P) = I (Pmax) = 150 mA, tensione di ingresso: 26 V DC (da conduttore P), livello uscita del segnale video con cablaggio a 2 fili: -3 dB / 9 dB, regolabile manualmente, sistema video TCS a 6 fili, tipo protezione (telecamera): IP 66, tipo protezione (VZS): IP 20, montaggio in scatola da incasso, proteggere contro l'umidità, temperatura d'ambiente (telecamera, VZS): -10 °C / 50 °C, dimensioni (telecamera): A 70 mm, diametro: 93 mm, dimensioni (VZS): A 52 mm x L 52 mm x P 23 mm

FVK4221-0 - Telecamera Dome color DI bianca TCS TürContr...

per uso sorveglianza discreta di aree esterne ed interne, da incasso (telecamera), telecamera a colori 1/3? DPS sensore immagine 540 TVL / tecnologia PIXIM, orientabile manualmente ± 60° A / V, distanza focale: f = 3,6 mm, sensibilità 1,0 Lux / F1,4, angolo di apertura diagonale 90°, materiali / colori (telecamera): bianca, corrente di ingresso: I (a) = 0,0 mA, I (P) = I (Pmax) = 150 mA, tensione di ingresso: 26 V DC (da conduttore P), livello uscita del segnale video con cablaggio a 2 fili: -3 dB / 9 dB, regolabile manualmente, sistema video TCS a 6 fili, tipo protezione (telecamera): IP 20, tipo protezione (VZS): IP 20, montaggio in scatola da incasso, proteggere contro l'umidità, temperatura d'ambiente (telecamera, VZS): -10 °C / 50 °C, dimensioni (telecamera): A 70 mm, diametro: 93 mm, dimensioni (VZS): A 52 mm x L 52 mm x P 23 mm

FVK4230-0 - PTZ-Domekamera color AP WS TCS TürControl...

FVU1200-0600 - Scambiatore video DI TCS TürControlSysteme

switch per citofoni collegati a più telecamere, montaggio in scatole standard oppure in scatola di distribuzione, impiego soprattutto in caso di utilizzo di posti esterni video su vari piani in concomitanza con il posto esterno video principale. Visualizza le immagini dal posto esterno principale e dai posti esterni secondari al posto interno a seguito di comando automatico o manuale. Collegamento tramite morsetti a innesto e morsetti a vite, tensione di servizio: 26 V DC (da conduttore P), corrente di entrata: 15 mA, 2 contatti di commutazione bassa tensione, colore: blu, dimensioni: A 51 mm x P 51 mm x P 22 mm

FVU1210-0600 - Scambiatore video, doppio DI TCS TürContro...

invio segnale video a 1 o 2 linee, tipo protezione: IP 20, montaggio in scatola da incasso, proteggere contro l'umidità, da collegare a sistema video TCS a 5 o a 6 fili, livello di uscita condiviso per ambedue le uscita da 0 dB a +12 dB / regolabile manualmente, corrente di ingresso: I (a) = 0,0 mA, I (P) = 50 mA (in stand-by / senza carico), corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 80 mA, tensione di ingresso: 26 V DC (da conduttore P), impedenza entrata/uscita: 100 ohm bilanciata, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni: A 52 mm x L 52 mm x P 23 mm

FVW1001-0600 - Ricevitore video UP TCS TürControlSysteme

FVW2000-0600 - Trasmettitore video a 2 fili DI TCS TürControl...

trasmettitore video a due fili per montaggio in scatole standard oppure in scatola di distribuzione, per la lettura di fonti video esterne (telecamere, CCTV, ecc.) su sistemi video TCS, converte segnali (F)BAS (composite video) in segnali a 2 fili. Livello video regolabile per compensare perdite nella linea di connessione, collegamento tramite morsetti a vite, tensione di servizio: 26 V DC (da conduttore P), corrente assorbita: max. 300 mA, impedenza di entrata: 75 ohm sbilanciata, impedenza di uscita: 100 ohm bilanciata, raggio regolazione video: -12 dB a + 4 dB, alimentazione telecamera: 12 DC max. 125 mA, colore: blu, dimensioni: A 51 mm x L 51 mm x P 22 mm

FVY1200-0400 - Distributore video doppio 4PT TCS TürContro...

distributore video doppio per montaggio in distributori su guida, collegamento tramite morsetti a

vite, 1 entrata video, 2 uscite video attive, tensione di servizio: 26 V DC da conduttore P, corrente assorbita: 75 mA, amplificazione ed equilibramento risposta in frequenza separati per canale, regolabili per ogni uscita da 0 a +12 dB per compensare perdite su linee lunghe. Max. 15 distributori all'entrata in collegamento loop through In/Out, impedenza di entrata/uscita: 100 ohm bilanciata, gamma di temperatura: 0 °C / 40 °C, colore: grigio, telaio per montaggio in serie 4 unità per guida DIN EN 50022, dimensioni: A 90 mm x L 72 mm x P 70 mm

FVY1200-0600 - Distributore video doppio DI TCS TürControlS...

invio segnale video a 1 o 2 linee, tipo protezione: IP 20, montaggio in scatola da incasso, proteggere contro l'umidità, necessita di cablaggio a 3 fili, livello di uscita per linea da -3 dB a 9 dB / regolabile manualmente, corrente di ingresso: I (a) = 0,0 mA, I (P) = 50 mA (in stand-by / senza carico), corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 80 mA, tensione di ingresso: 26 V DC (da conduttore P): impedenza d'entrata e di uscita: 100 ohm bilanciato, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni: A 2 mm x L 52 mm x P 23 mm

FVY1400-0400 - Distributore video qudruplo 6PT TCS TürCont...

distributore video quadruplo per montaggio in distributori su guida, collegamento tramite morsetti a vite, 1 entrata video, 4 uscite video attive, tensione di servizio: 26 V DC da conduttore P, corrente assorbita: 75 mA, amplificazione ed equilibramento risposta in frequenza separati per canale, regolabili per ogni uscita da 0 a +12 dB per compensare perdite su linee lunghe. Max. 15 distributori all'entrata in collegamento loop through In/Out, impedenza di entrata/: 100 ohm bilanciata., gamma di temperatura: 0 °C / 40 °C, colore: grigio, telaio per montaggio in serie 6 unità per guida DIN, EN 50022, dimensioni: A 90 mm x L 105 mm x P 70 mm

GFA000 - GFA000 console per annunci 19" TCS TürControlSy...

utilizzo in impianti per funzione allarme e comunicazione (vigili del fuoco), da parete, elemento comando con pannello frontale trasparente bloccabile, display LCD grande, illuminato per visualizzazione funzioni, 3 pulsanti Softkey plurifunzionali, selezionatore per selezione piano o funzioni, microfono a mano (con tasto comunicazione), tasto chiave per modalità servizio/manutenzione, impedenza di guasto max.: 10 ohm, dimensioni: A 230 mm x L 270 mm x P 90 mm

IKEY01 - iKey- chiave digitale TCS TürControlSysteme

fino a 89 iKeys fino a 89 iKeys in modalità decentrale (lettura manuale), fino a 250 iKeys in modalità decentralizzata (supporto software), fino a 1000 iKeys in modalità centralizzata (gestione via PC), tipo chiave: iKey (a contatto), materiale: plastica, metallo, dimensioni: A 20 mm x L 54 mm x P 7 mm

ILESER-GH - Lettore iLeser per iKey TCS TürControlSysteme

per lettura iKey, integrabile con pannello frontale, fino a 89 iKeys in modalità decentrale (lettura manuale), fino a 250 iKeys in modalità decentralizzata (supporto software), fino a 1000 iKeys in modalità centralizzata (gestione via PC), funzione apriporta con contatto relè a potenziale zero

(commutatore: 24 V DC / 2 A), segnalazione ottica ed acustica a lettura chiave, impedenza di guasto massima: 20 o 60 ohm / attivabile, necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni: A 115 mm x L 89 mm x P 35 mm

IMM1000-0140 - IMM cornetta 4pulsanti WS IMM TCS TürCon...

da parete / autonoma (accessorio desktop), corpo di plastica antistatica riciclabile, tasto apriporta blu con funzione apriporta piano attivabile, 1 tasto funzione predefinito: funzione controllo / funzioni alternative attivabili: chiamata interna, automazione apriporta, trasferimento di chiamata, 13 suonerie, volume suoneria/ regolabile manualmente, disattivazione suoneria con segnalazione su display, 1 chiamata parallela attivabile, segreto di conversazione e terminazione automatica della conversazione, colore: bianco, dimensioni: A 215 mm x L 97 mm x P 43 mm

IMM1000-0144 - IMM cornetta 4pulsanti SI TCS TürControlSys...

da parete / autonoma (accessorio desktop), corpo di plastica antistatica riciclabile, tasto apriporta blu con funzione apriporta piano attivabile, 1 tasto funzione predefinito: funzione controllo / funzioni alternative attivabili: chiamata interna, automazione apriporta, trasferimento di chiamata, 13 suonerie, volume suoneria/ regolabile manualmente, disattivazione suoneria con segnalazione su display, 1 chiamata parallela attivabile, segreto di conversazione e terminazione automatica della conversazione, colore: argento, dimensioni: A 215 mm x L 97 mm x P 43 mm

IMM1100-0140 - IMM cornetta 4+10pulsanti WS TCS TürContr...

da parete / autonoma (accessorio desktop), corpo di plastica antistatica riciclabile, 1 tasto funzione (cerchio) predefinito: funzione controllo / funzioni alternative attivabili: chiamata interna a destinazione specifica, automazione apriporta, trasferimento di chiamata, 10 tasti funzione predefiniti: funzione controllo / funzioni alternative attivabili: chiamata interna a destinazione specifica, controllo porta a destinazione specifica, apriporta porta a destinazione specifica, trasferimento di chiamata, visualizzazione stato, sensore con entrata binaria, 13 suonerie, 1 chiamata parallela attivabile, segreto di conversazione e terminazione automatica della conversazione, colore: bianco, necessita di cablaggio a 3 fili, dimensioni: A 215 mm x L 172 mm x P 43 mm

IMM1100-0144 - IMM cornetta 4+10pulsanti SI TCS TürControl...

da parete / autonoma (accessorio desktop), corpo di plastica antistatica riciclabile, 1 tasto funzione (cerchio) predefinito: funzione controllo / funzioni alternative attivabili: chiamata interna a destinazione specifica, automazione apriporta, trasferimento di chiamata, 10 tasti funzione predefiniti: funzione controllo / funzioni alternative attivabili: chiamata interna a destinazione specifica, controllo porta a destinazione specifica, apriporta porta a destinazione specifica, trasferimento di chiamata, visualizzazione stato, sensore con entrata binaria, 13 suonerie, 1 chiamata parallela attivabile, segreto di conversazione e terminazione automatica della conversazione, colore: argento, necessita di cablaggio a 3 fili, dimensioni: A 215 mm x L 172 mm x P 43 mm

IMM1110-0140 - IMM cornetta 4+10+10pulsanti WS TCS TürC...

da parete, corpo di plastica antistatica riciclabile, combinazione posti interni audio e video in un unico impianto, colore: bianco, necessita di cablaggio a 3 fili, corrente di ingresso: I (a) = 0,55 mA, I (P) = 22,7 mA in stand-by, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 102 mA, temperatura d'ambiente: 0 °C / 40 °C, dimensioni corpo: A 146 mm x L 246 mm x P 27 mm, dimensioni montaggio: A 300 mm x L 246 mm x P 43 mm, modulo base: chiamata, tasto apriporta blu con funzione apriporta piano attivabile, tasto luce, 1 tasto funzione predefinito: funzione controllo / funzioni alternative attivabili: chiamata interna, automazione apriporta, trasferimento di chiamata, 13 suonerie, distinzione acustica e ottica tra chiamata esterna, chiamata da porta interna e chiamata interna, distinzione acustica per chiamate da 2 porte, volume suoneria/ regolabile manualmente, disattivazione suoneria con segnalazione su display, 1 chiamata parallela attivabile, memorizzazione a breve termine di chiamate da posto esterno, visualizzazione in caso di linea occupata durante chiamata in corso, segreto di conversazione e terminazione automatica della conversazione, tastiera comfort, 20 tasti funzione predefiniti: funzione controllo / funzioni alternative attivabili: chiamata interna a destinazione specifica, chiamata a porta specifica, apriporta porta a destinazione specifica, trasferimento di chiamata, visualizzazione stato sensore con entrata binaria, funzione di controllo alternante (ON / OFF)

IMM1110-0144 - IMM cornetta 4+10+10pulsanti SI TCS TürCo...

da parete, corpo di plastica antistatica riciclabile, combinazione posti interni audio e video in un unico impianto, colore: argento, necessita di cablaggio a 3 fili, corrente di ingresso: I (a) = 0,55 mA, I (P) = 22,7 mA in stand-by, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 102 mA, temperatura d'ambiente: 0 °C / 40 °C, dimensioni corpo: A 146 mm x L 246 mm x P 27 mm, dimensioni montaggio: A 300 mm x L 246 mm x P 43 mm, modulo base: chiamata, tasto apriporta blu con funzione apriporta piano attivabile, tasto luce, 1 tasto funzione predefinito: funzione controllo / funzioni alternative attivabili: chiamata interna, automazione apriporta, trasferimento di chiamata, 13 suonerie, distinzione acustica e ottica tra chiamata esterna, chiamata da porta interna e chiamata interna, distinzione acustica per chiamate da 2 porte, volume suoneria/ regolabile manualmente, disattivazione suoneria con segnalazione su display, 1 chiamata parallela attivabile, memorizzazione a breve termine di chiamate da posto esterno, visualizzazione in caso di linea occupata durante chiamata in corso, segreto di conversazione e terminazione automatica della conversazione, tastiera comfort, 20 tasti funzione predefiniti: funzione controllo / funzioni alternative attivabili: chiamata interna a destinazione specifica, chiamata a porta specifica, apriporta porta a destinazione specifica, trasferimento di chiamata, visualizzazione stato sensore con entrata binaria, funzione di controllo alternante (ON / OFF)

IMM1300-0140 - IMM color cornetta 4+5pulsanti WS TCS Tür...

da parete / autonoma (accessorio desktop), corpo di plastica antistatica riciclabile, combinazione posti interni audio e video in un unico impianto, colore: bianco, sistema video TCS a 6 fili, temperatura d'ambiente: 0 °C / 40 °C, dimensioni corpo: A 146 mm x L 172 mm x P 27 mm, dimensioni montaggio: A 300 mm x L 172 mm x P 43 mm, modulo base: chiamata, tasto apriporta blu con funzione apriporta piano attivabile, tasto luce, 1 tasto funzione predefinito: funzione controllo / funzioni alternative attivabili: chiamata interna, automazione apriporta, trasferimento di chiamata, 13 suonerie, distinzione acustica e ottica tra chiamata esterna, chiamata da porta interna e chiamata interna, distinzione acustica per chiamate da 2 porte, volume suoneria/ regolabile

manualmente, disattivazione suoneria con segnalazione su display, 1 chiamata parallela attivabile, memorizzazione a breve termine di chiamate da posto esterno, visualizzazione in caso di linea occupata durante chiamata in corso, segreto di conversazione e terminazione automatica della conversazione, modulo video: schermo a colori con display TFT, 2,4", risoluzione: 480 x 234 pixel, tasto visualizzazione immagine / per alternare tra diverse telecamere, 4 tasti di controllo (destra, sinistra, su, giù), luminosità, saturazione / regolabile manualmente, entrata video bilanciata 1 Vss FBAS

IMM1300-0144 - IMM color cornetta 4+5pulsanti SI TCS TürCo...

da parete / autonoma (accessorio desktop), corpo di plastica antistatica riciclabile, combinazione posti interni audio e video in un unico impianto, colore: argento, sistema video TCS a 6 fili, temperatura d'ambiente: 0 °C / 40 °C, dimensioni corpo: A 146 mm x L 172 mm x P 27 mm, dimensioni montaggio: A 300 mm x L 172 mm x P 43 mm, modulo base: chiamata, tasto apriporta blu con funzione apriporta piano attivabile, tasto luce, 1 tasto funzione predefinito: funzione controllo / funzioni alternative attivabili: chiamata interna, automazione apriporta, trasferimento di chiamata, 13 suonerie, distinzione acustica e ottica tra chiamata esterna, chiamata da porta interna e chiamata interna, distinzione acustica per chiamate da 2 porte, volume suoneria/ regolabile manualmente, disattivazione suoneria con segnalazione su display, 1 chiamata parallela attivabile, memorizzazione a breve termine di chiamate da posto esterno, visualizzazione in caso di linea occupata durante chiamata in corso, segreto di conversazione e terminazione automatica della conversazione, modulo video: schermo a colori con display TFT, 2,4", risoluzione: 480 x 234 pixel, tasto visualizzazione immagine / per alternare tra diverse telecamere, 4 tasti di controllo (destra, sinistra, su, giù), luminosità, saturazione / regolabile manualmente, entrata video bilanciata 1 Vss FBAS

IMM1310-0140 - IMM color cornetta 4+5+10pulsanti WS TCS ...

da parete / autonoma (accessorio desktop), corpo di plastica antistatica riciclabile, combinazione posti interni audio e video in un unico impianto, colore: bianco, sistema video TCS a 6 fili, temperatura d'ambiente: 0 °C / 40 °C, dimensioni corpo: A 146 mm x L 246 mm x P 27 mm, dimensioni montaggio: A 300 mm x L 246 mm x P 43 mm, modulo base: chiamata, tasto apriporta blu con funzione apriporta piano attivabile, tasto luce, 1 tasto funzione predefinito: funzione controllo / funzioni alternative attivabili: chiamata interna, automazione apriporta, trasferimento di chiamata, 13 suonerie, distinzione acustica e ottica tra chiamata esterna, chiamata da porta interna e chiamata interna, distinzione acustica per chiamate da 2 porte, volume suoneria/ regolabile manualmente, disattivazione suoneria con segnalazione su display, 1 chiamata parallela attivabile, memorizzazione a breve termine di chiamate da posto esterno, visualizzazione in caso di linea occupata durante chiamata in corso, segreto di conversazione e terminazione automatica della conversazione, modulo video: schermo a colori con display TFT, 2,4", risoluzione: 480 x 234 pixel, tasto visualizzazione immagine / per alternare tra diverse telecamere, 4 tasti di controllo (destra, sinistra, su, giù), luminosità, saturazione / regolabile manualmente, entrata video bilanciata 1 Vss FBAS, tastiera comfort, 10 tasti funzione predefiniti: funzione controllo / funzioni alternative attivabili: chiamata interna a destinazione specifica, chiamata a porta specifica, apriporta porta a destinazione specifica, trasferimento di chiamata, visualizzazione stato sensore con entrata binaria, funzione di controllo alternante (ON / OFF)

IMM1310-0144 - IMM color cornetta 4+5+10pulsanti SI TCS T...

da parete / autonoma (accessorio desktop), corpo di plastica antistatica riciclabile, combinazione posti interni audio e video in un unico impianto, colore: argento, sistema video TCS a 6 fili, temperatura d'ambiente: 0 °C / 40 °C, dimensioni corpo: A 146 mm x L 246 mm x P 27 mm, dimensioni montaggio: A 300 mm x L 246 mm x P 43 mm, modulo base: chiamata, tasto apriporta blu con funzione apriporta piano attivabile, tasto luce, 1 tasto funzione predefinito: funzione controllo / funzioni alternative attivabili: chiamata interna, automazione apriporta, trasferimento di chiamata, 13 suonerie, distinzione acustica e ottica tra chiamata esterna, chiamata da porta interna e chiamata interna, distinzione acustica per chiamate da 2 porte, volume suoneria/ regolabile manualmente, disattivazione suoneria con segnalazione su display, 1 chiamata parallela attivabile, memorizzazione a breve termine di chiamate da posto esterno, visualizzazione in caso di linea occupata durante chiamata in corso, segreto di conversazione e terminazione automatica della conversazione, modulo video: schermo a colori con display TFT, 2,4", risoluzione: 480 x 234 pixel, tasto visualizzazione immagine / per alternare tra diverse telecamere, 4 tasti di controllo (destra, sinistra, su, giù), luminosità, saturazione / regolabile manualmente, entrata video bilanciata 1 Vss FBAS, tastiera comfort, 10 tasti funzione predefiniti: funzione controllo / funzioni alternative attivabili: chiamata interna a destinazione specifica, chiamata a porta specifica, apriporta porta a destinazione specifica, trasferimento di chiamata, visualizzazione stato sensore con entrata binaria, funzione di controllo alternante (ON / OFF)

IMM2100-0140 - IMM vivavoce 5+10pulsanti WS TCS TürCont...

da parete / autonoma (accessorio desktop), corpo di plastica antistatica riciclabile, combinazione posti interni audio e video in un unico impianto, colore: bianco, necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: 0 °C / 40 °C, dimensioni corpo: A 146 mm x L 172 mm x P 27 mm, dimensioni montaggio: A 148 mm x L 172 mm x P 29 mm, modulo base: vivavoce (hands-free) / controllo conversazione manuale, vivavoce automatico attivabile dopo chiamata interna, tasto apriporta blu con funzione apriporta piano attivabile, tasto accettazione chiamata oppure parlare/ascoltare per comunicare a doppio senso, tasto luce, 1 tasto funzione predefinito: funzione controllo / funzioni alternative attivabili: chiamata interna, automazione apriporta, trasferimento di chiamata, 13 suonerie, distinzione acustica e ottica tra chiamata esterna, chiamata da porta interna e chiamata interna, distinzione acustica per chiamate da 2 porte, volume suoneria/ regolabile manualmente, disattivazione suoneria con segnalazione su display, 1 chiamata parallela attivabile, memorizzazione a breve termine di chiamate da posto esterno, visualizzazione in caso di linea occupata durante chiamata in corso, segreto di conversazione e terminazione automatica della conversazione, tastiera comfort: 10 tasti funzione predefiniti: funzione controllo / funzioni alternative attivabili: chiamata interna a destinazione specifica, chiamata a porta specifica, apriporta porta a destinazione specifica, trasferimento di chiamata, visualizzazione stato sensore con entrata binaria, funzione di controllo alternante (ON / OFF)

IMM2100-0144 - IMM vivavoce 5+10pulsanti SI IMM TCS TürC...

da parete / autonoma (accessorio desktop), corpo di plastica antistatica riciclabile, combinazione posti interni audio e video in un unico impianto, colore: argento necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: 0 °C / 40 °C, dimensioni corpo: A 146 mm x L 172 mm x P 27 mm, dimensioni montaggio: A 148 mm x L 172 mm x P 29 mm, modulo base: vivavoce (hands-free) /

controllo conversazione manuale, vivavoce automatico attivabile dopo chiamata interna, tasto apriporta blu con funzione apriporta piano attivabile, tasto accettazione chiamata oppure parlare/ascoltare per comunicare a doppio senso, tasto luce, 1 tasto funzione predefinito: funzione controllo / funzioni alternative attivabili: chiamata interna, automazione apriporta, trasferimento di chiamata, 13 suonerie, distinzione acustica e ottica tra chiamata esterna, chiamata da porta interna e chiamata interna, distinzione acustica per chiamate da 2 porte, volume suoneria/ regolabile manualmente, disattivazione suoneria con segnalazione su display, 1 chiamata parallela attivabile, memorizzazione a breve termine di chiamate da posto esterno, visualizzazione in caso di linea occupata durante chiamata in corso, segreto di conversazione e terminazione automatica della conversazione, tastiera comfort: 10 tasti funzione predefiniti: funzione controllo / funzioni alternative attivabili: chiamata interna a destinazione specifica, chiamata a porta specifica, apriporta porta a destinazione specifica, trasferimento di chiamata, visualizzazione stato sensore con entrata binaria, funzione di controllo alternante (ON / OFF)

IMM2110-0140 - IMM vivavoce 5+10+10pulsanti WS TCS Tür...

da parete / autonoma (accessorio desktop), corpo di plastica antistatica riciclabile, combinazione posti interni audio e video in un unico impianto, colore: bianco, necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: 0 °C / 40 °C, dimensioni corpo: A 146 mm x L 246 mm x P 27 mm, dimensioni montaggio: A 148 mm x L 246 mm x P 29 mm, modulo base: vivavoce (hands-free) / controllo conversazione manuale, vivavoce automatico attivabile dopo chiamata interna, tasto apriporta blu con funzione apriporta piano attivabile, tasto accettazione chiamata oppure parlare/ascoltare per comunicare a doppio senso, tasto luce, 1 tasto funzione predefinito: funzione controllo / funzioni alternative attivabili: chiamata interna, automazione apriporta, trasferimento di chiamata, 13 suonerie, distinzione acustica e ottica tra chiamata esterna, chiamata da porta interna e chiamata interna, distinzione acustica per chiamate da 2 porte, volume suoneria/ regolabile manualmente, disattivazione suoneria con segnalazione su display, 1 chiamata parallela attivabile, memorizzazione a breve termine di chiamate da posto esterno, visualizzazione in caso di linea occupata durante chiamata in corso, segreto di conversazione e terminazione automatica della conversazione, tastiera comfort: 20 tasti funzione predefiniti: funzione controllo / funzioni alternative attivabili: chiamata interna a destinazione specifica, chiamata a porta specifica, apriporta porta a destinazione specifica, trasferimento di chiamata, visualizzazione stato sensore con entrata binaria, funzione di controllo alternante (ON / OFF)

IMM2110-0144 - IMM vivavoce 5+10+10pulsanti SI TCS TürCo...

da parete / autonoma (accessorio desktop), corpo di plastica antistatica riciclabile, combinazione posti interni audio e video in un unico impianto, colore: argento, necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: 0 °C / 40 °C, dimensioni corpo: A 146 mm x L 246 mm x P 27 mm, dimensioni montaggio: A 148 mm x L 246 mm x P 29 mm, modulo base: vivavoce (hands-free) / controllo conversazione manuale, vivavoce automatico attivabile dopo chiamata interna, tasto apriporta blu con funzione apriporta piano attivabile, tasto accettazione chiamata oppure parlare/ascoltare per comunicare a doppio senso, tasto luce, 1 tasto funzione predefinito: funzione controllo / funzioni alternative attivabili: chiamata interna, automazione apriporta, trasferimento di chiamata, 13 suonerie, distinzione acustica e ottica tra chiamata esterna, chiamata da porta interna e chiamata interna, distinzione acustica per chiamate da 2 porte, volume suoneria/ regolabile manualmente, disattivazione suoneria con segnalazione su display, 1 chiamata parallela attivabile,

memorizzazione a breve termine di chiamate da posto esterno, visualizzazione in caso di linea occupata durante chiamata in corso, segreto di conversazione e terminazione automatica della conversazione, tastiera comfort: 20 tasti funzione predefiniti: funzione controllo / funzioni alternative attivabili: chiamata interna a destinazione specifica, chiamata a porta specifica, apriporta porta a destinazione specifica, trasferimento di chiamata, visualizzazione stato sensore con entrata binaria, funzione di controllo alternante (ON / OFF)

IMM2300-0140 - IMM color vivavoce 5+5pulsanti WS TCS Tür...

da parete / autonoma (accessorio desktop), corpo di plastica antistatica riciclabile, combinazione posti interni audio e video in un unico impianto, colore: bianco, sistema video TCS a 6 fili, temperatura d'ambiente: 0 °C / 40 °C, dimensioni corpo: A 146 mm x L 172 mm x P 27 mm: dimensioni montaggio: A 148 mm x L 172 mm x P 29 mm, modulo base: vivavoce (hands-free) / controllo conversazione manuale, vivavoce automatico attivabile dopo chiamata interna, tasto apriporta blu con funzione apriporta piano attivabile, tasto accettazione chiamata oppure parlare/ascoltare per comunicare a doppio senso, tasto luce, 1 tasto funzione predefinito: funzione controllo / funzioni alternative attivabili: chiamata interna, automazione apriporta, trasferimento di chiamata, 13 suonerie, distinzione acustica e ottica tra chiamata esterna, chiamata da porta interna e chiamata interna, distinzione acustica per chiamate da 2 porte, volume suoneria/ regolabile manualmente, disattivazione suoneria con segnalazione su display, 1 chiamata parallela attivabile, memorizzazione a breve termine di chiamate da posto esterno, visualizzazione in caso di linea occupata durante chiamata in corso, segreto di conversazione e terminazione automatica della conversazione, modulo video: schermo a colori con display TFT, 2,4", risoluzione: 480 x 234 pixel, tasto visualizzazione immagine / per alternare tra diverse telecamere, 4 tasti di controllo (destra, sinistra, su, giù), luminosità, saturazione / regolabile manualmente, entrata video bilanciata 1 Vss FBAS

IMM2300-0144 - IMM color vivavoce 5+5pulsanti SI TCS TürC...

da parete / autonoma (accessorio desktop), corpo di plastica antistatica riciclabile, combinazione posti interni audio e video in un unico impianto, colore: argento, sistema video TCS a 6 fili, temperatura d'ambiente: 0 °C / 40 °C, dimensioni corpo: A 146 mm x L 172 mm x P 27 mm: dimensioni montaggio: A 148 mm x L 172 mm x P 29 mm, modulo base: vivavoce (hands-free) / controllo conversazione manuale, vivavoce automatico attivabile dopo chiamata interna, tasto apriporta blu con funzione apriporta piano attivabile, tasto accettazione chiamata oppure parlare/ascoltare per comunicare a doppio senso, tasto luce, 1 tasto funzione predefinito: funzione controllo / funzioni alternative attivabili: chiamata interna, automazione apriporta, trasferimento di chiamata, 13 suonerie, distinzione acustica e ottica tra chiamata esterna, chiamata da porta interna e chiamata interna, distinzione acustica per chiamate da 2 porte, volume suoneria/ regolabile manualmente, disattivazione suoneria con segnalazione su display, 1 chiamata parallela attivabile, memorizzazione a breve termine di chiamate da posto esterno, visualizzazione in caso di linea occupata durante chiamata in corso, segreto di conversazione e terminazione automatica della conversazione, modulo video: schermo a colori con display TFT, 2,4", risoluzione: 480 x 234 pixel, tasto visualizzazione immagine / per alternare tra diverse telecamere, 4 tasti di controllo (destra, sinistra, su, giù), luminosità, saturazione / regolabile manualmente, entrata video bilanciata 1 Vss FBAS

IMM2310-0140 - IMM color vivavoce 5+5+10pulsanti WS TCS ...

da parete / autonoma (accessorio desktop), corpo di plastica antistatica riciclabile, combinazione posti interni audio e video in un unico impianto, colore: bianco, sistema video TCS a 6 fili, dimensioni corpo: A 146 mm x L 246 mm x P 27 mm, dimensioni montaggio: A 148 mm x L 246 mm x P 29 mm, modulo base: vivavoce (hands-free) / controllo conversazione manuale, vivavoce automatico attivabile dopo chiamata interna, tasto apriporta blu con funzione apriporta piano attivabile, tasto luce, 1 tasto funzione predefinito: funzione controllo / funzioni alternative attivabili: chiamata interna, automazione apriporta, trasferimento di chiamata, 13 suonerie, distinzione acustica e ottica tra chiamata esterna, chiamata da porta interna e chiamata interna, distinzione acustica per chiamate da 2 porte, volume suoneria/ regolabile manualmente, disattivazione suoneria con segnalazione su display, 1 chiamata parallela attivabile, memorizzazione a breve termine di chiamate da posto esterno, visualizzazione in caso di linea occupata durante chiamata in corso, segreto di conversazione e terminazione automatica della conversazione, modulo video: schermo a colori con display TFT, 2,4”, risoluzione: 480 x 234 pixel, tasto visualizzazione immagine / per alternare tra diverse telecamere, 4 tasti di controllo (destra, sinistra, su, giù), luminosità, saturazione / regolabile manualmente, entrata video bilanciata 1 Vss FBAS, tastiera comfort: 10 tasti funzione predefiniti: funzione controllo / funzioni alternative attivabili: chiamata interna a destinazione specifica, chiamata a porta specifica, apriporta porta a destinazione specifica, trasferimento di chiamata, visualizzazione stato sensore con entrata binaria, funzione di controllo alternante (ON / OFF)

IMM2310-0144 - IMM color vivavoce 5+5+10pulsanti SI TCS T...

da parete / autonoma (accessorio desktop), corpo di plastica antistatica riciclabile, combinazione posti interni audio e video in un unico impianto, colore: argento, sistema video TCS a 6 fili, dimensioni corpo: A 146 mm x L 246 mm x P 27 mm, dimensioni montaggio: A 148 mm x L 246 mm x P 29 mm, modulo base: vivavoce (hands-free) / controllo conversazione manuale, vivavoce automatico attivabile dopo chiamata interna, tasto apriporta blu con funzione apriporta piano attivabile, tasto luce, 1 tasto funzione predefinito: funzione controllo / funzioni alternative attivabili: chiamata interna, automazione apriporta, trasferimento di chiamata, 13 suonerie, distinzione acustica e ottica tra chiamata esterna, chiamata da porta interna e chiamata interna, distinzione acustica per chiamate da 2 porte, volume suoneria/ regolabile manualmente, disattivazione suoneria con segnalazione su display, 1 chiamata parallela attivabile, memorizzazione a breve termine di chiamate da posto esterno, visualizzazione in caso di linea occupata durante chiamata in corso, segreto di conversazione e terminazione automatica della conversazione, modulo video: schermo a colori con display TFT, 2,4”, risoluzione: 480 x 234 pixel, tasto visualizzazione immagine / per alternare tra diverse telecamere, 4 tasti di controllo (destra, sinistra, su, giù), luminosità, saturazione / regolabile manualmente, entrata video bilanciata 1 Vss FBAS, tastiera comfort: 10 tasti funzione predefiniti: funzione controllo / funzioni alternative attivabili: chiamata interna a destinazione specifica, chiamata a porta specifica, apriporta porta a destinazione specifica, trasferimento di chiamata, visualizzazione stato sensore con entrata binaria, funzione di controllo alternante (ON / OFF)

IPAKL-EN - iPAKL iLeser DP EN TCS TürControlSysteme

per lettura iKeys, da parete, profondità 16 mm, sistema win:clip, dimensioni campo info: A 61 mm x

L 64 mm, telaio robusto in alluminio, illuminazione campo info durevole ed a risparmio energetico, vetro robusto per protezione cartellini portanome, fino a 89 iKeys in modalità decentrale (lettura manuale), fino a 250 iKeys in modalità decentralizzata (supporto software), fino a 1000 iKeys in modalità centralizzata (gestione via PC), funzione apriporta con contatto relè a potenziale zero (contatto di chiusura: 24 V DC / 2 A), segnalazione ottica ed acustica a lettura chiave, impedenza di guasto massima: 20 o 60 ohm / attivabile, intervallo attivazione apriporta predefinito: 3 secondi / modificabile con l'unità di servizio, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), necessita di cablaggio a 3 fili, corrente di ingresso: I (a) = X,X mA, I (P) = X,X mA in stand-by, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = X,X mA, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni: A 153 mm x L 104 mm x P 16 mm

ISH1030-0140 - Citofono ISH1030 3pulsanti WS TCS TürContr...

da parete / autonoma (accessorio desktop), chiamata, corpo di plastica antistatica riciclabile, 13 suonerie, distinzione acustica e ottica tra chiamata esterna, chiamata da porta interna e chiamata interna, volume suoneria/ regolabile manualmente, segreto di conversazione e terminazione automatica della conversazione, colore: bianco, dimensioni: A 212 mm x L 94 mm x P 65 mm

ISW4100-0140 - Posto interno a viva voce 5pulsanti WS IMM T...

da parete, vivavoce (hands-free) / controllo conversazione manuale, vivavoce automatico attivabile dopo chiamata interna, corpo di plastica antistatica riciclabile, tasto apriporta blu con funzione apriporta piano attivabile, tasto accettazione chiamata oppure parlare/ascoltare per comunicare a doppio senso, tasto luce, 1 tasto funzione predefinito: funzione controllo / funzioni alternative attivabili: chiamata interna, automazione apriporta, trasferimento di chiamata, 13 suonerie, distinzione acustica e ottica tra chiamata esterna, chiamata da porta interna e chiamata interna, distinzione acustica per chiamate da 2 porte, volume suoneria/ regolabile manualmente, disattivazione suoneria con segnalazione su display, 1 chiamata parallela attivabile, memorizzazione a breve termine di chiamate da posto esterno, visualizzazione in caso di linea occupata durante chiamata in corso, segreto di conversazione e terminazione automatica della conversazione, combinazione posti interni audio e video in un unico impianto, colore: bianco, necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: 0 °C / 40 °C, dimensioni corpo: A 146 mm x L 98 mm x P 14 mm, dimensioni montaggio: A 148 mm x L 98 mm x P 16 mm

ISW4100-0144 - Posto interno a viva voce 5pulsanti SI TCS T...

da parete, vivavoce (hands-free) / controllo conversazione manuale, vivavoce automatico attivabile dopo chiamata interna, corpo di plastica antistatica riciclabile, tasto apriporta blu con funzione apriporta piano attivabile, tasto accettazione chiamata oppure parlare/ascoltare per comunicare a doppio senso, tasto luce, 1 tasto funzione predefinito: funzione controllo / funzioni alternative attivabili: chiamata interna, automazione apriporta, trasferimento di chiamata, 13 suonerie, distinzione acustica e ottica tra chiamata esterna, chiamata da porta interna e chiamata interna, distinzione acustica per chiamate da 2 porte, volume suoneria/ regolabile manualmente, disattivazione suoneria con segnalazione su display, 1 chiamata parallela attivabile, memorizzazione a breve termine di chiamate da posto esterno, visualizzazione in caso di linea occupata durante chiamata in corso, segreto di conversazione e terminazione automatica della conversazione, combinazione posti interni audio e video in un unico impianto, colore: argento,

necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: 0 °C / 40 °C, dimensioni corpo: A 146 mm x L 98 mm x P 14 mm, dimensioni montaggio: A 148 mm x L 98 mm x P 16 mm

ISW4210-0144 - Posto interno vivavoce 4pulsanti DP SI TCS T...

da parete senza cornice, vivavoce (hands-free) / conversazione con comando manuale attivabile, vivavoce automatico attivabile dopo chiamata interna, corpo di plastica antistatica riciclabile, pulsante apriporta, 1 tasto funzione predefinito: tasto luce / funzioni alternative attivabili: funzione controllo, chiamata interna, automazione apriporta, trasferimento di chiamata, tasto accettazione chiamata oppure parlare/ascoltare per comunicare a doppio senso, 13 suonerie, distinzione acustica e ottica tra chiamata esterna, chiamata da porta interna e chiamata interna, distinzione acustica per chiamate da porte 4 suonerie diverse per ogni tasto, distinzione acustica per chiamate da 2 porte, volume suoneria/ regolabile manualmente, disattivazione suoneria con segnalazione su display, 1 chiamata parallela attivabile, possibilità di collegamento pulsante chiamata, memorizzazione a breve termine di chiamate da posto esterno, visualizzazione in caso di linea occupata durante chiamata in corso, elemento decorativo ottico, blu illuminato, (necessita di cablaggio a 3 fili), segreto di conversazione e terminazione automatica della conversazione, combinazione posti interni audio e video in un unico impianto, colore: argento cablaggio a 2 fili, possibilità cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: 0 °C / 40 °C, dimensioni: A 129 mm x L 58 mm x P 23 mm

ISW4210-0147 - Posto interno vivavoce 4pulsanti DP WS TCS...

da parete senza cornice, vivavoce (hands-free) / conversazione con comando manuale attivabile, vivavoce automatico attivabile dopo chiamata interna, corpo di plastica antistatica riciclabile, pulsante apriporta, 1 tasto funzione predefinito: tasto luce / funzioni alternative attivabili: funzione controllo, chiamata interna, automazione apriporta, trasferimento di chiamata, tasto accettazione chiamata oppure parlare/ascoltare per comunicare a doppio senso, 13 suonerie, distinzione acustica e ottica tra chiamata esterna, chiamata da porta interna e chiamata interna, distinzione acustica per chiamate da porte 4 suonerie diverse per ogni tasto, distinzione acustica per chiamate da 2 porte, volume suoneria/ regolabile manualmente, disattivazione suoneria con segnalazione su display, 1 chiamata parallela attivabile, possibilità di collegamento pulsante chiamata, memorizzazione a breve termine di chiamate da posto esterno, visualizzazione in caso di linea occupata durante chiamata in corso, elemento decorativo ottico, blu illuminato, (necessita di cablaggio a 3 fili), segreto di conversazione e terminazione automatica della conversazione, combinazione posti interni audio e video in un unico impianto, colore: bianco, cablaggio a 2 fili, possibilità cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: 0 °C / 40 °C, dimensioni: A 129 mm x L 58 mm x P 23 mm

ISW4220-0244 - Posto interno vivavoce 4pulsanti UP SI TCS T...

ISW4220-0247 - Posto interno vivavoce 4pulsanti UP WS TCS...

ITL232 - Lettore chiavi RS232 iKey- / tLeser TCS TürControlSy...

lettura di numeri chiave per configuratore accessi o controllo accessi applicazioni (non compreso), corpo di plastica antistatica riciclabile, segnalazione ottica ed acustica a lettura chiave, autonoma,

visualizzazione stato per modalità di servizio e trasferimento dati, ingresso RS232 standard, temperatura d'ambiente: 0 °C / 40 °C, dimensioni: A 170 mm x L 90 mm x P 26 mm

IVW2210-0140 - Ecoos color citofono vivavoce 8pulsanti DP W...

monitor a colori, diagonale 3,5", risoluzione: > 420 TVL, da parete, chiamata libera, sistema video TCS a 6 fili, corpo di plastica antistatica riciclabile, pulsante apriporta blu, tasto visualizzazione immagine / per alternare tra diverse telecamere, 1 pulsante di controllo predefinito: funzione controllo, non modificabile, pulsante fine chiamata con segnalazione su display, 3 suonerie preimpostate per chiamata esterna, chiamata da porta interna e chiamata interna, menù OSD per modificazione parametri e visualizzazione modalità di servizio, volume suoneria modificabile tramite OSD, luminosità modificabile tramite OSD, possibilità di collegamento pulsante chiamata, segreto di conversazione e terminazione automatica della conversazione, combinazione posti interni audio e video in un unico impianto, entrata video bilanciata 1 Vss BAS, programmazione dispositivi via programma di configurazione, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 0,5 mA, I (P) = 5 mA in stand-by, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 400 mA, temperatura d' ambiente: 0 °C / 40 °C, dimensioni corpo: A 146 mm x L 104 mm x P 21 mm, dimensioni montaggio: A 146 mm x L 104 mm x P 22 mm

IVW2210-0150 - Video color stazione interna senza ricevitore ...

IVW2220-0110 - SKY color citofono vivavoce 7pulsanti DP EN ...

schermo in metallo, diagonale display TFT: 3,5", risoluzione color: 960 x 234 pixel, corpo: pannello frontale in acrilico, in colata continua alluminio anodizzato, vivavoce (hands-free) / controllo conversazione manuale, pulsante apriporta blu, tasto luce con funzione alternativa attivabile: chiamata interna a destinazione specifica o funzione controllo, tasto accettazione chiamata oppure parlare/ascoltare per comunicare a doppio senso, 1 tasto funzione predefinito: funzione controllo / funzioni alternative attivabili: chiamata interna, automazione apriporta, trasferimento di chiamata, tasto visualizzazione immagine / per alternare tra diverse telecamere, 13 suonerie, distinzione acustica e ottica tra chiamata esterna, chiamata da porta interna e chiamata interna, disattivazione suoneria con segnalazione su display, volume suoneria/ regolabile manualmente con pulsanti SU / GIÙ, luminosità / regolabile manualmente con pulsanti SU / GIÙ, saturazione regolabile internamente in fase di montaggio, 1 chiamata parallela attivabile, memorizzazione a breve termine di chiamate da posto esterno, visualizzazione in caso di linea occupata durante chiamata in corso, possibilità di collegamento pulsante chiamata, segreto di conversazione e terminazione automatica della conversazione, combinazione posti interni audio e video in un unico impianto, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 0,5 mA, I (P) = 5 mA in stand-by, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 400 mA, temperatura d'ambiente: 0 °C / 40 °C, dimensioni corpo: A 104 mm x L 153 mm x P 16 mm, dimensioni montaggio: A 104 mm x L 163 mm x P 18 mm

IVW2220-0116 - Monitor Sky Profil nero TCS TürControlSysteme

IVW2220-0153 - SKY color viva voce 8 pulsanti AP ESI TCS T...

IVW2220-0154 - SKY color viva voce 8 pulsanti AP ECH TCS ...

IVW2220-0155 - SKY color viva voce 8 pulsanti AP ESW TCS ...

IVW3010-0110 - SKYLINE Comfort citofono vivavoce 10pulsan...

schermo in metallo, serie Skyline, monitor a colori con display TFT ad alta risoluzione, diagonale: 5,6”, risoluzione color: 960 x 234 pixel, da parete, corpo: pannello frontale in alluminio (anodizzato), telaio di montaggio verniciato, vivavoce (hands-free) / controllo conversazione manuale, pulsante apriporta blu, tasto luce con funzione alternativa attivabile: chiamata interna a destinazione specifica o funzione controllo, tasto accettazione chiamata oppure parlare/ascoltare per comunicare a doppio senso, pulsante di funzione predefinito: funzione controllo / funzioni alternative attivabili: chiamata interna, automazione apriporta, trasferimento di chiamata, tasto visualizzazione immagine / per alternare tra diverse telecamere, 13 suonerie, 4 suonerie polifoniche, suonerie alternative programmabili su richiesta, distinzione acustica e ottica tra chiamata esterna, chiamata da porta interna e chiamata interna, disattivazione suoneria con segnalazione su display, volume suoneria/ regolabile manualmente con pulsanti SU / GIÙ, luminosità / regolabile manualmente con pulsanti SU / GIÙ, saturazione regolabile internamente in fase di montaggio, 1 chiamata parallela attivabile, memorizzazione a breve termine di chiamate da posto esterno, visualizzazione in caso di linea occupata durante chiamata in corso, possibilità di collegamento pulsante chiamata, segreto di conversazione e terminazione automatica della conversazione, combinazione posti interni audio e video in un unico impianto, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 0,5 mA, I (P) = I (Pmax) = 15 mA, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 400 mA, temperatura d’ambiente: 0 °C / 40 °C, dimensioni: A 215 mm x L 280 mm x P 30 mm

IVW3010-0210 - SKYLINE Comfort citofono vivavoce 10pulsan...

schermo in metallo, serie Skyline, monitor a colori con display TFT ad alta risoluzione, diagonale: 5,6”, risoluzione color: 960 x 234 pixel, da parete, corpo: pannello frontale in alluminio (anodizzato), telaio di montaggio verniciato, vivavoce (hands-free) / controllo conversazione manuale, pulsante apriporta blu, tasto luce con funzione alternativa attivabile: chiamata interna a destinazione specifica o funzione controllo, tasto accettazione chiamata oppure parlare/ascoltare per comunicare a doppio senso, pulsante di funzione predefinito: funzione controllo / funzioni alternative attivabili: chiamata interna, automazione apriporta, trasferimento di chiamata, tasto visualizzazione immagine / per alternare tra diverse telecamere, 13 suonerie, 4 suonerie polifoniche, suonerie alternative programmabili su richiesta, distinzione acustica e ottica tra chiamata esterna, chiamata da porta interna e chiamata interna, disattivazione suoneria con segnalazione su display, volume suoneria/ regolabile manualmente con pulsanti SU / GIÙ, luminosità / regolabile manualmente con pulsanti SU / GIÙ, saturazione regolabile internamente in fase di montaggio, 1 chiamata parallela attivabile, memorizzazione a breve termine di chiamate da posto esterno, visualizzazione in caso di linea occupata durante chiamata in corso, possibilità di collegamento pulsante chiamata, segreto di conversazione e terminazione automatica della conversazione, combinazione posti interni audio e video in un unico impianto, sistema video TCS a 6 fili, corrente di ingresso: I (a) = 0,5 mA, I (P) = I (Pmax) = 15 mA, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 400 mA, temperatura d’ambiente: 0 °C / 40 °C, dimensioni: A 215 mm x L 280 mm x P 30 mm, dimensioni scatola da incasso: A 262 mm x L 197 mm x P 32 mm

IVW3011-0110 - SKYLINE plus col viva voce 11 pulsanti AP E...

IVW3011-0210 - SKYLINE plus col viva voce 11 pulsanti UP E...

MON17L-T - Schermo Touchscreen LCD 17' TCS TürControlS...
diagonale di 17” (43,2 cm), area visibile: orizzontale 13.3" (338 mm) / verticale 10.6" (270 mm), 16.2 milioni di colori, luminosità LCD panel 260 cd/m2 (tipico), tempo di reazione 25 ms (tipico), angolatura: orizzontale: ±70° / verticale: ±60°, contrasto: 450:1 (tipico), risoluzione max.: 1280 x 1024 / 75 Hz, tensione di rete: 100-240 V, 50/60 Hz / 50 W, elementi di servizio on screen display, plurilingue, doppia interfaccia touchscreen seriale/ USB, temperatura d’ambiente: 0 °C / 40 °C, temperatura di deposito: -20° C bis 60° C, dimensioni (base inclusa): A 430 mm x L 434 mm x P 244 mm

NBV1000 - Combinazione alim. + contr. 1linea TCS TürControl...
solamente in combinazione con KT2A-SG/01, tipo protezione: IP 20, montaggio in scatola da incasso, proteggere dall’umidità, impedenza di guasto massima: 20 ohm, corrente d’uscita morsetti: I = 2,0 A, tensione di ingresso: da 10 a 18 V, 50/60 Hz, funzione apriporta con alimentazione integrata: 12 V, 50/60 Hz / 2 A (apriporta > / < ohm), funzione apriporta con contatto relè a potenziale zero, (contatto di chiusura: 24 V DC / 2 A), intervallo attivazione apriporta predefinito: 3 secondi / non modificabile, dimensioni: A 52 mm x L 52 mm x P 23 mm

NGV1011-0400 - Alimentatore a tensione continua NVG 26V / ...
corrente d’uscita morsetto 29: I (+) = 2,5 A, tensione di ingresso: 230 V (196 bis 265 V), 50/60 Hz, tensione d’uscita: 26 V DC, telaio per montaggio in serie 8 unità per guida DIN EN 50022, dimensioni: A 93 mm x L 140 mm x P 66 mm

NPAK01-EN - NPAK chiamata d'emergenza 1pulsante DP EN ...
utilizzo in impianti con le funzioni allarme, comunicazioni e funzione chiamata di emergenza, consentito solamente in combinazione con stazione portinaio per impianti speciali, integrabile in impianti di comunicazione per autosilo, ambulatori e casse, per 1 chiamata di emergenza, da parete, profondità 16 mm, sistema win:clipTM, dimensioni campo info: A 80 mm x L 62 mm, telaio robusto in alluminio, pulsante in plastica retroilluminato con contatto a manutenzione zero, illuminazione campo info durevole ed a risparmio energetico (alimentazione separata 8 V, 50/60 Hz), materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), impedenza di guasto max.: 60 ohm, programmazione e configurazione con pacchetto manutenzione (PC-PSI) (pacchetto manutenzione non incluso), dimensioni: A 1543 mm x L 104 mm x P 16 mm

NTPFS-01 - Alimentatore a tensione continua NTPFS 24V / 0,...
per alimentazione PFS08-EN, tensione di ingresso: 230 V (100 bis 240 V), 50/60 Hz, tensione d’uscita: 24 V DC, dimensioni: A 65 mm x L 110 mm x P 26 mm

NWV1000-0400 - Trasformatore KT2A 8V / 2A 2PT TCS TürCo...

Alimentazione per tensione alternata 8 V, 50/60 Hz, corrente d'uscita morsetti: I = 1,5 A, tensione di ingresso: 230 V (220 bis 240 V), 50/60 Hz, telaio per montaggio in serie 2 unità per guida DIN EN 50022, dimensioni: A 90 mm x L 35 mm x P 60 mm

PAK01-EN - PAK 1pulsante DP EN PAK TCS TürControlSyste...

corpo in alluminio (4 mm), montaggio e installazione estremamente facili, costruzione compatta, altezza: 16 mm, illuminazione cartellini portanome durevole con LED, segnalazione acustica a pressione dei pulsanti chiamata, collegamento pulsanti chiamata integrato, protezione cartellini portanome in vetro acrilico robusto (4 mm), sistema win:clip, gamma di temperatura: -20 °C / +50 ° C, dimensioni campo info: 62 x 25 mm, dimensioni cartellino portanome 62 x 53 mm, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni: 153 x 104 x 16 mm

PAK02-EN - PAK 2pulsanti DP EN PAK TCS TürControlSysteme

corpo in alluminio (4 mm), montaggio e installazione estremamente facili, costruzione compatta, altezza: 16 mm, illuminazione cartellini portanome durevole con LED, segnalazione acustica a pressione dei pulsanti chiamata, collegamento pulsanti chiamata integrato, protezione cartellini portanome in vetro acrilico robusto (4 mm), sistema win:clip, gamma di temperatura: -20 °C / +50 ° C, dimensioni campo info: 62 x 25 mm, dimensioni cartellino portanome 62 x 19 mm, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni: 153 x 104 x 16 mm

PAK03-EN - PAK 3pulsanti DP EN TCS TürControlSysteme

corpo in alluminio (4 mm), montaggio e installazione estremamente facili, costruzione compatta, altezza: 16 mm, illuminazione cartellini portanome durevole con LED, segnalazione acustica a pressione dei pulsanti chiamata, collegamento pulsanti chiamata integrato, protezione cartellini portanome in vetro acrilico robusto (4 mm) sistema win:clip, gamma di temperatura: -20 °C / +50 ° C, dimensioni campo info: 62 x 19 mm, dimensioni cartellino portanome 62 x 19 mm, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni: 153 x 104 x 16 mm

PAK04-EN - PAK 4pulsanti DP EN TCS TürControlSysteme

corpo in alluminio (4 mm), montaggio e installazione estremamente facili, costruzione compatta, altezza: 16 mm, illuminazione cartellini portanome durevole con LED, segnalazione acustica a pressione dei pulsanti chiamata, collegamento pulsanti chiamata integrato, protezione cartellini portanome in vetro acrilico robusto (4 mm) sistema win:clip, gamma di temperatura: -20 °C / +50 ° C, dimensioni cartellino portanome 62 x 19 mm, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni: 153 x 104 x 16 mm

PAK05-EN - PAK 5pulsanti DP EN TCS TürControlSysteme

corpo in alluminio (4 mm), montaggio e installazione estremamente facili, costruzione compatta, altezza: 16 mm, illuminazione cartellini portanome durevole con LED, segnalazione acustica a pressione dei pulsanti chiamata, collegamento pulsanti chiamata integrato, protezione cartellini portanome in vetro acrilico robusto (4 mm), sistema win:clip, gamma di temperatura: -20 °C / +50 ° C, dimensioni cartellino portanome 62 x 19 mm, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni:

175 x 104 x 16 mm

PAK06-EN - PAK 6pulsanti DP EN TCS TürControlSysteme

corpo in alluminio (4 mm), montaggio e installazione estremamente facili, costruzione compatta, altezza: 16 mm, illuminazione cartellini portanome durevole con LED, segnalazione acustica a pressione dei pulsanti chiamata, collegamento pulsanti chiamata integrato, protezione cartellini portanome in vetro acrilico robusto (4 mm), sistema win:clip, gamma di temperatura: -20 °C / +50 ° C, dimensioni cartellino portanome 62 x 19 mm, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni: 197 x 104 x 16 mm

PAK07-EN - PAK 7pulsanti DP EN TCS TürControlSysteme

corpo in alluminio (4 mm), montaggio e installazione estremamente facili, costruzione compatta, altezza: 16 mm, illuminazione cartellini portanome durevole con LED, segnalazione acustica a pressione dei pulsanti chiamata, collegamento pulsanti chiamata integrato, protezione cartellini portanome in vetro acrilico robusto (4 mm), sistema win:clip, gamma di temperatura: -20 °C / +50 ° C, dimensioni cartellino portanome 62 x 19 mm, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni: 219 x 104 x 16 mm

PAK08-EN - PAK 8pulsanti DP EN TCS TürControlSysteme

corpo in alluminio (4 mm), montaggio e installazione estremamente facili, costruzione compatta, altezza: 16 mm, illuminazione cartellini portanome durevole con LED, segnalazione acustica a pressione dei pulsanti chiamata, collegamento pulsanti chiamata integrato, protezione cartellini portanome in vetro acrilico robusto (4 mm), sistema win:clip, gamma di temperatura: -20 °C / +50 ° C, dimensioni cartellino portanome 62 x 19 mm, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni: 241 x 104 x 16 mm

PAKDA-EN - Tettuccio di protezione PAK DP EN TCS TürContr...

sporgenza 50 mm, dimensioni: 61 x 109 x 50 mm, colore: alluminio anodizzato naturale

PC1-I - Interfaccia utente RS232 TCS TürControlSysteme

utilizzo in impianti per residenza assistita, con funzione allarme e annunci, per allarme di gruppo e comunicazione di gruppo (comunicazione vigili del fuoco), possibilità memorizzazione annunci, collega il PC con un impianto TCS, isolamento galvanico tra impianto TCS e PC, necessita di cablaggio a 3 fili, dimensioni: A 35 mm x L 115 mm x P 85 mm

PC-PAKET - Pacchetto PC TCS TürControlSysteme

pacchetto PC con: PC, software base preinstallato, PCSW200, con interfacce per max. 2 elementi impianto

PCBWO - Modulo di espansione software per residenze assist ...

comunicazione e sorveglianza tramite impianto di telefonia, funzione conversazione vivavoce, funzione allarme in caso di pericolo

PCITACC - Programma utente-controllo accessi TCS TürContr...

utilizzo in impianti per controllo accessi centrale, solamente in combinazione con interfaccia utenti (PC1-I), definizione e memorizzazione parametri del lettore, p.es. indirizzo AS, numero di serie, intervalli di attivazione relè, definizione di profili d'accesso (p.es. secondo ora, persona o luogo) con diversi diritti, lettura e cancella mento chiavi con lettori iKey e tKey (non compresi), assegnazione di numeri chiave e proprietari chiave, di diritti d'accesso (secondo orari), set di dati chiave contengono denominazione, numero e reazione, monitoraggio impianti, stampa elenco dettagliato delle chiavi, protocolli di consegna, gestione progetto, registrazione in file log, 3 livelli protetti da password, fino a 7 sistemi TCS:BUS in gestione parallela

PCPSA - Modulo di espansione software PSA TCS TürControl...

Inoltro chiamata a sistemi di ricerca persone (PSA) via RS232, supporta PSA Bosch: Alpha1, Alpha2, Multitone: D3NA e ASCOM: Line protocol, visualizzazione descrizione del dispositivo originante su pager

PCSER - Modulo di espansione software assistenza TCS TürC...

abilita la manutenzione dalla centrale dell'appaltatore o da parte della casa produttrice

PCSMS - Modulo di espansione software SMS TCS TürContro...

inoltro dati chiamata via SMS su cellulare o pager, supporto servizi D1, D2 E-Plus, Cityruf. Ulteriori servizi internazionali ed europei su richiesta

PCSW1000 - Programma utente-centralino 1000set di dati TC...

fino a 1000 set di dati, distinzione chiamata acustica e ottica configurabile, protocollo in codice di tutte le attività su PC con stampa, reazione a chiamata configurabile, definizione di max. 5 livelli per assegnazione diritti, 4 pagine di informazioni per ogni set di dati, controllo impianti automatico o manuale via Touch Screen, visualizzazione ottimizzata, utilizzo con Touch Screen o mouse, espandibile con moduli software

PCSW200 - Programma utente-centralino 200set di dati TCS T...

fino a 200 set di dati, distinzione chiamata acustica e ottica configurabile, protocollo in codice di tutte le attività su PC con stampa, reazione a chiamata configurabile, definizione di max. 5 livelli per assegnazione diritti, 4 pagine di informazioni per ogni set di dati, controllo impianti automatico o manuale via Touch Screen, visualizzazione ottimizzata, utilizzo con Touch Screen o mouse, espandibile con moduli software

PCSW500 - Programma utente-centralino 500set di dati TCS T...

fino a 500 set di dati, distinzione chiamata acustica e ottica configurabile, protocollo in codice di tutte le attività su PC con stampa, reazione a chiamata configurabile, definizione di max. 5 livelli per assegnazione diritti, 4 pagine di informazioni per ogni set di dati, controllo impianti automatico o manuale via Touch Screen, visualizzazione ottimizzata, utilizzo con Touch Screen o mouse, espandibile con moduli software

PCTKI - Modulo di espansione software TKI TCS TürControlSy...

inoltro chiamata via impianto telefonia, gestione chiamata in attesa dal telefono chiamato, assegnazione statica e dinamica delle destinazioni, annunci standard con numero appartamento, annunci in riferimento alla chiamata

PDS01-EB/03 - PDS 1pulsante DP EB TCS TürControlSysteme

con microfono, porter e componenti elettroniche per il collegamento facile a TCS:BUS, qualità audio elevata, volume e sensibilità microfono regolabili, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, collegamento pulsanti chiamata integrato, pulsanti in metallo con contatti dorati a manutenzione zero, illuminazione LED durevole, protezione cartellini portanome in vetro acrilico robusto (5 mm), dimensioni cartellini portanome72 x 74 mm, pulsanti utilizzabili per funzione luce, simbolo “luce” incluso, segnalazione acustica a pressione dei pulsanti chiamata, montaggio e installazione estremamente semplici, gamma di temperatura: -20 °C / +50 °C, colore: alluminio anodizzato bronzo, dimensioni: 166 x 135 x 20 mm

PDS01-EN/03 - PDS 1pulsante DP EN TCS TürControlSysteme

con microfono, porter e componenti elettroniche per il collegamento facile a TCS:BUS, qualità audio elevata, volume e sensibilità microfono regolabili, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, collegamento pulsanti chiamata integrato, pulsanti in metallo con contatti dorati a manutenzione zero, illuminazione LED durevole, protezione cartellini portanome in vetro acrilico robusto (5 mm), dimensioni cartellini portanome72 x 74 mm, pulsanti utilizzabili per funzione luce, simbolo “luce” incluso, segnalazione acustica a pressione dei pulsanti chiamata, montaggio e installazione estremamente semplici, gamma di temperatura: -20 °C / +50 °C, colore: alluminio anodizzato naturale dimensioni: 166 x 135 x 20 mm

PDS01-WS/03 - PDS 1pulsante DP WS TCS TürControlSysteme

con microfono, porter e componenti elettroniche per il collegamento facile a TCS:BUS, qualità audio elevata, volume e sensibilità microfono regolabili, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, collegamento pulsanti chiamata integrato, pulsanti in metallo con contatti dorati a manutenzione zero, illuminazione LED durevole, protezione cartellini portanome in vetro acrilico robusto (5 mm), dimensioni cartellini portanome72 x 74 mm, pulsanti utilizzabili per funzione luce, simbolo “luce” incluso, segnalazione acustica a pressione dei pulsanti chiamata, montaggio e installazione estremamente semplici, gamma di temperatura: -20 °C / +50 °C, colore: alluminio verniciato bianco, dimensioni: 166 x 135 x 20 mm

PDS02-EB/03 - PDS 2pulsanti DP EB TCS TürControlSysteme

con microfono, porter e componenti elettroniche per il collegamento facile a TCS:BUS, qualità audio elevata, volume e sensibilità microfono regolabili, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, collegamento pulsanti chiamata integrato, pulsanti in metallo con contatti dorati a manutenzione zero, illuminazione LED durevole, protezione cartellini portanome in vetro acrilico robusto (5 mm), dimensioni cartellini portanome72 x 74 mm, pulsanti utilizzabili per funzione luce, simbolo “luce” incluso, segnalazione acustica a pressione dei pulsanti chiamata, montaggio e installazione estremamente semplici, gamma di temperatura: -20 °C / +50 °C, colore: alluminio anodizzato bronzo, dimensioni: 166 x 135 x 20 mm

PDS02-EN/03 - PDS 2pulsanti DP EN TCS TürControlSysteme

con microfono, porter e componenti elettroniche per il collegamento facile a TCS:BUS, qualità audio elevata, volume e sensibilità microfono regolabili, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, collegamento pulsanti chiamata integrato, pulsanti in metallo con contatti dorati a manutenzione zero, illuminazione LED durevole, protezione cartellini portanome in vetro acrilico robusto (5 mm), dimensioni cartellini portanome72 x 74 mm, pulsanti utilizzabili per funzione luce, simbolo “luce” incluso, segnalazione acustica a pressione dei pulsanti chiamata, montaggio e installazione estremamente semplici, gamma di temperatura: -20 °C / +50 °C, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni: 166 x 135 x 20 mm

PDS02-WS/03 - PDS 2pulsanti DP WS TCS TürControlSysteme

con microfono, porter e componenti elettroniche per il collegamento facile a TCS:BUS, qualità audio elevata, volume e sensibilità microfono regolabili, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, collegamento pulsanti chiamata integrato, pulsanti in metallo con contatti dorati a manutenzione zero, illuminazione LED durevole, protezione cartellini portanome in vetro acrilico robusto (5 mm), dimensioni cartellini portanome72 x 74 mm, pulsanti utilizzabili per funzione luce, simbolo “luce” incluso, segnalazione acustica a pressione dei pulsanti chiamata, montaggio e installazione estremamente semplici, gamma di temperatura: -20 °C / +50 °C, colore: alluminio verniciato bianco, dimensioni: 166 x 135 x 20 mm

PDS03-EB/03 - PDS 3pulsanti DP EB TCS TürControlSysteme

con microfono, porter e componenti elettroniche per il collegamento facile a TCS:BUS, qualità audio elevata, volume e sensibilità microfono regolabili, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, collegamento pulsanti chiamata integrato, pulsanti in metallo con contatti dorati a manutenzione zero, illuminazione LED durevole, protezione cartellini portanome in vetro acrilico robusto (5 mm), dimensioni cartellini portanome72 x 74 mm, pulsanti utilizzabili per funzione luce, simbolo “luce” incluso, segnalazione acustica a pressione dei pulsanti chiamata, montaggio e installazione estremamente semplici, gamma di temperatura: -20 °C / +50 °C, colore: alluminio anossidato bronzo, dimensioni: 204 x 135 x 20 mm

PDS03-EN/03 - PDS 3pulsanti DP EN TCS TürControlSysteme

con microfono, porter e componenti elettroniche per il collegamento facile a TCS:BUS, qualità audio elevata, volume e sensibilità microfono regolabili, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, collegamento pulsanti chiamata integrato, pulsanti in metallo con contatti

dorati a manutenzione zero, illuminazione LED durevole, protezione cartellini portanome in vetro acrilico robusto (5 mm), dimensioni cartellini portanome72 x 74 mm, pulsanti utilizzabili per funzione luce, simbolo “luce” incluso, segnalazione acustica a pressione dei pulsanti chiamata, montaggio e installazione estremamente semplici, gamma di temperatura: -20 °C / +50 °C, colore: alluminio anossidato naturale, dimensioni: 204 x 135 x 20 mm

PDS03-WS/03 - PDS 3pulsanti DP WS TCS TürControlSysteme

con microfono, porter e componenti elettroniche per il collegamento facile a TCS:BUS, qualità audio elevata, volume e sensibilità microfono regolabili, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, collegamento pulsanti chiamata integrato, pulsanti in metallo con contatti dorati a manutenzione zero, illuminazione LED durevole, protezione cartellini portanome in vetro acrilico robusto (5 mm), dimensioni cartellini portanome72 x 74 mm, pulsanti utilizzabili per funzione luce, simbolo “luce” incluso, segnalazione acustica a pressione dei pulsanti chiamata, montaggio e installazione estremamente semplici, gamma di temperatura: -20 °C / +50 °C, colore: alluminio verniciato bianco, dimensioni: 204 x 135 x 20 mm

PDSA1-EB/03 - PDS 1pulsante DP EB TCS TürControlSysteme

con microfono, porter e componenti elettroniche per il collegamento facile a TCS:BUS, qualità audio elevata, volume e sensibilità microfono regolabili, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, collegamento pulsanti chiamata integrato, pulsanti in metallo con contatti dorati a manutenzione zero, illuminazione LED durevole, protezione cartellini portanome in vetro acrilico robusto (5 mm), dimensioni cartellini portanome72 x 74 mm, pulsanti utilizzabili per funzione luce, simbolo “luce” incluso, segnalazione acustica a pressione dei pulsanti chiamata, montaggio e installazione estremamente semplici, gamma di temperatura: -20 °C / +50 °C, colore: alluminio anodizzato bronzo, dimensioni: 128 x 135 x 20 mm

PDSA1-EN/03 - PDS 1pulsante DP EN PDS TCS TürControlS...

con microfono, porter e componenti elettroniche per il collegamento facile a TCS:BUS, qualità audio elevata, volume e sensibilità microfono regolabili, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, collegamento pulsanti chiamata integrato, pulsanti in metallo con contatti dorati a manutenzione zero, illuminazione LED durevole, protezione cartellini portanome in vetro acrilico robusto (5 mm), dimensioni cartellini portanome72 x 74 mm, pulsanti utilizzabili per funzione luce, simbolo “luce” incluso, segnalazione acustica a pressione dei pulsanti chiamata, montaggio e installazione estremamente semplici, gamma di temperatura: -20 °C / +50 °C, colore: alluminio anodizzato naturale dimensioni: 128 x 135 x 20 mm

PDSA1-WS/03 - PDS 1pulsante DP WS TCS TürControlSyste...

con microfono, porter e componenti elettroniche per il collegamento facile a TCS:BUS, qualità audio elevata, volume e sensibilità microfono regolabili, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, collegamento pulsanti chiamata integrato, pulsanti in metallo con contatti dorati a manutenzione zero, illuminazione LED durevole, protezione cartellini portanome in vetro acrilico robusto (5 mm), dimensioni cartellini portanome72 x 74 mm, pulsanti utilizzabili per funzione luce, simbolo “luce” incluso, segnalazione acustica a pressione dei pulsanti chiamata,

montaggio e installazione estremamente semplici, gamma di temperatura: -20 °C / +50 °C, colore: alluminio verniciato bianco, dimensioni: 128 x 135 x 20 mm

PDT03-EB - PDT 3pulsanti DP EB TCS TürControlSysteme

collegamenti componenti elettroniche e pulsanti integrati, linea di collegamento a posto esterno PDS, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, dimensioni cartellini portanome74 x 34 mm, colore: alluminio anodizzato bronzo, dimensioni:128 x 135 x 20 mm

PDT03-EN - PDT 3pulsanti DP EN TCS TürControlSysteme

collegamenti componenti elettroniche e pulsanti integrati, linea di collegamento a posto esterno PDS, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, dimensioni cartellini portanome74 x 34 mm, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni:128 x 135 x 20 mm

PDT03-WS - PDT 3pulsanti DP WS TCS TürControlSysteme

collegamenti componenti elettroniche e pulsanti integrati, linea di collegamento a posto esterno PDS, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, dimensioni cartellini portanome74 x 34 mm, colore: alluminio verniciato bianco, RAL 9010, dimensioni:128 x 135 x 20 mm

PDT04-EB - PDT 4pulsanti DP EB TCS TürControlSysteme

collegamenti componenti elettroniche e pulsanti integrati, linea di collegamento a posto esterno PDS, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, dimensioni cartellini portanome74 x 34 mm, colore: alluminio anodizzato bronzo, dimensioni:166 x 135 x 20 mm

PDT04-EN - PDT 4pulsanti DP EN TCS TürControlSysteme

collegamenti componenti elettroniche e pulsanti integrati, linea di collegamento a posto esterno PDS, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, dimensioni cartellini portanome74 x 34 mm, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni:166 x 135 x 20 mm

PDT04-WS - PDT 4pulsanti DP WS TCS TürControlSysteme

collegamenti componenti elettroniche e pulsanti integrati, linea di collegamento a posto esterno PDS, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, dimensioni cartellini portanome74 x 34 mm, colore: alluminio verniciato bianco, RAL 9010, dimensioni:166 x 135 x 20 mm

PDT05-EB - PDT 5pulsanti DP EB TCS TürControlSysteme

collegamenti componenti elettroniche e pulsanti integrati, linea di collegamento a posto esterno PDS, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, dimensioni cartellini portanome74 x 34 mm, colore: alluminio anodizzato bronzo, dimensioni:204 x 135 x 20 mm

PDT05-EN - PDT 5pulsanti DP EN TCS TürControlSysteme

collegamenti componenti elettroniche e pulsanti integrati, linea di collegamento a posto esterno PDS, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, dimensioni cartellini portanome74 x 34 mm, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni:204 x 135 x 20 mm

PDT05-WS - PDT 5pulsanti DP WS TCS TürControlSysteme

collegamenti componenti elettroniche e pulsanti integrati, linea di collegamento a posto esterno PDS, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, dimensioni cartellini portanome74 x 34 mm, colore: alluminio verniciato bianco, RAL 9010, dimensioni: 204 x 135 x 20 mm

PES04-EB/03 - PES 4pulsanti DP EB TCS TürControlSysteme

collegamento pulsanti chiamata integrato, pulsanti in metallo con contatti dorati a manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole con LED, protezione durevole cartellini portanome in vetro acrilico (5 mm), dimensioni cartellini portanome 41 x 15 mm, pulsanti utilizzabili per funzione luce, simbolo “luce” compreso, segnalazione acustica a pressione dei pulsanti chiamata, montaggio e installazione estremamente semplici, gamma di temperatura: -20 °C / +50 °C, con microfono, porter e componenti elettroniche per il collegamento facile a TCS:BUS, qualità audio elevata, volume e sensibilità microfono regolabili, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, colore: alluminio anodizzato bronzo, dimensioni: 128 x 135 x 20 mm

PES04-EN/03 - PES 4pulsanti DP EN TCS TürControlSysteme

collegamento pulsanti chiamata integrato, pulsanti in metallo con contatti dorati a manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole con LED, protezione durevole cartellini portanome in vetro acrilico (5 mm), dimensioni cartellini portanome 41 x 15 mm, pulsanti utilizzabili per funzione luce, simbolo “luce” compreso, segnalazione acustica a pressione dei pulsanti chiamata, montaggio e installazione estremamente semplici, gamma di temperatura: -20 °C / +50 °C, con microfono, porter e componenti elettroniche per il collegamento facile a TCS:BUS, qualità audio elevata, volume e sensibilità microfono regolabili, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni: 128 x 135 x 20 mm

PES04-WS/03 - PES 4pulsanti DP WS TCS TürControlSysteme

collegamento pulsanti chiamata integrato, pulsanti in metallo con contatti dorati a manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole con LED, protezione durevole cartellini portanome in vetro acrilico (5 mm), dimensioni cartellini portanome 41 x 15 mm, pulsanti utilizzabili per funzione luce, simbolo “luce” compreso, segnalazione acustica a pressione dei pulsanti chiamata, montaggio e installazione estremamente semplici, gamma di temperatura: -20 °C / +50 °C, con microfono, porter e componenti elettroniche per il collegamento facile a TCS:BUS, qualità audio elevata, volume e sensibilità microfono regolabili, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, colore: alluminio verniciato bianco, RAL 9010, dimensioni: 128 x 135 x 20 mm

PES06-EB/03 - PES 6pulsanti DP EB TCS TürControlSysteme

collegamento pulsanti chiamata integrato, pulsanti in metallo con contatti dorati a manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole con LED, protezione durevole cartellini portanome

in vetro acrilico (5 mm), dimensioni cartellini portanome 41 x 15 mm, pulsanti utilizzabili per funzione luce, simbolo “luce” compreso, segnalazione acustica a pressione dei pulsanti chiamata, montaggio e installazione estremamente semplici, gamma di temperatura: -20 °C / +50 °C, con microfono, porter e componenti elettroniche per il collegamento facile a TCS:BUS, qualità audio elevata, volume e sensibilità microfono regolabili, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, colore: alluminio anodizzato bronzo, dimensioni: 147 x 135 x 20 mm

PES06-EN/03 - PES 6pulsanti DP EN TCS TürControlSysteme

collegamento pulsanti chiamata integrato, pulsanti in metallo con contatti dorati a manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole con LED, protezione durevole cartellini portanome in vetro acrilico (5 mm), dimensioni cartellini portanome 41 x 15 mm, pulsanti utilizzabili per funzione luce, simbolo “luce” compreso, segnalazione acustica a pressione dei pulsanti chiamata, montaggio e installazione estremamente semplici, gamma di temperatura: -20 °C / +50 °C, con microfono, porter e componenti elettroniche per il collegamento facile a TCS:BUS, qualità audio elevata, volume e sensibilità microfono regolabili, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni: 147 x 135 x 20 mm

PES06-WS/03 - PES 6pulsanti DP WS TCS TürControlSysteme

collegamento pulsanti chiamata integrato, pulsanti in metallo con contatti dorati a manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole con LED, protezione durevole cartellini portanome in vetro acrilico (5 mm), dimensioni cartellini portanome 41 x 15 mm, pulsanti utilizzabili per funzione luce, simbolo “luce” compreso, segnalazione acustica a pressione dei pulsanti chiamata, montaggio e installazione estremamente semplici, gamma di temperatura: -20 °C / +50 °C, con microfono, porter e componenti elettroniche per il collegamento facile a TCS:BUS, qualità audio elevata, volume e sensibilità microfono regolabili, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, colore: alluminio verniciato bianco, RAL 9010, dimensioni: 147 x 135 x 20 mm

PES08-EB/03 - PES 8pulsanti DP EB TCS TürControlSysteme

collegamento pulsanti chiamata integrato, pulsanti in metallo con contatti dorati a manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole con LED, protezione durevole cartellini portanome in vetro acrilico (5 mm), dimensioni cartellini portanome 41 x 15 mm, pulsanti utilizzabili per funzione luce, simbolo “luce” compreso, segnalazione acustica a pressione dei pulsanti chiamata, montaggio e installazione estremamente semplici, gamma di temperatura: -20 °C / +50 °C, con microfono, porter e componenti elettroniche per il collegamento facile a TCS:BUS, qualità audio elevata, volume e sensibilità microfono regolabili, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, colore: alluminio anodizzato bronzo, dimensioni: 166 x 135 x 20 mm

PES08-EN/03 - PES 8pulsanti DP EN TCS TürControlSysteme

collegamento pulsanti chiamata integrato, pulsanti in metallo con contatti dorati a manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole con LED, protezione durevole cartellini portanome in vetro acrilico (5 mm), dimensioni cartellini portanome 41 x 15 mm, pulsanti utilizzabili per funzione luce, simbolo “luce” compreso, segnalazione acustica a pressione dei pulsanti chiamata, montaggio e installazione estremamente semplici, gamma di temperatura: -20 °C / +50 °C, con

microfono, porter e componenti elettroniche per il collegamento facile a TCS:BUS, qualità audio elevata, volume e sensibilità microfono regolabili, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni: 166 x 135 x 20 mm

PES08-WS/03 - PES 8pulsanti DP WS TCS TürControlSysteme

collegamento pulsanti chiamata integrato, pulsanti in metallo con contatti dorati a manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole con LED, protezione durevole cartellini portanome in vetro acrilico (5 mm), dimensioni cartellini portanome 41 x 15 mm, pulsanti utilizzabili per funzione luce, simbolo “luce” compreso, segnalazione acustica a pressione dei pulsanti chiamata, montaggio e installazione estremamente semplici, gamma di temperatura: -20 °C / +50 °C, con microfono, porter e componenti elettroniche per il collegamento facile a TCS:BUS, qualità audio elevata, volume e sensibilità microfono regolabili, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, colore: alluminio verniciato bianco, RAL 9010, dimensioni: 166 x 135 x 20 mm

PES10-EB/03 - PES 10pulsanti DP EB TCS TürControlSysteme

collegamento pulsanti chiamata integrato, pulsanti in metallo con contatti dorati a manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole con LED, protezione durevole cartellini portanome in vetro acrilico (5 mm), dimensioni cartellini portanome 41 x 15 mm, pulsanti utilizzabili per funzione luce, simbolo “luce” compreso, segnalazione acustica a pressione dei pulsanti chiamata, montaggio e installazione estremamente semplici, gamma di temperatura: -20 °C / +50 °C, con microfono, porter e componenti elettroniche per il collegamento facile a TCS:BUS, qualità audio elevata, volume e sensibilità microfono regolabili, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, colore: alluminio anodizzato bronzo, dimensioni: 185 x 135 x 20 mm

PES10-EN/03 - PES 10pulsanti DP EN TCS TürControlSysteme

collegamento pulsanti chiamata integrato, pulsanti in metallo con contatti dorati a manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole con LED, protezione durevole cartellini portanome in vetro acrilico (5 mm), dimensioni cartellini portanome 41 x 15 mm, pulsanti utilizzabili per funzione luce, simbolo “luce” compreso, segnalazione acustica a pressione dei pulsanti chiamata, montaggio e installazione estremamente semplici, gamma di temperatura: -20 °C / +50 °C, con microfono, porter e componenti elettroniche per il collegamento facile a TCS:BUS, qualità audio elevata, volume e sensibilità microfono regolabili, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni: 185 x 135 x 20 mm

PES10-WS/03 - PES 10pulsanti DP WS TCS TürControlSyste...

collegamento pulsanti chiamata integrato, pulsanti in metallo con contatti dorati a manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole con LED, protezione durevole cartellini portanome in vetro acrilico (5 mm), dimensioni cartellini portanome 41 x 15 mm, pulsanti utilizzabili per funzione luce, simbolo “luce” compreso, segnalazione acustica a pressione dei pulsanti chiamata, montaggio e installazione estremamente semplici, gamma di temperatura: -20 °C / +50 °C, con microfono, porter e componenti elettroniche per il collegamento facile a TCS:BUS, qualità audio elevata, volume e sensibilità microfono regolabili, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, colore: alluminio verniciato bianco, RAL 9010, dimensioni: 185 x 135 x 20 mm

PES12-EB/03 - PES 12pulsanti DP EB TCS TürControlSysteme

collegamento pulsanti chiamata integrato, pulsanti in metallo con contatti dorati a manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole con LED, protezione durevole cartellini portanome in vetro acrilico (5 mm), dimensioni cartellini portanome 41 x 15 mm, pulsanti utilizzabili per funzione luce, simbolo “luce” compreso, segnalazione acustica a pressione dei pulsanti chiamata, montaggio e installazione estremamente semplici, gamma di temperatura: -20 °C / +50 °C, con microfono, porter e componenti elettroniche per il collegamento facile a TCS:BUS, qualità audio elevata, volume e sensibilità microfono regolabili, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, colore: alluminio anodizzato bronzo, dimensioni: 204 x 135 x 20 mm

PES12-EN/03 - PES 12pulsanti DP EN TCS TürControlSysteme

collegamento pulsanti chiamata integrato, pulsanti in metallo con contatti dorati a manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole con LED, protezione durevole cartellini portanome in vetro acrilico (5 mm), dimensioni cartellini portanome 41 x 15 mm, pulsanti utilizzabili per funzione luce, simbolo “luce” compreso, segnalazione acustica a pressione dei pulsanti chiamata, montaggio e installazione estremamente semplici, gamma di temperatura: -20 °C / +50 °C, con microfono, porter e componenti elettroniche per il collegamento facile a TCS:BUS, qualità audio elevata, volume e sensibilità microfono regolabili, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni: 204 x 135 x 20 mm

PES12-WS/03 - PES 12pulsanti DP WS TCS TürControlSyste...

collegamento pulsanti chiamata integrato, pulsanti in metallo con contatti dorati a manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole con LED, protezione durevole cartellini portanome in vetro acrilico (5 mm), dimensioni cartellini portanome 41 x 15 mm, pulsanti utilizzabili per funzione luce, simbolo “luce” compreso, segnalazione acustica a pressione dei pulsanti chiamata, montaggio e installazione estremamente semplici, gamma di temperatura: -20 °C / +50 °C, con microfono, porter e componenti elettroniche per il collegamento facile a TCS:BUS, qualità audio elevata, volume e sensibilità microfono regolabili, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, colore: alluminio verniciato bianco, RAL 9010, dimensioni: 204 x 135 x 20 mm

PES14-EB/03 - PES 14pulsanti DP EB TCS TürControlSysteme

collegamento pulsanti chiamata integrato, pulsanti in metallo con contatti dorati a manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole con LED, protezione durevole cartellini portanome in vetro acrilico (5 mm), dimensioni cartellini portanome 41 x 15 mm, pulsanti utilizzabili per funzione luce, simbolo “luce” compreso, segnalazione acustica a pressione dei pulsanti chiamata, montaggio e installazione estremamente semplici, gamma di temperatura: -20 °C / +50 °C, con microfono, porter e componenti elettroniche per il collegamento facile a TCS:BUS, qualità audio elevata, volume e sensibilità microfono regolabili, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, colore: alluminio anodizzato bronzo, dimensioni: 223 x 135 x 20 mm

PES14-EN/03 - PES 14pulsanti DP EN TCS TürControlSysteme

collegamento pulsanti chiamata integrato, pulsanti in metallo con contatti dorati a manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole con LED, protezione durevole cartellini portanome in vetro acrilico (5 mm), dimensioni cartellini portanome 41 x 15 mm, pulsanti utilizzabili per funzione luce, simbolo “luce” compreso, segnalazione acustica a pressione dei pulsanti chiamata, montaggio e installazione estremamente semplici, gamma di temperatura: -20 °C / +50 °C, con microfono, porter e componenti elettroniche per il collegamento facile a TCS:BUS, qualità audio elevata, volume e sensibilità microfono regolabili, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni: 223 x 135 x 20 mm

PES14-WS/03 - PES 14pulsanti DP WS TCS TürControlSyste...

collegamento pulsanti chiamata integrato, pulsanti in metallo con contatti dorati a manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole con LED, protezione durevole cartellini portanome in vetro acrilico (5 mm), dimensioni cartellini portanome 41 x 15 mm, pulsanti utilizzabili per funzione luce, simbolo “luce” compreso, segnalazione acustica a pressione dei pulsanti chiamata, montaggio e installazione estremamente semplici, gamma di temperatura: -20 °C / +50 °C, con microfono, porter e componenti elettroniche per il collegamento facile a TCS:BUS, qualità audio elevata, volume e sensibilità microfono regolabili, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, colore: alluminio verniciato bianco, RAL 9010, dimensioni: 223 x 135 x 20 mm

PES16-EB/03 - PES 16pulsanti DP EB TCS TürControlSysteme

collegamento pulsanti chiamata integrato, pulsanti in metallo con contatti dorati a manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole con LED, protezione durevole cartellini portanome in vetro acrilico (5 mm), dimensioni cartellini portanome 41 x 15 mm, pulsanti utilizzabili per funzione luce, simbolo “luce” compreso, segnalazione acustica a pressione dei pulsanti chiamata, montaggio e installazione estremamente semplici, gamma di temperatura: -20 °C / +50 °C, con microfono, porter e componenti elettroniche per il collegamento facile a TCS:BUS, qualità audio elevata, volume e sensibilità microfono regolabili, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, colore: alluminio anodizzato bronzo, dimensioni: 242 x 135 x 20 mm

PES16-EN/03 - PES 16pulsanti DP EN TCS TürControlSysteme

collegamento pulsanti chiamata integrato, pulsanti in metallo con contatti dorati a manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole con LED, protezione durevole cartellini portanome in vetro acrilico (5 mm), dimensioni cartellini portanome 41 x 15 mm, pulsanti utilizzabili per funzione luce, simbolo “luce” compreso, segnalazione acustica a pressione dei pulsanti chiamata, montaggio e installazione estremamente semplici, gamma di temperatura: -20 °C / +50 °C, con microfono, porter e componenti elettroniche per il collegamento facile a TCS:BUS, qualità audio elevata, volume e sensibilità microfono regolabili, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni: 242 x 135 x 20 mm

PES16-WS/03 - PES 16pulsanti DP WS TCS TürControlSyste...

collegamento pulsanti chiamata integrato, pulsanti in metallo con contatti dorati a manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole con LED, protezione durevole cartellini portanome in vetro acrilico (5 mm), dimensioni cartellini portanome 41 x 15 mm, pulsanti utilizzabili per

funzione luce, simbolo “luce” compreso, segnalazione acustica a pressione dei pulsanti chiamata, montaggio e installazione estremamente semplici, gamma di temperatura: -20 °C / +50 °C, con microfono, porter e componenti elettroniche per il collegamento facile a TCS:BUS, qualità audio elevata, volume e sensibilità microfono regolabili, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, colore: alluminio verniciato bianco, RAL 9010, dimensioni: 242 x 135 x 20 mm

PES18-EB/03 - PES 18pulsanti DP EB TCS TürControlSysteme

collegamento pulsanti chiamata integrato, pulsanti in metallo con contatti dorati a manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole con LED, protezione durevole cartellini portanome in vetro acrilico (5 mm), dimensioni cartellini portanome 41 x 15 mm, pulsanti utilizzabili per funzione luce, simbolo “luce” compreso, segnalazione acustica a pressione dei pulsanti chiamata, montaggio e installazione estremamente semplici, gamma di temperatura: -20 °C / +50 °C, con microfono, porter e componenti elettroniche per il collegamento facile a TCS:BUS, qualità audio elevata, volume e sensibilità microfono regolabili, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, colore: alluminio anodizzato bronzo, dimensioni: 261 x 135 x 20 mm

PES18-EN/03 - PES 18pulsanti DP EN TCS TürControlSysteme

collegamento pulsanti chiamata integrato, pulsanti in metallo con contatti dorati a manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole con LED, protezione durevole cartellini portanome in vetro acrilico (5 mm), dimensioni cartellini portanome 41 x 15 mm, pulsanti utilizzabili per funzione luce, simbolo “luce” compreso, segnalazione acustica a pressione dei pulsanti chiamata, montaggio e installazione estremamente semplici, gamma di temperatura: -20 °C / +50 °C, con microfono, porter e componenti elettroniche per il collegamento facile a TCS:BUS, qualità audio elevata, volume e sensibilità microfono regolabili, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni: 261 x 135 x 20 mm

PES18-WS/03 - PES 18pulsanti DP WS TCS TürControlSyste...

collegamento pulsanti chiamata integrato, pulsanti in metallo con contatti dorati a manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole con LED, protezione durevole cartellini portanome in vetro acrilico (5 mm), dimensioni cartellini portanome 41 x 15 mm, pulsanti utilizzabili per funzione luce, simbolo “luce” compreso, segnalazione acustica a pressione dei pulsanti chiamata, montaggio e installazione estremamente semplici, gamma di temperatura: -20 °C / +50 °C, con microfono, porter e componenti elettroniche per il collegamento facile a TCS:BUS, qualità audio elevata, volume e sensibilità microfono regolabili, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, colore: alluminio verniciato bianco, RAL 9010, dimensioni: 261 x 135 x 20 mm

PES20-EB/03 - PES 20pulsanti DP EB TCS TürControlSysteme

collegamento pulsanti chiamata integrato, pulsanti in metallo con contatti dorati a manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole con LED, protezione durevole cartellini portanome in vetro acrilico (5 mm), dimensioni cartellini portanome 41 x 15 mm, pulsanti utilizzabili per funzione luce, simbolo “luce” compreso, segnalazione acustica a pressione dei pulsanti chiamata, montaggio e installazione estremamente semplici, gamma di temperatura: -20 °C / +50 °C, con microfono, porter e componenti elettroniche per il collegamento facile a TCS:BUS, qualità audio

elevata, volume e sensibilità microfono regolabili, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, colore: alluminio anodizzato bronzo, dimensioni: 280 x 135 x 20 mm

PES20-EN/03 - PES 20pulsanti DP EN TCS TürControlSysteme

collegamento pulsanti chiamata integrato, pulsanti in metallo con contatti dorati a manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole con LED, protezione durevole cartellini portanome in vetro acrilico (5 mm), dimensioni cartellini portanome 41 x 15 mm, pulsanti utilizzabili per funzione luce, simbolo “luce” compreso, segnalazione acustica a pressione dei pulsanti chiamata, montaggio e installazione estremamente semplici, gamma di temperatura: -20 °C / +50 °C, con microfono, porter e componenti elettroniche per il collegamento facile a TCS:BUS, qualità audio elevata, volume e sensibilità microfono regolabili, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni: 280 x 135 x 20 mm

PES20-WS/03 - PES 20pulsanti DP WS TCS TürControlSyste...

collegamento pulsanti chiamata integrato, pulsanti in metallo con contatti dorati a manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole con LED, protezione durevole cartellini portanome in vetro acrilico (5 mm), dimensioni cartellini portanome 41 x 15 mm, pulsanti utilizzabili per funzione luce, simbolo “luce” compreso, segnalazione acustica a pressione dei pulsanti chiamata, montaggio e installazione estremamente semplici, gamma di temperatura: -20 °C / +50 °C, con microfono, porter e componenti elettroniche per il collegamento facile a TCS:BUS, qualità audio elevata, volume e sensibilità microfono regolabili, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, colore: alluminio verniciato bianco, RAL 9010, dimensioni: 280 x 135 x 20 mm

PET12-EB - PET 12pulsanti DP EB TCS TürControlSysteme

collegamenti componenti elettroniche e pulsanti integrati, linea di collegamento a posto esterno PES, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, dimensioni cartellini portanome 41 x 15 mm, colore: alluminio anodizzato bronzo, dimensioni: 128 x 135 x 20 mm

PET12-EN - PET 12pulsanti DP EN TCS TürControlSysteme

collegamenti componenti elettroniche e pulsanti integrati, linea di collegamento a posto esterno PES, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, dimensioni cartellini portanome 41 x 15 mm, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni: 128 x 135 x 20 mm

PET12-WS - PET 12pulsanti DP WS TCS TürControlSysteme

collegamenti componenti elettroniche e pulsanti integrati, linea di collegamento a posto esterno PES, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, dimensioni cartellini portanome 41 x 15 mm, colore: alluminio verniciato bianco, RAL 9010, dimensioni: 128 x 135 x 20 mm

PET14-EB - PET 14pulsanti DP EB TCS TürControlSysteme

collegamenti componenti elettroniche e pulsanti integrati, linea di collegamento a posto esterno PES, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, dimensioni cartellini portanome

41 x 15 mm, colore: alluminio anodizzato bronzo, dimensioni: 147 x 135 x 20 mm

PET14-EN - PET 14pulsanti DP EN TCS TürControlSysteme
collegamenti componenti elettroniche e pulsanti integrati, linea di collegamento a posto esterno PES, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, dimensioni cartellini portanome 41 x 15 mm, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni: 147 x 135 x 20 mm

PET14-WS - PET 14pulsanti DP WS TCS TürControlSysteme
collegamenti componenti elettroniche e pulsanti integrati, linea di collegamento a posto esterno PES, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, dimensioni cartellini portanome 41 x 15 mm, colore: alluminio verniciato bianco, RAL 9010, dimensioni: 147 x 135 x 20 mm

PET16-EB - PET 16pulsanti DP EB TCS TürControlSysteme
collegamenti componenti elettroniche e pulsanti integrati, linea di collegamento a posto esterno PES, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, dimensioni cartellini portanome 41 x 15 mm, colore: alluminio anodizzato bronzo, dimensioni: 166 x 135 x 20 mm

PET16-EN - PET 16pulsanti DP EN TCS TürControlSysteme
collegamenti componenti elettroniche e pulsanti integrati, linea di collegamento a posto esterno PES, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, dimensioni cartellini portanome 41 x 15 mm, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni: 166 x 135 x 20 mm

PET16-WS - PET 16pulsanti DP WS TCS TürControlSysteme
collegamenti componenti elettroniche e pulsanti integrati, linea di collegamento a posto esterno PES, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, dimensioni cartellini portanome 41 x 15 mm, colore: alluminio verniciato bianco, RAL 9010, dimensioni: 166 x 135 x 20 mm

PET18-EB - PET 18pulsanti DP EB TCS TürControlSysteme
collegamenti componenti elettroniche e pulsanti integrati, linea di collegamento a posto esterno PES, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, dimensioni cartellini portanome 41 x 15 mm, colore: alluminio anodizzato bronzo, dimensioni: 185 x 135 x 20 mm

PET18-EN - PET 18pulsanti DP EN TCS TürControlSysteme
collegamenti componenti elettroniche e pulsanti integrati, linea di collegamento a posto esterno PES, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, dimensioni cartellini portanome 41 x 15 mm, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni: 185 x 135 x 20 mm

PET18-WS - PET 18pulsanti DP WS TCS TürControlSysteme
collegamenti componenti elettroniche e pulsanti integrati, linea di collegamento a posto esterno

PES, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, dimensioni cartellini portanome 41 x 15 mm, colore: alluminio verniciato bianco, RAL 9010, dimensioni: 185 x 135 x 20 mm

PET20-EB - PET 20pulsanti DP EB TCS TürControlSysteme
collegamenti componenti elettroniche e pulsanti integrati, linea di collegamento a posto esterno PES, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, dimensioni cartellini portanome 41 x 15 mm, colore: alluminio anodizzato bronzo, dimensioni: 204 x 135 x 20 mm

PET20-EN - PET 20pulsanti DP EN TCS TürControlSysteme
collegamenti componenti elettroniche e pulsanti integrati, linea di collegamento a posto esterno PES, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, dimensioni cartellini portanome 41 x 15 mm, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni: 204 x 135 x 20 mm

PET20-WS - PET 20pulsanti DP WS TCS TürControlSysteme
collegamenti componenti elettroniche e pulsanti integrati, linea di collegamento a posto esterno PES, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, dimensioni cartellini portanome 41 x 15 mm, colore: alluminio verniciato bianco, RAL 9010, dimensioni: 204 x 135 x 20 mm

PET22-EB - PET 22pulsanti DP EB TCS TürControlSysteme
collegamenti componenti elettroniche e pulsanti integrati, linea di collegamento a posto esterno PES, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, dimensioni cartellini portanome 41 x 15 mm, colore: alluminio anodizzato bronzo, dimensioni: 223 x 135 x 20 mm

PET22-EN - PET 22pulsanti DP EN TCS TürControlSysteme
collegamenti componenti elettroniche e pulsanti integrati, linea di collegamento a posto esterno PES, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, dimensioni cartellini portanome 41 x 15 mm, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni: 223 x 135 x 20 mm

PET22-WS - PET 22pulsanti DP WS TCS TürControlSysteme
collegamenti componenti elettroniche e pulsanti integrati, linea di collegamento a posto esterno PES, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, dimensioni cartellini portanome 41 x 15 mm, colore: alluminio verniciato bianco, RAL 9010, dimensioni: 223 x 135 x 20 mm

PET24-EB - PET 24pulsanti DP EB TCS TürControlSysteme
collegamenti componenti elettroniche e pulsanti integrati, linea di collegamento a posto esterno PES, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, dimensioni cartellini portanome 41 x 15 mm, colore: alluminio anodizzato bronzo, dimensioni: 242 x 135 x 20 mm

PET24-EN - PET 24pulsanti DP EN TCS TürControlSysteme

collegamenti componenti elettroniche e pulsanti integrati, linea di collegamento a posto esterno PES, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, dimensioni cartellini portanome 41 x 15 mm, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni: 242 x 135 x 20 mm

PET24-WS - PET 24pulsanti DP WS TCS TürControlSysteme

collegamenti componenti elettroniche e pulsanti integrati, linea di collegamento a posto esterno PES, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, dimensioni cartellini portanome 41 x 15 mm, colore: alluminio verniciato bianco, RAL 9010, dimensioni: 242 x 135 x 20 mm

PET26-EB - PET 26pulsanti DP EB TCS TürControlSysteme

collegamenti componenti elettroniche e pulsanti integrati, linea di collegamento a posto esterno PES, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, dimensioni cartellini portanome 41 x 15 mm, colore: alluminio anodizzato bronzo, dimensioni: 261 x 135 x 20 mm

PET26-EN - PET 26pulsanti DP EN TCS TürControlSysteme

collegamenti componenti elettroniche e pulsanti integrati, linea di collegamento a posto esterno PES, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, dimensioni cartellini portanome 41 x 15 mm, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni: 261 x 135 x 20 mm

PET26-WS - PET 26pulsanti DP WS TCS TürControlSysteme

collegamenti componenti elettroniche e pulsanti integrati, linea di collegamento a posto esterno PES, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, dimensioni cartellini portanome 41 x 15 mm, colore: alluminio verniciato bianco, RAL 9010, dimensioni: 261 x 135 x 20 mm

PET28-EB - PET 28pulsanti DP EB TCS TürControlSysteme

collegamenti componenti elettroniche e pulsanti integrati, linea di collegamento a posto esterno PES, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, dimensioni cartellini portanome 41 x 15 mm, colore: alluminio anodizzato bronzo, dimensioni: 280 x 135 x 20 mm

PET28-EN - PET 28pulsanti DP EN TCS TürControlSysteme

collegamenti componenti elettroniche e pulsanti integrati, linea di collegamento a posto esterno PES, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, dimensioni cartellini portanome 41 x 15 mm, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni: 280 x 135 x 20 mm

PET28-WS - PET 28pulsanti DP WS TCS TürControlSysteme

collegamenti componenti elettroniche e pulsanti integrati, linea di collegamento a posto esterno PES, predisposto per aggiunta moduli di espansione pulsantiera, dimensioni cartellini portanome 41 x 15 mm, colore: alluminio verniciato bianco, RAL 9010, dimensioni: 280 x 135 x 20 mm

PFS08-EN - Centralino di portineria 8pulsanti autonomo EN T...
centralino per sistemi di citofonia per autosilo, ascensori, ambulatori e casse, impiego in residenziali senza funzione residenza assistita, funzione allarme, comunicazioni e funzione chiamata di emergenza, funzionalità conversazione / chiamata per posti interni opzionale, autonoma, X pulsanti, tasti in plastica con retroilluminazione rossa, microfono a collo di cigno, tasti funzione predefiniti: senza funzione predefinita / funzioni alternative attivabili: apriporta, parlare / ascoltare, luce, funzione controllo, controllo porta a destinazione specifica, trasferimento di chiamata, centralino, visualizzazione immagini, allarme di gruppo e comunicazione di gruppo, programmabile e configurabile tramite configuratore PFS (parte del pacchetto manutenzione PC-PSI, non compreso), materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), dimensioni (senza microfono): A 185 mm x L 160 mm x P 26 mm

PFS12-EN - Centralino di portineria 12pulsanti autonomo EN T...
centralino per sistemi di citofonia per autosilo, ascensori, ambulatori e casse, impiego in residenziali senza funzione residenza assistita, funzione allarme, comunicazioni e funzione chiamata di emergenza, funzionalità conversazione / chiamata per posti interni opzionale, autonoma, 12 pulsanti, tasti in plastica con retroilluminazione rossa, microfono a collo di cigno, tasti funzione predefiniti: senza funzione predefinita / funzioni alternative attivabili: apriporta, parlare / ascoltare, luce, funzione controllo, controllo porta a destinazione specifica, trasferimento di chiamata, centralino, visualizzazione immagini, allarme di gruppo e comunicazione di gruppo, programmabile e configurabile tramite configuratore PFS (parte del pacchetto manutenzione PC-PSI, non compreso), materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), dimensioni (senza microfono): A 185 mm x L 234 mm x P 26 mm

PFS16-EN - Centralino di portineria 16pulsanti autonomo EN T...
centralino per sistemi di citofonia per autosilo, ascensori, ambulatori e casse, impiego in residenziali senza funzione residenza assistita, funzione allarme, comunicazioni e funzione chiamata di emergenza, funzionalità conversazione / chiamata per posti interni opzionale, autonoma, 12 pulsanti, tasti in plastica con retroilluminazione rossa, microfono a collo di cigno, tasti funzione predefiniti: senza funzione predefinita / funzioni alternative attivabili: apriporta, parlare / ascoltare, luce, funzione controllo, controllo porta a destinazione specifica, trasferimento di chiamata, centralino, visualizzazione immagini, allarme di gruppo e comunicazione di gruppo, programmabile e configurabile tramite configuratore PFS (parte del pacchetto manutenzione PC-PSI, non compreso), materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), dimensioni (senza microfono): A 185 mm x L 308 mm x P 26 mm

PFS20-EN - Centralino di portineria 20pulsanti autonomo EN T...
centralino per sistemi di citofonia per autosilo, ascensori, ambulatori e casse, impiego in residenziali senza funzione residenza assistita, funzione allarme, comunicazioni e funzione chiamata di emergenza, funzionalità conversazione / chiamata per posti interni opzionale, autonoma, 12 pulsanti, tasti in plastica con retroilluminazione rossa, microfono a collo di cigno, tasti funzione predefiniti: senza funzione predefinita / funzioni alternative attivabili: apriporta, parlare / ascoltare, luce, funzione controllo, controllo porta a destinazione specifica, trasferimento di chiamata, centralino, visualizzazione immagini, allarme di gruppo e comunicazione di gruppo,

programmabile e configurabile tramite configuratore PFS (parte del pacchetto manutenzione PC-PSI, non compreso), materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), dimensioni (senza microfono): A 185 mm x L 382 mm x P 26 mm

PFS24-EN - Centralino di portineria 24pulsanti autonomo EN T...

centralino per sistemi di citofonia per autosilo, ascensori, ambulatori e casse, impiego in residenziali senza funzione residenza assistita, funzione allarme, comunicazioni e funzione chiamata di emergenza, funzionalità conversazione / chiamata per posti interni opzionale, autonoma, 12 pulsanti, tasti in plastica con retroilluminazione rossa, microfono a collo di cigno, tasti funzione predefiniti: senza funzione predefinita / funzioni alternative attivabili: apriporta, parlare / ascoltare, luce, funzione controllo, controllo porta a destinazione specifica, trasferimento di chiamata, centralino, visualizzazione immagini, allarme di gruppo e comunicazione di gruppo, programmabile e configurabile tramite configuratore PFS (parte del pacchetto manutenzione PC-PSI, non compreso), materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), dimensioni (senza microfono): A 185 mm x L 456 mm x P 26 mm

PFS28-EN - Centralino di portineria 28pulsanti autonomo EN T...

centralino per sistemi di citofonia per autosilo, ascensori, ambulatori e casse, impiego in residenziali senza funzione residenza assistita, funzione allarme, comunicazioni e funzione chiamata di emergenza, funzionalità conversazione / chiamata per posti interni opzionale, autonoma, 12 pulsanti, tasti in plastica con retroilluminazione rossa, microfono a collo di cigno, tasti funzione predefiniti: senza funzione predefinita / funzioni alternative attivabili: apriporta, parlare / ascoltare, luce, funzione controllo, controllo porta a destinazione specifica, trasferimento di chiamata, centralino, visualizzazione immagini, allarme di gruppo e comunicazione di gruppo, programmabile e configurabile tramite configuratore PFS (parte del pacchetto manutenzione PC-PSI, non compreso), materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), dimensioni (senza microfono): A 185 mm x L 530 mm x P 26 mm

PFS32-EN - Centralino di portineria 32pulsanti autonomo EN T...

centralino per sistemi di citofonia per autosilo, ascensori, ambulatori e casse, impiego in residenziali senza funzione residenza assistita, funzione allarme, comunicazioni e funzione chiamata di emergenza, funzionalità conversazione / chiamata per posti interni opzionale, autonoma, 12 pulsanti, tasti in plastica con retroilluminazione rossa, microfono a collo di cigno, tasti funzione predefiniti: senza funzione predefinita / funzioni alternative attivabili: apriporta, parlare / ascoltare, luce, funzione controllo, controllo porta a destinazione specifica, trasferimento di chiamata, centralino, visualizzazione immagini, allarme di gruppo e comunicazione di gruppo, programmabile e configurabile tramite configuratore PFS (parte del pacchetto manutenzione PC-PSI, non compreso), materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), dimensioni (senza microfono): A 185 mm x L 604 mm x P 26 mm

PI135-EB - Modulo info per stazione esterna DP EB TCS TürC...

illuminazione LED durevole, linea di collegamento a PDS/PDT o PES/PET, dimensioni campo info: 72 x 74 mm, colore: alluminio anodizzato bronzo, dimensioni: 90 x 135 x 20 mm

PI135-EN - Modulo info per stazione esterna DP EN TCS TürC...
illuminazione LED durevole, linea di collegamento a PDS/PDT o PES/PET, dimensioni campo info: 72 x 74 mm, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni: 90 x 135 x 20 mm

PI135-WS - Modulo info per stazione esterna DP WS TCS Tür...
illuminazione LED durevole, linea di collegamento a PDS/PDT o PES/PET, dimensioni campo info: 72 x 74 mm, colore: alluminio verniciato bianco, RAL 9010, dimensioni: 90 x 135 x 20 mm

PPA01-EN - pre:pack 1pulsante DP TCS TürControlSysteme
pre:pack1 da parete, 3 componenti base TCS preconfigurati: 1x posto esterno PAK01-EN/P, 1x citofono ISH1030 (preconfigurato), 1x unità di controllo BVS20-SG

PPA02-EN - pre:pack 2pulsanti DP TCS TürControlSysteme
pre:pack2 da parete, componenti base TCS preconfigurati: 1x posto esterno PAK02-EN/P, 2x citofoni ISH1030 (preconfigurati), 1x unità di controllo BVS20-SG

PPA03-EN - pre:pack 3pulsanti DP TCS TürControlSysteme
pre:pack3 da parete, componenti base TCS preconfigurati: 1x posto esterno PAK03-EN/P, 3x citofoni ISH1030 (preconfigurati),1x unità di controllo BVS20-SG

PPA04-EN - pre:pack 4pulsanti DP TCS TürControlSysteme
pre:pack4 da parete, componenti base TCS preconfigurati: 1x posto esterno PAK04-EN/P, 4x citofoni ISH1030 (preconfigurati), 1x unità di controllo BVS20-SG

PPA05-EN - pre:pack 5pulsanti DP TCS TürControlSysteme
pre:pack5 da parete, componenti base TCS preconfigurati: 1x posto esterno PAK05-EN/P, 5x citofoni ISH1030 (preconfigurati), 1x unità di controllo BVS20-SG

PPA06-EN - pre:pack 6pulsanti DP TCS TürControlSysteme
pre:pack6 da parete, componenti base TCS preconfigurati: 1x posto esterno PAK06-EN/P, 6x citofoni ISH1030 (preconfigurati), 1x unità di controllo BVS20-SG

PPA07-EN - pre:pack 7pulsanti DP TCS TürControlSysteme
pre:pack7 da parete, componenti base TCS preconfigurati: 1x posto esterno PAK07-EN/P, 7x citofoni ISH1030 (preconfigurati), 1x unità di controllo BVS20-SG

PPA08-EN - pre:pack 8pulsanti DP TCS TürControlSysteme
pre:pack8 da parete, 3 componenti base TCS preconfigurati: 1x posto esterno PAK07-EN/P, 8x citofoni ISH1030 (preconfigurati), 1x unità di controllo BVS20-SG

PPAF01-EN - pre:pack viva voce 1 pulsante AP TCS TürContr...

PPAF02-EN - pre:pack viva voce 2 pulsanti AP TCS TürControl...

PPAF03-EN - pre:pack viva voce 3 pulsanti AP TCS TürControl...

PPAF04-EN - pre:pack viva voce 4 pulsanti AP TCS TürControl...

PPAF05-EN - pre:pack viva voce 5 pulsanti AP TCS TürControl...

PPAF06-EN - pre:pack viva voce 6 pulsanti AP TCS TürControl...

PPAF07-EN - pre:pack viva voce 7 pulsanti AP TCS TürControl...

PPAF08-EN - pre:pack viva voce 8 pulsanti AP TCS TürControl...

PPU01-EN - pre:pack 1pulsante DI TCS TürControlSysteme
pre:pack1 da incasso, componenti base TCS preconfigurati: 1x posto esterno PUK01/1 EN/P, 1x citofono ISH1030 (preconfigurato), 1x unità di controllo BVS20-SG

PPU02-EN - pre:pack 2pulsanti DI TCS TürControlSysteme
pre:pack2 da incasso, componenti base TCS preconfigurati: 1x posto esterno PUK02/1 EN/P, 2x citofoni ISH1030 (preconfigurati), 1x unità di controllo BVS20-SG

PPU03-EN - pre:pack 3pulsanti DI TCS TürControlSysteme
pre:pack3 da incasso, componenti base TCS preconfigurati: 1x posto esterno PUK03/1 EN/P, 3x citofoni ISH1030 (preconfigurati), 1x unità di controllo BVS20-SG

PPU04-EN - pre:pack 4pulsanti DI TCS TürControlSysteme
pre:pack4 da incasso, componenti base TCS preconfigurati: 1x posto esterno PUK04/1 EN/P, 4 citofoni ISH1030 (preconfigurati), 1x unità di controllo BVS20-SG

PPU05-EN - pre:pack 5pulsanti DI TCS TürControlSysteme
pre:pack5 da incasso, componenti base TCS preconfigurati: 1x posto esterno PUK02/1 EN/P, 5x citofoni ISH1030 (preconfigurati), 1x unità di controllo BVS20-SG

PPU06-EN - pre:pack 6pulsanti DI TCS TürControlSysteme

pre:pack6 da incasso, componenti base TCS preconfigurati: 1x posto esterno PUK06/1 EN/P, 6x citofoni ISH1030 (preconfigurati), 1x unità di controllo BVS20-SG

PPU07-EN - pre:pack 7pulsanti DI TCS TürControlSysteme

pre:pack7 da incasso, componenti base TCS preconfigurati: 1x posto esterno PUK07/1 EN/P, 7x citofoni ISH1030 (preconfigurati), 1x unità di controllo BVS20-SG

PPU08-EN - pre:pack 8pulsanti DI TCS TürControlSysteme

pre:pack8 da incasso, componenti base TCS preconfigurati: 1x posto esterno PUK08/1 EN/P, 8x citofoni ISH1030 (preconfigurati), 1x unità di controllo BVS20-SG

PRODA-EN - Tettuccio di protezione PDS / PES DP EN PDS, ...

sporgenza tettuccio 60 mm, dimensioni 101 x 139 x 60 mm, colore: alluminio anodizzato naturale

PSC2010-0010 - home:pack 1pulsante DP TCS TürControlSys...

le 3 componenti base TCS sono preconfigurate, con: 1x posto esterno PSK01-EN, 1x telefono interno IMM1000, 1x unità di controllo BVS20-SG

PSC2020-0010 - homeplus:pack 2pulsanti DP TCS TürControl...

le 3 componenti base TCS sono preconfigurate, con: 1x posto esterno PSK02-EN, 1x telefoni interni IMM1000, 1x unità di controllo BVS20-SG

PSD1601-EN - PSD 1pulsante colonna EN TCS TürControlSy...

completo di microfono, porter e componenti elettroniche per collegamento a TCS:BUS, in alluminio robusto, base in acciaio per ancoraggio al suolo, tirante d'ancoraggio in suolo di calcestruzzo o simile compreso, protezione cartellini portanome in vetro acrilico (5 mm), illuminazione cartellini portanome durevole con LED, pulsante in metallo con contatto manutenzione zero, collegamenti componenti elettroniche e pulsanti integrati, possibilità doppia funzione del pulsante chiamata (funzione luce). segnalazione acustica a pressione del pulsante chiamata, qualità audio elevata, volume e sensibilità microfono regolabili, gamma di temperatura: -20 °C / +50 °C, dimensioni cartellino portanome: 72 x 74 mm, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni colonna: 1600 x 135 x 71 mm, dimensioni base: 200 x 200 x 30 mm, distanza fori montaggio (per M10): 140 x 140 mm

PSD1602-EN - PSD 2pulsanti colonna EN TCS TürControlSyst...

completo di microfono, porter e componenti elettroniche per collegamento a TCS:BUS, in alluminio robusto, base in acciaio per ancoraggio al suolo, tirante d'ancoraggio in suolo di calcestruzzo o simile compreso, protezione cartellini portanome in vetro acrilico (5 mm), illuminazione cartellini portanome durevole con LED, pulsante in metallo con contatto manutenzione zero, collegamenti componenti elettroniche e pulsanti integrati, possibilità doppia funzione del pulsante chiamata

(funzione luce). segnalazione acustica a pressione del pulsante chiamata, qualità audio elevata, volume e sensibilità microfono regolabili, gamma di temperatura: -20 °C / +50 °C, dimensioni cartellino portanome: 72 x 74 mm, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni colonna: 1600 x 135 x 71 mm, dimensioni base: 200 x 200 x 30 mm, distanza fori montaggio (per M10): 140 x 140 mm

PSD1603-EN - PSD 3pulsanti colonna EN TCS TürControlSyst...

completo di microfono, porter e componenti elettroniche per collegamento a TCS:BUS, in alluminio robusto, base in acciaio per ancoraggio al suolo, tirante d'ancoraggio in suolo di calcestruzzo o simile compreso, protezione cartellini portanome in vetro acrilico (5 mm), illuminazione cartellini portanome durevole con LED, pulsante in metallo con contatto manutenzione zero, collegamenti componenti elettroniche e pulsanti integrati, possibilità doppia funzione del pulsante chiamata (funzione luce). segnalazione acustica a pressione del pulsante chiamata, qualità audio elevata, volume e sensibilità microfono regolabili, gamma di temperatura: -20 °C / +50 °C, dimensioni cartellino portanome: 72 x 74 mm, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni colonna: 1600 x 135 x 71 mm, dimensioni base: 200 x 200 x 30 mm, distanza fori montaggio (per M10): 140 x 140 mm

PSD1604-EN - PSD 4pulsanti colonna EN TCS TürControlSyst...

completo di microfono, porter e componenti elettroniche per collegamento a TCS:BUS, in alluminio robusto, base in acciaio per ancoraggio al suolo, tirante d'ancoraggio in suolo di calcestruzzo o simile compreso, protezione cartellini portanome in vetro acrilico (5 mm), illuminazione cartellini portanome durevole con LED, pulsante in metallo con contatto manutenzione zero, collegamenti componenti elettroniche e pulsanti integrati, possibilità doppia funzione del pulsante chiamata (funzione luce), segnalazione acustica a pressione del pulsante chiamata, qualità audio elevata, volume e sensibilità microfono regolabili, gamma di temperatura: -20 °C / +50 °C, dimensioni cartellino portanome: 72 x 74 mm, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni colonna: 1600 x 135 x 71 mm, dimensioni base: 200 x 200 x 30 mm, distanza fori montaggio (per M10): 140 x 140 mm

PSD1605-EN - PSD 5pulsanti colonna EN TCS TürControlSyst...

completo di microfono, porter e componenti elettroniche per collegamento a TCS:BUS, in alluminio robusto, base in acciaio per ancoraggio al suolo, tirante d'ancoraggio in suolo di calcestruzzo o simile compreso, protezione cartellini portanome in vetro acrilico (5 mm), illuminazione cartellini portanome durevole con LED, pulsante in metallo con contatto manutenzione zero, collegamenti componenti elettroniche e pulsanti integrati, possibilità doppia funzione del pulsante chiamata (funzione luce), segnalazione acustica a pressione del pulsante chiamata, qualità audio elevata, volume e sensibilità microfono regolabili, gamma di temperatura: -20 °C / +50 °C, dimensioni cartellino portanome: 72 x 74 mm, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni colonna: 1600 x 135 x 71 mm, dimensioni base: 200 x 200 x 30 mm, distanza fori montaggio (per M10): 140 x 140 mm

PSE1604-EN - PSE 4pulsanti colonna EN TCS TürControlSyst...

completo di microfono, porter e componenti elettroniche per collegamento a TCS:BUS, in alluminio robusto, base in acciaio per ancoraggio al suolo, tirante d'ancoraggio in suolo di calcestruzzo o simile compreso, protezione cartellini portanome in vetro acrilico (5 mm), illuminazione cartellini portanome durevole con LED, pulsante in metallo con contatto manutenzione zero, collegamenti componenti elettroniche e pulsanti integrati, possibilità doppia funzione del pulsante chiamata (funzione luce), segnalazione acustica a pressione del pulsante chiamata, qualità audio elevata, volume e sensibilità microfono regolabili, gamma di temperatura: -20 °C / +50 °C, dimensioni cartellino portanome: 72 x 74 mm, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni colonna: 1636 x 135 x 71 mm, dimensioni base: 200 x 200 x 30 mm, distanza fori montaggio (per M10): 140 x 140 mm

PSE1606-EN - PSE 6pulsanti colonna EN TCS TürControlSyst...

completo di microfono, porter e componenti elettroniche per collegamento a TCS:BUS, in alluminio robusto, base in acciaio per ancoraggio al suolo, tirante d'ancoraggio in suolo di calcestruzzo o simile compreso, protezione cartellini portanome in vetro acrilico (5 mm), illuminazione cartellini portanome durevole con LED, pulsante in metallo con contatto manutenzione zero, collegamenti componenti elettroniche e pulsanti integrati, possibilità doppia funzione del pulsante chiamata (funzione luce), segnalazione acustica a pressione del pulsante chiamata, qualità audio elevata, volume e sensibilità microfono regolabili, gamma di temperatura: -20 °C / +50 °C, dimensioni cartellino portanome: 72 x 74 mm, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni colonna: 1636 x 135 x 71 mm, dimensioni base: 200 x 200 x 30 mm, distanza fori montaggio (per M10): 140 x 140 mm

PSE1608-EN - PSE 8pulsanti colonna EN TCS TürControlSyst...

completo di microfono, porter e componenti elettroniche per collegamento a TCS:BUS, in alluminio robusto, base in acciaio per ancoraggio al suolo, tirante d'ancoraggio in suolo di calcestruzzo o simile compreso, protezione cartellini portanome in vetro acrilico (5 mm), illuminazione cartellini portanome durevole con LED, pulsante in metallo con contatto manutenzione zero, collegamenti componenti elettroniche e pulsanti integrati, possibilità doppia funzione del pulsante chiamata (funzione luce), segnalazione acustica a pressione del pulsante chiamata, qualità audio elevata, volume e sensibilità microfono regolabili, gamma di temperatura: -20 °C / +50 °C, dimensioni cartellino portanome: 72 x 74 mm, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni colonna: 1636 x 135 x 71 mm, dimensioni base: 200 x 200 x 30 mm, distanza fori montaggio (per M10): 140 x 140 mm

PSE1610-EN - PSE 10pulsanti colonna EN TCS TürControlSy...

completo di microfono, porter e componenti elettroniche per collegamento a TCS:BUS, in alluminio robusto, base in acciaio per ancoraggio al suolo, tirante d'ancoraggio in suolo di calcestruzzo o simile compreso, protezione cartellini portanome in vetro acrilico (5 mm), illuminazione cartellini portanome durevole con LED, pulsante in metallo con contatto manutenzione zero, collegamenti componenti elettroniche e pulsanti integrati, possibilità doppia funzione del pulsante chiamata (funzione luce), segnalazione acustica a pressione del pulsante chiamata, qualità audio elevata, volume e sensibilità microfono regolabili, gamma di temperatura: -20 °C / +50 °C, dimensioni cartellino portanome: 72 x 74 mm, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni colonna: 1636

x 135 x 71 mm, dimensioni base: 200 x 200 x 30 mm, distanza fori montaggio (per M10): 140 x 140 mm

PSE1612-EN - PSE 12pulsanti colonna EN TCS TürControlSy...

completo di microfono, porter e componenti elettroniche per collegamento a TCS:BUS, in alluminio robusto, base in acciaio per ancoraggio al suolo, tirante d'ancoraggio in suolo di calcestruzzo o simile compreso, protezione cartellini portanome in vetro acrilico (5 mm), illuminazione cartellini portanome durevole con LED, pulsante in metallo con contatto manutenzione zero, collegamenti componenti elettroniche e pulsanti integrati, possibilità doppia funzione del pulsante chiamata (funzione luce), segnalazione acustica a pressione del pulsante chiamata, qualità audio elevata, volume e sensibilità microfono regolabili, gamma di temperatura: -20 °C / +50 °C, dimensioni cartellino portanome: 72 x 74 mm, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni colonna: 1636 x 135 x 71 mm, dimensioni base: 200 x 200 x 30 mm, distanza fori montaggio (per M10): 140 x 140 mm

PSE1614-EN - PSE 14pulsanti colonna EN TCS TürControlSy...

completo di microfono, porter e componenti elettroniche per collegamento a TCS:BUS, in alluminio robusto, base in acciaio per ancoraggio al suolo, tirante d'ancoraggio in suolo di calcestruzzo o simile compreso, protezione cartellini portanome in vetro acrilico (5 mm), illuminazione cartellini portanome durevole con LED, pulsante in metallo con contatto manutenzione zero, collegamenti componenti elettroniche e pulsanti integrati, possibilità doppia funzione del pulsante chiamata (funzione luce), segnalazione acustica a pressione del pulsante chiamata, qualità audio elevata, volume e sensibilità microfono regolabili, gamma di temperatura: -20 °C / +50 °C, dimensioni cartellino portanome: 72 x 74 mm, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni colonna: 1636 x 135 x 71 mm, dimensioni base: 200 x 200 x 30 mm, distanza fori montaggio (per M10): 140 x 140 mm

PSE1616-EN - PSE 16pulsanti colonna EN TCS TürControlSy...

completo di microfono, porter e componenti elettroniche per collegamento a TCS:BUS, in alluminio robusto, base in acciaio per ancoraggio al suolo, tirante d'ancoraggio in suolo di calcestruzzo o simile compreso, protezione cartellini portanome in vetro acrilico (5 mm), illuminazione cartellini portanome durevole con LED, pulsante in metallo con contatto manutenzione zero, collegamenti componenti elettroniche e pulsanti integrati, possibilità doppia funzione del pulsante chiamata (funzione luce), segnalazione acustica a pressione del pulsante chiamata, qualità audio elevata, volume e sensibilità microfono regolabili, gamma di temperatura: -20 °C / +50 °C, dimensioni cartellino portanome: 72 x 74 mm, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni colonna: 1636 x 135 x 71 mm, dimensioni base: 200 x 200 x 30 mm, distanza fori montaggio (per M10): 140 x 140 mm

PSE1618-EN - PSE 18pulsanti colonna EN TCS TürControlSy...

completo di microfono, porter e componenti elettroniche per collegamento a TCS:BUS, in alluminio robusto, base in acciaio per ancoraggio al suolo, tirante d'ancoraggio in suolo di calcestruzzo o simile compreso, protezione cartellini portanome in vetro acrilico (5 mm), illuminazione cartellini

portanome durevole con LED, pulsante in metallo con contatto manutenzione zero, collegamenti componenti elettroniche e pulsanti integrati, possibilità doppia funzione del pulsante chiamata (funzione luce), segnalazione acustica a pressione del pulsante chiamata, qualità audio elevata, volume e sensibilità microfono regolabili, gamma di temperatura: -20 °C / +50 °C, dimensioni cartellino portanome: 72 x 74 mm, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni colonna: 1636 x 135 x 71 mm, dimensioni base: 200 x 200 x 30 mm, distanza fori montaggio (per M10): 140 x 140 mm

PSE1620-EN - PSE 20pulsanti colonna EN TCS TürControlSy...

completo di microfono, porter e componenti elettroniche per collegamento a TCS:BUS, in alluminio robusto, base in acciaio per ancoraggio al suolo, tirante d'ancoraggio in suolo di calcestruzzo o simile compreso, protezione cartellini portanome in vetro acrilico (5 mm), illuminazione cartellini portanome durevole con LED, pulsante in metallo con contatto manutenzione zero, collegamenti componenti elettroniche e pulsanti integrati, possibilità doppia funzione del pulsante chiamata (funzione luce), segnalazione acustica a pressione del pulsante chiamata, qualità audio elevata, volume e sensibilità microfono regolabili, gamma di temperatura: -20 °C / +50 °C, dimensioni cartellino portanome: 72 x 74 mm, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni colonna: 1636 x 135 x 71 mm, dimensioni base: 200 x 200 x 30 mm, distanza fori montaggio (per M10): 140 x 140 mm

PSG01-SG - Alim. + contr. PSG01 per linea lunga 6T TCS Tür...

per impianti di grandi dimensioni o impianti speciali con 1 linea 60 mA, impedenza di guasto max.: 60 ohm, tensione di ingresso: 230 V (188 bis 260 V), 50/60 Hz, funzione apriporta con alimentazione integrata: 12 V, 50/60 Hz / 2 A (apriporta > / < 6 ohm), funzione luce con contatto relè a potenziale zero (contatto di chiusura: 24 V DC / 1 A), apriporta attivo da 0,8 a 8 secondi / regolabile manualmente, funzione luce attiva da 0,8 a 5 minuti / regolabile manualmente, telaio per montaggio in serie 6 unità per guida DIN EN 50022, dimensioni: A 90 mm x L 105 mm x P 70 mm

PSG02-SG - Alim. + contr. PSG02 p. imp. spec. 6PT TCS Tür...

impianti speciali con 1 linea 60 mA, utilizzo in impianti per residenza assistita con funzione allarme in caso di pericolo, impedenza di guasto max.: 8 ohm (per allarmi di gruppo e annunci), tensione di ingresso: 230 V (188 bis 260 V), 50/60 Hz, funzione apriporta con alimentazione integrata: 12 V, 50/60 Hz / 2 A (apriporta > / < 6 ohm), funzione luce con contatto relè a potenziale zero (contatto di chiusura: 24 V DC / 1 A), apriporta attivo da 0,8 a 8 secondi / regolabile manualmente, funzione luce attiva da 0,8 a 5 minuti / regolabile manualmente, telaio per montaggio in serie 6 unità per guida DIN EN 50022, dimensioni: A 90 mm x L 105 mm x P 70 mm

PUK01/1-EB - PUK 1pulsante 1 colonna DI EB TCS TürContro...

per 1 unità abitativa, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 53 mm x L 62 mm, dimensioni campo info: A 24 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome e info durevole e a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio anodizzato bronzo (EB), necessita di cablaggio a 3 fili,

temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 208 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 159 mm x L 126 mm x P 40 mm

PUK01/1-EN - PUK 1pulsante 1 colonna DI EN TCS TürContro...

per 1 unità abitativa, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 53 mm x L 62 mm, dimensioni campo info: A 24 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome e info durevole e a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 208 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 159 mm x L 126 mm x P 40 mm

PUK01/1-ES - PUK 1pulsante 1 colonna DI ES TCS TürContro...

per 1 unità abitativa, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 53 mm x L 62 mm, dimensioni campo info: A 24 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome e info durevole e a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, copertura di protezione forata, pannello frontale: acciaio inox spazzolato, necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 208 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 159 mm x L 126 mm x P 40 mm

PUK01/1-WS - PUK 1pulsante 1 colonna DI WSP TCS TürCon...

per 1 unità abitativa, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 53 mm x L 62 mm, dimensioni campo info: A 24 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome e info durevole e a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio verniciato bianco (WS), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 208 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 159 mm x L 126 mm x P 40 mm

PUK02/1-EB - PUK 2pulsanti 1colonna DI EB TCS TürControl...

per 2 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, dimensioni campo info: A 37 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome e info durevole e a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio anodizzato bronzo (EB), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 208 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 159 mm x L 126 mm x P 40 mm

PUK02/1-EN - PUK 2pulsanti 1 colonna DI EN TCS TürControl...

per 2 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, dimensioni campo info: A 37 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo

con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome e info durevole e a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 208 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 159 mm x L 126 mm x P 40 mm

PUK02/1-ES - PUK 2pulsanti 1 colonna DI ES PUK TCS TürC...

per 2 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, dimensioni campo info: A 37 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome e info durevole e a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, copertura di protezione forata, pannello frontale: acciaio inox spazzolato, necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 208 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 159 mm x L 126 mm x P 40 mm

PUK02/1-WS - PUK 2pulsanti 1colonna DI WSP TCS TürContr...

per 2 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, dimensioni campo info: A 37 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome e info durevole e a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio verniciato bianco (WS), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 208 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 159 mm x L 126 mm x P 40 mm

PUK03/1-EB - PUK 3pulsanti 1colonna DI EB TCS TürControl...

per 3 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, dimensioni campo info: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome e info durevole e a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio anodizzato bronzo (EB), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 208 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 159 mm x L 126 mm x P 40 mm

PUK03/1-EN - PUK 3pulsanti 1colonna DI EN TCS TürControl...

per 3 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, dimensioni campo info: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome e info durevole e a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 208 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 159 mm x L 126 mm x P 40 mm

PUK03/1-ES - PUK 3pulsanti 1colonna DI ES TCS TürControl...

per 3 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, dimensioni campo info: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome e info durevole e a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, copertura di protezione forata, pannello frontale: acciaio inox spazzolato, necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 208 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 159 mm x L 126 mm x P 40 mm

PUK03/1-WS - PUK 3pulsanti 1colonna DI WSP TCS TürContr...

per 3 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, dimensioni campo info: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome e info durevole e a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio verniciato bianco (WS), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 208 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 159 mm x L 126 mm x P 40 mm

PUK04/1-EB - PUK 4pulsanti 1colonna DI EB TCS TürControl...

per 4 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio anodizzato bronzo (EB), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 208 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 159 mm x L 126 mm x P 40 mm

PUK04/1-EN - PUK 4pulsanti 1colonna DI EN TCS TürControl...

per 4 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 208 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 159 mm x L 126 mm x P 40 mm

PUK04/1-ES - PUK 4pulsanti 1colonna DI ES TCS TürControl...

per 4 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome e info durevole e a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, copertura di protezione forata, pannello frontale: acciaio inox spazzolato, necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 208 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola

da incasso: A 159 mm x L 126 mm x P 40 mm

PUK04/1-WS - PUK 4pulsanti 1colonna DI WSP TCS TürContr...

per 4 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio verniciato bianco (WS), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 208 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 159 mm x L 126 mm x P 40 mm

PUK05/1-EB - PUK 5pulsanti 1colonna DI EB TCS TürControl...

per 5 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm:, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio anodizzato bronzo (EB), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 230 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 181 mm x L 126 mm x P 40 mm

PUK05/1-EN - PUK 5pulsanti 1colonna DI EN TCS TürControl...

per 5 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 230 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 181 mm x L 126 mm x P 40 mm

PUK05/1-ES - PUK 5pulsanti 1colonna DI ES TCS TürControl...

per 5 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome e info durevole e a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, copertura di protezione forata, pannello frontale: acciaio inox spazzolato, necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 230 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 181 mm x L 126 mm x P 40 mm

PUK05/1-WS - PUK 5pulsanti 1colonna DI WSP TCS TürContr...

per 5 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini

portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio verniciato bianco (WS), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 230 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 181 mm x L 126 mm x P 40 mm

PUK06/1-EB - PUK 6pulsanti 1colonna DI EB TCS TürControl...

per 6 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio anodizzato bronzo (EB), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 252 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 203 mm x L 126 mm x P 40 mm

PUK06/1-EN - PUK 6pulsanti 1colonna DI EN TCS TürControl...

per 6 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 252 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 203 mm x L 126 mm x P 40 mm

PUK06/1-ES - PUK 6pulsanti 1colonna DI ES TCS TürControl...

per 6 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome e info durevole e a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, copertura di protezione forata, pannello frontale: acciaio inox spazzolato, necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 252 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 203 mm x L 126 mm x P 40 mm

PUK06/1-WS - PUK 6pulsanti 1colonna DI WSP TCS TürContr...

per 6 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio verniciato bianco (WS), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 252 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 203 mm x L 126 mm x P 40 mm

PUK07/1-EB - PUK 7pulsanti 1colonna DI EB TCS TürControl...

per 7 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio anodizzato bronzo (EB), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 274 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 225 mm x L 126 mm x P 40 mm

PUK07/1-EN - PUK 7pulsanti 1colonna DI EN TCS TürControl...

per 7 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 274 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 225 mm x L 126 mm x P 40 mm

PUK07/1-ES - PUK 7pulsanti 1colonna DI ES TCS TürControl...

per 7 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome e info durevole e a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, copertura di protezione forata, pannello frontale: acciaio inox spazzolato, necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 274 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 225 mm x L 126 mm x P 40 mm

PUK07/1-WS - PUK 7pulsanti 1colonna DI WSP TCS TürContr...

per 7 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio verniciato bianco (WS), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 274 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 225 mm x L 126 mm x P 40 mm

PUK08/1-EB - PUK 8pulsanti 1colonna DI EN TCS TürControl...

per 8 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio anodizzato bronzo (EB), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 296 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 247 mm x L 126 mm x P 40 mm

PUK08/1-EN - PUK 8pulsanti 1colonna DI EN TCS TürControl...

per 8 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 296 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 247 mm x L 126 mm x P 40 mm

PUK08/1-ES - PUK 8pulsanti 1colonna DI ES TCS TürControl...

per 8 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome e info durevole e a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, copertura di protezione forata, pannello frontale: acciaio inox spazzolato, necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 296 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 247 mm x L 126 mm x P 40 mm

PUK08/1-WS - PUK 8pulsanti 1colonna DI WSP TCS TürContr...

per 8 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio verniciato bianco (WS), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 296 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 247 mm x L 126 mm x P 40 mm

PUK08/2-EB - PUK 8pulsanti 2colonne DI EB TCS TürControl...

per 8 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio anodizzato bronzo (EB), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 208 mm x L 274 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 159 mm x L 250 mm x P 40 mm

PUK08/2-EN - PUK 8pulsanti 2colonne DI EN TCS TürControl...

per 8 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio anodizzato

naturale (EN), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 208 mm x L 274 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 159 mm x L 250 mm x P 40 mm

PUK08/2-ES - PUK 8pulsanti 2colonne DI ES TCS TürControl...

per 8 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome e info durevole e a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, copertura di protezione forata, pannello frontale: acciaio inox spazzolato, necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 208 mm x L 274 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 159 mm x L 250 mm x P 40 mm

PUK08/2-WS - PUK 8pulsanti 2colonne DI WSP TCS TürContr...

per 8 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio verniciato bianco (WS), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 208 mm x L 274 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 159 mm x L 250 mm x P 40 mm

PUK09/1-EB - PUK 9pulsanti 1colonna DI EB TCS TürControl...

per 9 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio anodizzato bronzo (EB), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 318 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 269 mm x L 126 mm x P 40 mm

PUK09/1-EN - PUK 9pulsanti 1colonna DI EN TCS TürControl...

per 9 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 318 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 269 mm x L 126 mm x P 40 mm

PUK09/1-ES - PUK 9pulsanti 1colonna DI ES TCS TürControl...

per 9 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino

portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome e info durevole e a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, copertura di protezione forata, pannello frontale: acciaio inox spazzolato, necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 318 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 269 mm x L 126 mm x P 40 mm

PUK09/1-WS - PUK 9pulsanti 1colonna DI WSP TCS TürContr...

per 9 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio verniciato bianco (WS), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 318 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 269 mm x L 126 mm x P 40 mm

PUK10/1-EB - PUK 10pulsanti 1colonna DI EB TCS TürContro...

per 10 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio anodizzato bronzo (EB), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 340 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 291 mm x L 126 mm x P 40 mm

PUK10/1-EN - PUK 10pulsanti 1colonna DI EN TCS TürContro...

per 10 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 340 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 291 mm x L 126 mm x P 40 mm

PUK10/1-ES - PUK 10pulsanti 1colonna DI ES TCS TürContro...

per 10 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome e info durevole e a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, copertura di protezione forata, pannello frontale: acciaio inox spazzolato, necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 340 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 291 mm x L 126 mm x P 40 mm

PUK10/1-WS - PUK 10pulsanti 1colonna DI WSP TCS TürCon...

per 10 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio verniciato bianco (WS), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 340 mm x L 150 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 291 mm x L 126 mm x P 40 mm

PUK10/2-EB - PUK 10pulsanti 2colonne DI EB TCS TürContro...

per 10 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio anodizzato bronzo (EB), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 230 mm x L 274 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 181 mm x L 250 mm x P 40 mm

PUK10/2-EN - PUK 10pulsanti 2colonne DI EN TCS TürContro...

per 10 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 230 mm x L 274 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 181 mm x L 250 mm x P 40 mm

PUK10/2-ES - PUK 10pulsanti 2colonne DI ES TCS TürContro...

per 10 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome e info durevole e a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, copertura di protezione forata, pannello frontale: acciaio inox spazzolato, necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 230 mm x L 274 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 181 mm x L 250 mm x P 40 mm

PUK10/2-WS - PUK 10pulsanti 2colonne DI WSP TCS TürCon...

per 10 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio verniciato bianco (WS), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello

frontale: A 230 mm x L 274 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 181 mm x L 250 mm x P 40 mm

PUK12/2-EB - PUK 12pulsanti 2colonne DI EB TCS TürContro...

per 12 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio anodizzato bronzo (EB), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 252 mm x L 274 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 203 mm x L 250 mm x P 40 mm

PUK12/2-EN - PUK 12pulsanti 2colonne DI EN TCS TürContro...

per 12 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 252 mm x L 274 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 203 mm x L 250 mm x P 40 mm

PUK12/2-ES - PUK 12pulsanti 2colonne DI ES TCS TürContro...

per 12 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome e info durevole e a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, copertura di protezione forata, pannello frontale: acciaio inox spazzolato, necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 252 mm x L 274 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 203 mm x L 250 mm x P 40 mm

PUK12/2-WS - PUK 12pulsanti 2colonne DI WSP TCS TürCon...

per 12 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio verniciato bianco (WS), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 252 mm x L 274 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 203 mm x L 250 mm x P 40 mm

PUK12/3-EB - PUK 12pulsanti 3colonne DI EB TCS TürContro...

per 12 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero,

illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio anodizzato bronzo (EB), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 208 mm x L 398 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 159 mm x L 374 mm x P 40 mm

PUK12/3-EN - PUK 12pulsanti 3colonne DI EN TCS TürContro...

per 12 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm,, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 208 mm x L 398 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 159 mm x L 374 mm x P 40 mm

PUK12/3-ES - PUK 12pulsanti 3colonne DI ES TCS TürContro...

per 12 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome e info durevole e a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, copertura di protezione forata, pannello frontale: acciaio inox spazzolato, necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 208 mm x L 398 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 159 mm x L 374 mm x P 40 mm

PUK12/3-WS - PUK 12pulsanti 3colonne DI WSP TCS TürCon...

per 12 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio verniciato bianco (WS), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 208 mm x L 398 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 159 mm x L 374 mm x P 40 mm

PUK14/2-EB - PUK 14pulsanti 2colonne DI EB TCS TürContro...

per 14 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio anodizzato bronzo (EB), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 274 mm x L 274 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 225 mm x L 250 mm x P 40 mm

PUK14/2-EN - PUK 14pulsanti 2colonne DI EN TCS TürContro...
per 14 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 274 mm x L 274 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 225 mm x L 250 mm x P 40 mm

PUK14/2-ES - PUK 14pulsanti 2colonne DI ES TCS TürContro...
per 14 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome e info durevole e a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, copertura di protezione forata, pannello frontale: acciaio inox spazzolato, necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 274 mm x L 274 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 225 mm x L 250 mm x P 40 mm

PUK14/2-WS - PUK 14pulsanti 2colonne DI WSP TCS TürCon...
per 14 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio verniciato bianco (WS), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 274 mm x L 274 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 225 mm x L 250 mm x P 40 mm

PUK15/3-EB - PUK 15pulsanti 3colonne DI EB TCS TürContro...
per 15 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio anodizzato bronzo (EB), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 230 mm x L 398 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 181 mm x L 374 mm x P 40 mm

PUK15/3-EN - PUK 15pulsanti 3colonne DI EN TCS TürContro...
per 15 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 230 mm x L 398 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 181 mm x L

374 mm x P 40 mm

PUK15/3-ES - PUK 15pulsanti 3colonne DI ES TCS TürContro...

per 15 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome e info durevole e a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, copertura di protezione forata, pannello frontale: acciaio inox spazzolato, necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 230 mm x L 398 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 181 mm x L 374 mm x P 40 mm

PUK15/3-WS - PUK 15pulsanti 3colonne DI WSP TCS TürCon...

per 15 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio verniciato bianco, necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 230 mm x L 398 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 181 mm x L 374 mm x P 40 mm

PUK16/2-EB - PUK 16pulsanti 2colonne DI EB TCS TürContro...

per 16 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio anodizzato bronzo (EB), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 296 mm x L 274 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 247 mm x L 250 mm x P 40 mm

PUK16/2-EN - PUK 16pulsanti 2colonne DI EN TCS TürContro...

per 16 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 296 mm x L 274 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 247 mm x L 250 mm x P 40 mm

PUK16/2-ES - PUK 16pulsanti 2colonne DI ES TCS TürContro...

per 16 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome e info durevole e a risparmio energetico, vetro temprato per

cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, copertura di protezione forata, pannello frontale: acciaio inox spazzolato, necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 296 mm x L 274 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 247 mm x L 250 mm x P 40 mm

PUK16/2-WS - PUK 16pulsanti 2colonne DI WSP TCS TürCon...

per 16 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio verniciato bianco (WS), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 296 mm x L 274 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 247 mm x L 250 mm x P 40 mm

PUK18/2-EB - PUK 18pulsanti 2colonne DI EB TCS TürContro...

per 18 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio anodizzato bronzo (EB), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 318 mm x L 274 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 269 mm x L 250 mm x P 40 mm

PUK18/2-EN - PUK 18pulsanti 2colonne DI EN TCS TürContro...

per 18 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 318 mm x L 274 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 269 mm x L 250 mm x P 40 mm

PUK18/2-ES - PUK 18pulsanti 2colonne DI ES TCS TürContro...

per 18 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome e info durevole e a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, copertura di protezione forata, pannello frontale: acciaio inox spazzolato, necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 318 mm x L 274 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 269 mm x L 250 mm x P 40 mm

PUK18/2-WS - PUK 18pulsanti 2colonne DI WSP TCS TürCon...

per 18 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio verniciato bianco (WS), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 318 mm x L 274 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 269 mm x L 250 mm x P 40 mm

PUK18/3-EB - PUK 18pulsanti 3colonne DI EB TCS TürContro...

per 18 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm:, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio anodizzato bronzo (EB), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 252 mm x L 398 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 203 mm x L 374 mm x P 40 mm

PUK18/3-EN - PUK 18pulsanti 3colonne DI EN TCS TürContro...

per 18 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm:, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 252 mm x L 398 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 203 mm x L 374 mm x P 40 mm

PUK18/3-ES - PUK 18pulsanti 3colonne DI ES TCS TürContro...

per 18 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome e info durevole e a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, copertura di protezione forata, pannello frontale: acciaio inox spazzolato, necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 252 mm x L 398 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 203 mm x L 374 mm x P 40 mm

PUK18/3-WS - PUK 18pulsanti 3colonne DI WSP TCS TürCon...

per 18 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm:, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio verniciato bianco (WS), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 252 mm x L 398 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 203 mm x L 374 mm x P 40 mm

PUK20/2-EB - PUK 20pulsanti 2colonne DI EB TCS TürContro...

per 20 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm:, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio anodizzato bronzo (EB), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 340 mm x L 274 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 291 mm x L 250 mm x P 40 mm

PUK20/2-EN - PUK 20pulsanti 2colonne DI EN TCS TürContro...

per 20 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm:, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 340 mm x L 274 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 291 mm x L 250 mm x P 40 mm

PUK20/2-ES - PUK 20pulsanti 2colonne DI ES TCS TürContro...

per 20 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome e info durevole e a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, copertura di protezione forata, pannello frontale: acciaio inox spazzolato, necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 340 mm x L 274 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 291 mm x L 250 mm x P 40 mm

PUK20/2-WS - PUK 20pulsanti 2colonne DI WSP TCS TürCon...

per 20 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio verniciato bianco (WS), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 340 mm x L 274 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 291 mm x L 250 mm x P 40 mm

PUK21/3-EB - PUK 21pulsanti 3colonne DI EB TCS TürContro...

per 21 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm:, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio anodizzato

naturale (EN), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 274 mm x L 398 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 225 mm x L 374 mm x P 40 mm

PUK21/3-EN - PUK 21pulsanti 3colonne DI EN TCS TürContro...

per 21 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm:, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 274 mm x L 398 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 225 mm x L 374 mm x P 40 mm

PUK21/3-ES - PUK 21pulsanti 3colonne DI ES TCS TürContro...

per 21 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome e info durevole e a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, copertura di protezione forata, pannello frontale: acciaio inox spazzolato, necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 274 mm x L 398 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 225 mm x L 374 mm x P 40 mm

PUK21/3-WS - PUK 21pulsanti 3colonne DI WSP TCS TürCon...

per 21 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm:, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio verniciato bianco (WS), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 274 mm x L 398 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 225 mm x L 374 mm x P 40 mm

PUK24/3-EB - PUK 24pulsanti 3colonne DI EB TCS TürContro...

per 24 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio anodizzato bronzo (EB), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 296 mm x L 398 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 247 mm x L 374 mm x P 40 mm

PUK24/3-EN - PUK 24pulsanti 3colonne DI EN TCS TürContro...

per 24 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino

portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 296 mm x L 398 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 247 mm x L 374 mm x P 40 mm

PUK24/3-ES - PUK 24pulsanti 3colonne DI ES TCS TürContro...

per 24 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome e info durevole e a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, copertura di protezione forata, pannello frontale: acciaio inox spazzolato, necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 296 mm x L 398 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 247 mm x L 374 mm x P 40 mm

PUK24/3-WS - PUK 24pulsanti 3colonne DI WSP TCS TürCon...

per 24 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio verniciato bianco (WS), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 296 mm x L 398 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 247 mm x L 374 mm x P 40 mm

PUK27/3-EB - PUK 27pulsanti 3colonne DI EB TCS TürContro...

per 27 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio anodizzato bronzo (EB), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 318 mm x L 398 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 269 mm x L 374 mm x P 40 mm

PUK27/3-EN - PUK 27pulsanti 3colonne DI EN TCS TürContro...

per 27 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 318 mm x L 398 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 269 mm x L 374 mm x P 40 mm

PUK27/3-ES - PUK 27pulsanti 3colonne DI ES TCS TürContro...

per 27 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome e info durevole e a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, copertura di protezione forata, pannello frontale: acciaio inox spazzolato, necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 318 mm x L 398 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 269 mm x L 374 mm x P 40 mm

PUK27/3-WS - PUK 27pulsanti 3colonne DI WS TCS TürContr...

per 27 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio verniciato bianco (WS), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 318 mm x L 398 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 269 mm x L 374 mm x P 40 mm

PUK30/3-EB - PUK 30pulsanti 3colonne DI EB TCS TürContro...

per 30 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio anodizzato bronzo (EB), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 340 mm x L 398 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 291 mm x L 374 mm x P 40 mm

PUK30/3-EN - PUK 30pulsanti 3colonne DI EN TCS TürContro...

per 30 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 340 mm x L 398 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 291 mm x L 374 mm x P 40 mm

PUK30/3-ES - PUK 30pulsanti 3colonne DI ES TCS TürContro...

per 30 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome e info durevole e a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, copertura di protezione forata, pannello frontale: acciaio inox spazzolato, necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente:

-20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 340 mm x L 398 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 291 mm x L 374 mm x P 40 mm

PUK30/3-WS - PUK 30pulsanti 3colonne DI WSP TCS TürCon...
per 30 unità abitative, da incasso, pannello frontale 3 mm, sistema win:clip, dimensioni cartellino portanome: A 19 mm x L 62 mm, pulsanti in metallo con contatti dorati manutenzione zero, illuminazione cartellini portanome durevole ed a risparmio energetico, vetro temprato per cartellini portanome, conferma acustica di avvenuta chiamata, materiale / colore: alluminio verniciato bianco (WS), necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni pannello frontale: A 340 mm x L 398 mm x P 3 mm, dimensioni scatola da incasso: A 291 mm x L 374 mm x P 40 mm

PVE1110-0010 - video:pack b/n 1pulsante DP TCS TürControl...
kit video b/n: unità alimentazione video e unità di controllo VBVS05-SG, posto esterno video (AP) VPDS01-EN, posto interno video VME30-WS

PVE1120-0010 - video:pack b/n 2pulsanti DP TCS TürControlS...
kit video b/n: unità alimentazione video e unità di controllo VBVS05-SG, posto esterno video (AP) VPDS02-EN, 2 posti interni video VME30-WS

PVE1210-0010 - video:pack color 1pulsante DP TCS TürContr...
kit video a colori: unità alimentazione video e unità di controllo VBVS05-SG, posto esterno video color (AP) AVD14010-0010, posto interno video VMH30C-WS

PVE1410-0010 - video:pack color viva voce 1 pulsante AP TC...

PVE1420-0010 - video:pack color viva voce 2 pulsanti AP TCS...

PVE1430-0010 - video:pack color viva voce 3 pulsanti AP TCS...

PVE1440-0010 - video:pack color viva voce 4 pulsanti AP TCS...

PVU1410-0010 - video:pack color viva voce 1 pulsante UP TC...

PVU1420-0010 - video:pack color viva voce 2 pulsanti UP TCS...

PVU1430-0010 - video:pack color viva voce 3 pulsanti UP TCS...

PVU1440-0010 - video:pack color viva voce 4 pulsanti UP TCS...

PZF5000-0010 - code:pack pacchetto accesso codelock12 EN...
code:pack con: 1x codelock 12 (AZF50000-010) e 1x unità di alimentazione e di controllo

(NBV2001-0400), caratteristiche codeock12 (AZF50000-0010), 12 mm corpo di alluminio, pulsanti retroilluminati, visualizzazione di stato con LED, programmazione manuale o via TCS:BUS, colore quadro pulsantiera: alluminio anodizzato naturale, necessita di cablaggio a 3 fili, temperatura d' ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni: A 113 mm x L 88 mm x P 21 mm, caratteristiche unità di alimentazione e di controllo (NBV2001-0400): esempio.: per 1 x codelock12, impedenza di guasto massima: 20 ohm, per impianti ad 1 linea 40 mA, tensione di ingresso: 230 V (210 bis 260 V), 50/60 Hz, funzione apriporta con alimentazione integrata: 12 V, 50/60 Hz / 2 A (apriporta > / < 6 ohm), funzione luce con contatto relè a potenziale zero (contatto di chiusura: 24 V DC / 1 A), apriporta attivo da 0,8 a 8 secondi / regolabile manualmente, funzione luce attiva da 0,8 a 5 minuti / regolabile manualmente, telaio per montaggio in serie 4 unità per guida DIN EN 50022, dimensioni: A 90 mm x L 72 mm x P 70 mm

SK10-SG - Accoppiatore posti esterni per sottoimpianti, quad T...

per impianti ad 1 linea 50 mA, solamente per posti esterni, collega 1 posto esterno con 1 di max. 4 sottoimpianti, possibile collegamento di max. 5 SK10-SG (fino a 20 sottoimpianti), visualizzazione stato per connessione a sottoimpianto attiva, impedenza di guasto max.: 20 ohm, tensione di ingresso: 230 V (da 207 a 244 V), 50/60 Hz, funzione apriporta con alimentazione integrata: 12 V, 50/60 Hz / 2 A (apriporta > / < 6 ohm), intervallo attivazione apriporta predefinito: 3 secondi / non modificabile, telaio per montaggio in serie 6 unità per guida DIN EN 50022, dimensioni: A 90 mm x L 105 mm x P 70 mm

TCARD01 - Scheda transponder TCS TürControlSysteme

fino a 89 iKeys in modalità decentralizzata (lettura manuale), fino a 250 iKeys in modalità decentralizzata (supporto software), fino a 250 iKeys in modalità centralizzata (gestione via PC), tipo chiave: tCARD (a contatto), materiale: plastica, dimensioni: A 54 mm x L 85 mm

TCKE-02 - Espansione pulsantiera TCKE 32WE da incasso T...

memorizza un numero di serie per ogni pulsante, attacchi per collegamento di altri 5 TCKE-02, componenti elettroniche resistenti agli agenti atmosferici ed alla corrosione, colore: nero, dimensioni: A 80 x L 104 x P 25 mm

TCP2-GH - TCP altoparlante da incasso TCS TürControlSyste...

porter da incasso per impianti speciali, utilizzo in impianto con funzione allarme, comunicazioni e funzione chiamata di emergenza, consentito solamente in combinazione con centralino per impianti speciali, integrabili in impianti di comunicazione per autosilo, ambulatori e casse, 2 funzioni pulsanti predefinite: - 1 funzione apriporta / 1 senza funzione predefinita / funzioni alternative attivabili: luce, gestione LED lampeggianti, visualizzazione stato parlare / ascoltare, 2 tasti funzione predefiniti: - 1 funzione chiamata porta / 1 senza funzione predefinita / funzioni alternative attivabili: chiamata porta, luce, funzione controllo, conferma acustica di avvenuta chiamata, necessita di cablaggio a 3 fili, impedenza di guasto massima: 60 ohm, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, programmazione e configurazione con pacchetto manutenzione (non compreso), dimensioni: A 80 mm x L 109 mm x P 25 mm

TCSK-01 - Unità di servizio TCSK TCS TürControlSysteme

assistenza per la programmazione di un impianto TCS:BUS, visualizzazione protocolli :BUS con codici numerici, valutazione e controllo di protocolli :BUS, cambio parametri posti esterni ed interni, attivazione funzioni base TCS:BUS, attivazione e disattivazione rifiuto chiamata, visualizzazione tensione :BUS attuale, programmazione e cancella mento pulsanti chiamata, prova conversazione, - da unità di servizio a posto esterno, - da unità di servizio a posto interno, controllo installazione: BUS in modalità servizio, attivazione e disattivazione di blocco programmazione, supporto analisi errori, colore: grigio, necessita di cablaggio a 3 fili, corrente di ingresso (3-Draht)= I (a) = 0,4 mA, I (P) = 10 mA in stand-by, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 13 mA, temperatura d’ambiente: 0 ° C / 40 °C, dimensioni: A 20 mm x L 50 mm x P 50 mm

TCU2-GH - Porter da incasso TCU 16WE TCS TürControlSyst...

volume regolabile, il microfono può essere montato ad una distanza di max. 25 cm per evitare interferenze, morsetti di collegamento per fino a 16 pulsanti chiamata, memorizza fino a 2 numeri di serie per ogni pulsante, utilizzo pulsanti chiamata per funzione luce, opzione espansione pulsantiera con TCKE-02, componenti elettroniche resistenti agli agenti atmosferici ed alla corrosione, segnalazione acustica a pressione dei pulsanti chiamata, pulsanti chiamata a cura del committente, illuminazione a cura del committente, colore: nero, dimensioni: A 80 x L 109 x P 25 mm

TKEY01 - Chiave transponder TCS TürControlSysteme

fino a 89 tKeys / tCards in modalità decentrale (lettura manuale), fino a 250 tKeys / tCards in modalità decentrale (supporto software), fino a 1000 tKeys / tCards in modalità centrale (gestione PC), tipo chiave: tKEY (a contatto), materiale: plastica, dimensioni: diametro 38 mm, min. 34 mm

TKI01-SG - TKI01 6PT TKI01-SG TCS TürControlSysteme

interfaccia per connessione di posti esterni ed interni con una rete di telecomunicazione mondiale, collegamento via presa telefono a/b di centralino ISDN analogo o digitale, 16 memorie chiamate con numeri a 16 cifre max., gestione apriporta, luce, e funzioni di controllo con pulsanti da telefono/cellulare convenzionali, cambio giorno / notte, trasferimento di chiamata, necessita di cablaggio a 3 fili, telaio per montaggio in serie 6 unità per guida DIN EN 50022, dimensioni: A 90 mm x L 105 mm x P 70 mm

TKI:HOME - TKI:HOME 6PT TCS TürControlSysteme

interfaccia per connessione di posti esterni ed interni con una rete di telecomunicazione mondiale, collegamento via presa telefono a/b di centralino ISDN analogo o digitale, preimpostato per espansione degli home:packs , 2 memorie chiamate con numeri a 16 cifre max., gestione apriporta, luce, e funzioni di controllo con pulsanti da telefono/cellulare convenzionali, cambio giorno / notte, trasferimento di chiamata, necessita di cablaggio a 3 fili, telaio per montaggio in serie 6 unità per guida DIN EN 50022, dimensioni: A 90 mm x L 105 mm x P 70 mm

TKID5-SG - TKID5 6PT TCS TürControlSysteme

interfaccia per connessione di posti esterni ed interni con una rete di telecomunicazione mondiale, fino a 10.000 numeri all'interno di un unico impianto, utilizzo per impianti con numeri consistenti in più di 16 cifre, numeri con 5 cifre possono essere programmati direttamente attraverso il posto esterno, collegamento via presa telefono a/b di centralino ISDN analogo o digitale, gestione apriporta, luce, e funzioni di controllo con pulsanti da telefono/cellulare convenzionali, max. 1 impianto TK collegabile a TCS:BUS, necessita di cablaggio a 3 fili, telaio per montaggio in serie 6 unità per guida DIN EN 50022, dimensioni: A 90 mm x L 105 mm x P 70 mm

TLESER-GH - Lettore tLeser da incasso TCS TürControlSyste...

per lettura tKeys / tCards, integrabile con pannello frontale, fino a 89 tKeys / tCards in modalità decentrale (lettura manuale), fino a 250 tKeys / tCards in modalità decentrale (supporto software), fino a 1000 tKeys / tCards in modalità centrale (gestione PC), funzione apriporta con contatto relè a potenziale zero (commutatore: 24 V DC / 2 A), segnalazione ottica ed acustica a lettura chiave, impedenza di guasto massima: 20 o 60 ohm / attivabile, necessita di cablaggio a 3 fili, corrente di ingresso: I (a) = 0,4 mA, I (P) = 25 mA in stand-by, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = 60 mA, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, dimensioni: A 115 mm x L 89 mm x P 35 mm

TOER2-EB - Relè apriporta DI TCS TürControlSysteme

per apriporta con destinazione specifica in presenza di più posti esterni, tipo protezione: IP 20, montaggio in scatola da incasso, proteggere contro l'umidità, contatto relè a potenziale zero (contatto di chiusura: 24 V DC / 2 A), con raccordo :BUS per montaggio indipendente, opzione utilizzo funzioni di controllo, intervallo attivazione apriporta predefinito: 1 secondo / modificabile con l'unità di servizio, collegamento a 2 o 3 fili, 10 dispositivi TOER2 max. in cablaggio a 2 fili, corrente di ingresso (cablaggio a 2 fili): I (a) = 0,9 mA in stand-by, corrente di ingresso (3-Draht): I (a) = 0,4 mA, I (P) = 0.5 mA in stand-by, corrente di ingresso max.: (cablaggio a 3 fili): I (Pmax) = 12 mA, diametro cavo max.: 0,8 mm, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, programmabile tramite unità di servizio, dimensioni: A 52 mm x L 52 mm x P 23 mm

TPAKL-EN - tPAKL tLeser DP EN TCS TürControlSysteme

per lettura tKeys / tCards, da parete, profondità 16 mm, sistema win:clipTM, dimensioni campo info: A 61 mm x L 64 mm, telaio robusto in alluminio, vetro temprato per cartellini portanome, fino a 89 tKeys / tCards in modalità decentrale (lettura manuale), fino a 250 tKeys / tCards in modalità decentrale (supporto software), fino a 1000 tKeys / tCards in modalità centrale (gestione PC), funzione apriporta con contatto relè a potenziale zero (contatto di chiusura: 24 V DC / 2 A), segnalazione ottica ed acustica a lettura chiave, impedenza di guasto massima: 20 o 60 ohm / attivabile, intervallo attivazione apriporta predefinito: 3 secondi / modificabile con l'unità di servizio, materiale / colore: alluminio anodizzato naturale (EN), necessita di cablaggio a 3 fili, corrente di ingresso: I (a) = X,X mA, I (P) = X,X mA in stand-by, corrente di ingresso max.: I (Pmax) = X,X mA, temperatura d'ambiente: .-20 °C / 50 °C, dimensioni: A 153 mm x L 104 mm x P 16 mm

TRE1-EB - Relè di chiamata DI TCS TürControlSysteme

per la comunicazione diretta con apparecchi di segnalazione, adatto per il montaggio in ISH1030,

per il collegamento ad un morsetto ISH1030, contatto relè a potenziale zero (contatto di chiusura: 24 V DC / 2 A), intervallo attivazione predefinito: 3 secondi / regolabile manualmente, temperatura d'ambiente: 0 °C / 40 °C, non richiede programmazione, dimensioni: A 64 mm x L 21 mm x P 18 mm

TRE2-EB - Relè di chiamata DI TCS TürControlSysteme

per la comunicazione diretta con apparecchi di segnalazione, tipo protezione: IP 20, montaggio in scatola da incasso, proteggere contro l'umidità, contatto relè a potenziale zero (contatto di chiusura: 24 V DC / 2 A), con raccordo :BUS per montaggio indipendente, opzione utilizzo funzioni di controllo/ modificabile con l'unità di servizio, tempo di commutazione: 1 secondo / modificabile con l'unità di servizio, collegamento a 2 o 3 fili, 10 dispositivi TOER2 max. in cablaggio a 2 fili, corrente di ingresso (cablaggio a 2 fili): I (a) = 0,9 mA in stand-by, corrente di ingresso (3-Draht): I (a) = 0,4 mA, I (P) = 0.5 mA in stand-by, corrente di ingresso max.: (cablaggio a 3 fili): I (Pmax) = 12 mA, diametro cavo max.: 0,8 mm, temperatura d'ambiente: -20 °C / 50 °C, programmabile tramite unità di servizio o manualmente, dimensioni: A 52 mm x L 52 mm x P 23 mm

TTF30-RW/01 - Citofono TTF30 annunci 3pulsanti WS TCS Tü...

utilizzo in impianti senza funzione residenza assistita e chiamata d'emergenza, per allarmi di gruppo e annunci (comunicazione vigili del fuoco), può essere assegnato a 3 gruppi di allarme, pulsante apriporta blu, tasto luce, 1 tasto funzione predefinito: funzione controllo, possibilità di collegamento pulsante chiamata, 13 suonerie, distinzione acustica e ottica tra chiamata esterna, chiamata da porta interna e chiamata interna, colore: bianco, necessita di cablaggio a 3 fili, dimensioni: A 212 mm x L 94 mm x P 62 mm

TTI2-WS - TTI telefono per interfaccia utente WS TCS TürCont...

utilizzo in impianti per residenza assistita, con funzione allarme e annunci, consentito solamente in combinazione con interfaccia utenti (PC1-I), per allarme di gruppo e annunci (comunicazione vigili del fuoco), chiamata, pulsante apriporta blu, 2 tasti funzione predefiniti: - 1 con funzione parlare/ascoltare / 1 con funzione centralino, dimensioni: A 212 mm x L 94 mm x P 88 mm

TTN30-RW/01 - Citofono TTN30 chiamata di emergenza 3puls...

utilizzo in impianti con residenza assistita, gestione conversazione da centrale (alla segnalazione d' emergenza si crea automaticamente un collegamento), per allarmi di gruppo e annunci (comunicazione vigili del fuoco), può essere assegnato a 3 gruppi di allarme, pulsante apriporta blu, tasto luce, distinzione acustica e ottica tra chiamata esterna, chiamata da porta interna e chiamata interna, dimensioni: A 212 mm x L 94 mm T 62 mm

TUS2-ZB - Accessorio citofono ISH1030 TCS TürControlSyste...

gamba tavolo di alluminio, cavo di collegamento 3 m con spina modulare 6 poli, presa UAbE8 o RJ45, colore: alluminio anodizzato naturale (EN), dimensioni: A 185 mm x L 67 mm x P 26 mm

VBVS05-SG - Alim. + contr. VBVS05 1linea 6PT_ TCS TürCon...

unità di alimentazione e di controllo per impianti video di piccole dimensioni, senza distributore e funzione parallela, impedenza di guasto massima: 20 ohm, tensione di ingresso: 230 V (188 bis 260 V), 50/60 Hz, funzione apriporta con alimentazione integrata: 12 V, 50/60 Hz / 2 A (apriporta > / < 6 ohm), funzione luce con contatto relè a potenziale zero, (contatto di chiusura: 24 V DC / 1 A), apriporta attivo da 0,8 a 8 secondi / regolabile manualmente, funzione luce attiva da 0,8 a 5 minuti / regolabile manualmente, telaio per montaggio in serie 6 unità per guida DIN EN 50022, impedenza di guasto massima: 20 ohm, tensione di ingresso: 230 V (188 bis 260 V), 50/60 Hz, funzione apriporta con alimentazione integrata: 12 V, 50/60 Hz / 2 A (apriporta > / < 6 ohm), funzione luce con contatto relè a potenziale zero, (contatto di chiusura: 24 V DC / 1 A), apriporta attivo da 0,8 a 8 secondi / regolabile manualmente, funzione luce attiva da 0,8 a 5 minuti / regolabile manualmente, telaio per montaggio in serie 6 unità per guida DIN EN 50022

VBVS30-SG - Alim. + contr. VBVS30 p. sottoimpianti 6PT TCS ...

per collegamento sottoimpianti a impianti centrali video, impedenza di guasto massima: 20 ohm, tensione di ingresso: 26 V DC, funzione apriporta con contatto relè a potenziale zero (contatto di chiusura: 24 V DC / 2 A): funzione luce con contatto relè a potenziale zero (contatto di chiusura: 24 V DC / 1 A), apriporta predefinito: 3 secondi / non modificabile, telaio per montaggio in serie 6 unità per guida DIN EN 50022, dimensioni: A 90 mm x L 105 mm x P 70 mm

VHF05-GH - Modulatore HF TCS TürControlSysteme

dispositivo DP, converte un segnale video standard (F)BAS in un segnale UHF modulato per TV, ingresso cinch (RCA), ingresso loop through per antenna (a norma FS), uscita a FS, possibilità collegamento generatore immagine di prova, canali 29 - 45 selezionabili a mano, (526 - 686 MHz), livello di uscita 68dBµV +/- 2 dB, ampiezza di banda loop through 47 - 860 MHz, temperatura max./min.: 0 °C - 40 °C, per interni! Alimentatore 230V compreso, il collegamento ad un impianto TCS richiede sempre il dispositivo VZE01-EB, colore: argento / nero, dimensioni A 40 mm x L 108 mm x P 85 mm

VKR10-EN - Telaio di copertura VKM10 EN TCS TürControlSy...

telaio da incasso e di montaggio per telecamera VKM10, orientamento tramite spinotto filettato con molla in orizzontale ed in verticale di max. 7°, colore: alluminio anodizzato naturale, dimensioni pannello frontale: 82 x 78 x 5 mm, dimensioni foro: 76 x 72 mm

VKR10-WS - Telaio di copertura VKM10 WS TCS TürControlS...

telaio da incasso e di montaggio per telecamera VKM10, orientamento tramite spinotto filettato con molla in orizzontale ed in verticale di max. 7°, colore: alluminio verniciato bianco, RAL 9010, dimensioni pannello frontale: 82 x 78 x 5 mm, dimensioni foro: 76 x 72 mm

VME30-WS - VME b/n cornetta 4pulsanti WS TCS TürControl...

posto interno video per ambienti pubblici, monitor b/n con cornetta, diagonale 4”, da parete / da incasso (richiede scatola da incasso e telaio di montaggio VM30-UP) / autonoma, (accessorio

desktop, richiede VMT30), chiamata, tasto visualizzazione immagine / per alternare tra diverse telecamere, disattivazione suoneria con segnalazione su display, 3 suonerie preimpostate per chiamata esterna, chiamata da porta interna e chiamata interna, volume suoneria / regolazione continua manuale, luminosità / regolazione continua manuale, possibilità di collegamento pulsante chiamata, segreto di conversazione e terminazione automatica della conversazione, combinazione posti interni audio e video in un unico impianto, colore: bianco, dimensioni: A 227 mm x L 163 mm x P 70 mm, dimensioni da incasso (con telaio): A 240 mm x L 196 mm x P 16 mm

VMT09-GH - Schermo video b/n per centralino di portineria, 9' ...

schermi desktop b/n, corpo elegante in metallo, possibilità di montaggio in rack 19”, entrata video BNC e uscita BNC loop through, impedenza commutabile tra 75 ohm o alta impedenza per modalità loop through, risoluzione >1000 linee (TVL), diagonale: 9” (23 cm), alimentazione di tensione 96 - 256 V AC, il collegamento a sistemi video TCS richiede in ogni caso un ricevitore a 2 fili von isolamento galvanico del tipo VZE01-EB da acquistare separatamente, utilizzo visualizzazione video a schermo intero per portineria, visualizzazione immagine dettagliata, adatto per sistemi video a circuito chiuso

VMT12-GH - Schermo video b/n per centralino di portineria, 12...

schermi desktop b/n, corpo elegante in metallo, possibilità di montaggio in rack 19”, entrata video BNC e uscita BNC loop through, impedenza commutabile tra 75 ohm o alta impedenza per modalità loop through, risoluzione >1000 linee (TVL), diagonale: 12” (31 cm), alimentazione di tensione 96 - 256 V AC, il collegamento a sistemi video TCS richiede in ogni caso un ricevitore a 2 fili von isolamento galvanico del tipo VZE01-EB da acquistare separatamente. utilizzo visualizzazione video a schermo intero per portineria, visualizzazione immagine dettagliata, adatto per sistemi video a circuito chiuso

VPCC01-EN - Statione video porta color 1pulsante TCS TürCo...

VSW04-SG - Scambiatore video quadruplo 6PT TCS TürContr...

per selezione mirata da 1 di max. 4 telecamere, possibile combinazione di fino a 5 VSW04-SG, (1 di 16 telecamere), corrente d’ingresso morsetto tipo P: I (P) = 21 mA senza carico, necessita di cablaggio a 3 fili, indirizzi AS predefiniti: 1, 2, 3, 4 / configurabili manualmente e tramite unità di servizio, temperatura d’ambiente: 0 °C / 40 °C, telaio per montaggio in serie 6 unità per guida DIN EN 500022, dimensioni: A 90 mm x L 105 mm x P 70 mm

ZAM1101-0010 - pre:pack UP adattore PAK01 TCS TürControl...

ZAM1102-0010 - pre:pack UP adattore PAK02-03 TCS TürCon...

ZAM1103-0010 - pre:pack UP adattore PAK04-06 TCS TürCon...

ZAM1104-0010 - pre:pack UP adattore PAK07-08 TCS TürCon...

ZFA1100-0040 - Cornice singola unità WS TCS TürControlSyst...
colore: bianco, dimensioni (dim. esterne): A 83 x L 83 mm

ZFA1100-0044 - Cornice singola unità SI TCS TürControlSyste...
colore: argento, dimensioni (dim. esterne): A 83 x L 83 mm

ZFA1200-0040 - Cornice 2 unità WS TCS TürControlSysteme
colore: bianco, dimensioni (dim. esterne): A 154 x L 83 mm

ZFA1200-0044 - Cornice 2 unità SI TCS TürControlSysteme
colore: argento, dimensioni (dim. esterne): A 154 x L 83 mm

ZFA1300-0040 - Cornice 3 unità WS TCS TürControlSysteme
colore: bianco, dimensioni (dim. esterne): A 225 x L 83 mm

ZFA1300-0044 - Cornice 3 unità SI TCS TürControlSysteme
colore: argento, dimensioni (dim. esterne): A 225 x L 83 mm

ZFA2000-0040 - Copertura per attuatori radio DI WS TCS Tür...
copertura per attuatori radio e ripetitori radio da incasso, colore: bianco

ZFA3000-0000 - Fogli adesivi di ricambio per sensore radio TC...
: imballaggio, contiene 5 pezzi

ZFA4000-0140 - Vuoto alloggi AP TCS TürControlSysteme

ZIT1300-0010 - Accessorio tavolo IMM BModul autonomo EN I...
gamba tavolo di alluminio, 3 m cavo rete (grigio), colore: alluminio anodizzato naturale (EN), dimensioni: A 128 mm x L 92 mm x P 27 mm

ZIT1301-0010 - Accessorio tavolo IMM 1EModul autonomo EN...
gamba tavolo di alluminio, 3 m cavo rete (grigio), colore: alluminio anodizzato naturale (EN), dimensioni: A 128 mm x L 166 mm x P 27 mm

ZIT1302-0010 - Accessorio tavolo IMM 2EModul autonomo EN...
gamba tavolo di alluminio, 3 m cavo rete (grigio), colore: alluminio anodizzato naturale (EN), dimensioni: A 128 mm x L 240 mm x P 27 mm

ZIT1311-0016 - Accessorio tavolo IMM 1EM autonomo AI SW ...

ZIT1312-0016 - Accessorio tavolo IMM 2EM autonomo AI SW ...

ZIT1700-0016 - Accessorio tavolo ECOOS autonomo AI SW T...

ZIT1800-0016 - Accessorio tavolo SKY autonomo AI SW TCS ...

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-